1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning : 71480 – 009 – Woly Fashion Leather Cream – black

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller blandningen : Polermedel och vaxblandningar

Användningar som avråds : Inga identifierade

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad : S.C. Johnson Bama GMBH
Pfalzgraf-Otto-Str. 50
D-74821 Mosbach

Telefon : +49 (0) 6261/801-0

E-postadress : SDSBama@scj.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer : Giftinformationscentralen Sidinnehåll Öppet 24 timmar i dygnet 09 471 977 eller 09 4711 (via växel)

2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering i enlighet med förordning (EG) 1272/2008 med korrelationstabell 67/548/EEG eller 1999/45/EG (Bilaga VII i CLP)

Farlighetsklassificering	Farokategori	Farliga egenskaper
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering	Kategori 3	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning i enlighet med förordning (EG) 1272/2008 (CLP)

Farosymbol

Signalord
Varning

Faroangivelser
(H336) Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Skyddsangivelser
(P101) Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
(P102) Förvaras oåtkomligt för barn.
(P312) Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
(P271) Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
(P261) Undvik att inandas rök.

Kompletterande faroangivelser (EUH)

(EUH066) Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Innehåller
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on
Kan ge upphov till allergisk reaktion.

2.3 Andra faror : Inga identifierade

3. SAMMANSÄTTNING/ INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar

Farliga komponenter

Kemiskt namn	CAS-nr./EC No	Reg. No	Klassificering enligt förordningen (EG) 1272/2008 (CLP).	Viktprocent
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	64742-48-9/919-857-5	01-2119463258-33	Fara vid aspiration Kategori 1 H304 Brandfarliga vätskor Kategori 3 H226 Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategori 3 H336	>= 30.00 - < 40.00
Iodopropynyl butylcarbamate	55406-53-6/259-627-5	-	Akut toxicitet Kategori 4 H302 Akut toxicitet Kategori 3 H331 Allvarlig ögonskada Kategori 1 H318 Hudsensibilisering Kategori 1	>= 0.00 - < 0.10

			H317 Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategori 1 H372 Akut toxicitet i vattenmiljön Kategori 1 H400 Kronisk toxicitet i vattenmiljön Kategori 1 H410	
[1S-(1α,3aβ,4α,8aβ)]-Dekahydro-4,8,8-trimetyl-9-metylen-1,4-metanoazulen	475-20-7/207-491-2	-	Akut toxicitet i vattenmiljön Kategori 1 H400 Kronisk toxicitet i vattenmiljön Kategori 1 H410 Hudsensibilisering Kategori 1B H317 Fara vid aspiration Kategori 1 H304	>= 0.00 - < 0.10

Ämne med HGV				
Paraffinvax	8002-74-2/232-315-6	-		>= 5.00 - < 10.00
2,2',2''-Nitrilotrietanol	102-71-6/203-049-8	01-2119486482-31		>= 0.50 - < 1.00
Carbon black	1333-86-4/215-609-9	-		>= 0.50 - < 1.00

Ytterligare information
Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning : Flytta ut i friska luften.
Om andningen påverkas, sök medicinsk rådgivning.

Hudkontakt : Skölj med mycket vatten.

		Sök läkarvård om irritation utvecklas och kvarstår.
Ögonkontakt	:	Skölj med mycket vatten. Sök läkarvård om irritation utvecklas och kvarstår.
Förtäring	:	Kontakta läkare om besvär kvarstår.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ögon	:	Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
Hudeffekt	:	Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
Inandning	:	Symptom på överexponering kan vara huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och kräkning. Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
Förtäring	:	Kan eventuellt irritera mun, matstrupe och mage. Kan orsaka obehag i magen. Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar. Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Se "Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen" om inte annat anges.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Lämpliga	:	Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.
Olämpliga	:	Inga identifierade
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra	:	Undvik inandning av rök vid brand eller explosion. Exponering för sönderfallsprodukter kan vara hälsoskadligt.
5.3 Råd till brandbekämpningspersonal	:	Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd. Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. Se aktuella nationella - eller EU-standarder efter vad som är lämpligt.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer : Använd personlig skyddsutrustning.

6.2 Miljöskyddsåtgärder : Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.
Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt.
Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering : Samlas upp med inert uppsugande material (t ex sand, kiselgel, syrabindare, universalbindemedel, sågspån).
Gör rent från spillrester.
Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt : För personligt skydd se avsnitt 8.
För information om avfallsbehandling, se avsnitt 13.

7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering : För personligt skydd se avsnitt 8.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet.
Använd personlig skyddsutrustning.
Normala åtgärder för förebyggande brandskydd.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet : Utsätt inte för frysning.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.
Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

7.3 Specifik slutanvändning : Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten = konsumenter)
Polermedel och vaxblandningar

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/ PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen

Beståndsdelar	CAS-nr.	mg/m3	ppm	Exponeringssätt	Lista
Paraffinvax	8002-74-2	1 mg/m3		ånga	FI_TWAS
2,2',2''-Nitrilotrietanol	102-71-6	5 mg/m3			FI_TWAS
Carbon black	1333-86-4	7 mg/m3			FI_STELS

		3.5 mg/m3			FI_TWAS

Se aktuella nationella - eller EU-standarder efter vad som är lämpligt.

8.2 Begränsning av exponeringen

Andningsskydd	:	Vid ångbildning använd andningsskydd med godkänt filter.
Handskydd	:	Använd lämpliga skyddshandskar. De valda skyddshandskarna måste tillgodose kraven i EU-direktivet 89/686/EEG och i standarden EN 374 som härrör från det. Tvätta handskar med tvål och vatten innan de tas av.
Ögonskydd/ ansiktsskydd	:	Inga speciella krav.
Hud- och kroppsskydd	:	Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.
Annan information	:	Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.
Begränsning av miljöexponeringen	:	Se avsnitt 6.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende	:	gulvit
Färg	:	svart
Lukt	:	lösningsmedel
Lukttröskel	:	Ingen tillgänglig data
pH-värde	:	7.0 - 8.5
Smältpunkt/fryspunkt	:	Ingen tillgänglig data
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	:	Ingen tillgänglig data
Flampunkt	:	> 60 °C Approximativt
Avdunstningshastighet	:	Ingen tillgänglig data

Brandfarlighet (fast form, gas)	:	Ingen tillgänglig data
Övre/nedre antändningsgränser eller explosionsgränser	:	Ingen tillgänglig data
Ångtryck	:	Ingen tillgänglig data
Ångdensitet	:	Ingen tillgänglig data
Relativ densitet	:	0.8 - 1.1 g/cm3 vid 25 °C
Löslighet	:	delvis blandbar
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	:	Ingen tillgänglig data
Självantändningstemperatur	:	Ingen tillgänglig data
Sönderfallstemperatur	:	Ingen tillgänglig data
Viskositet, dynamisk	:	20,000 - 50,000 mPa.s vid 25 °C
Viskositet, kinematisk	:	Ingen tillgänglig data
Explosiva egenskaper	:	Ingen tillgänglig data
Oxiderande egenskaper	:	Ingen tillgänglig data
Annan information	:	Inga identifierade

:

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet	:	Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.
10.2 Kemisk stabilitet	:	Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.
10.3 Risken för farliga reaktioner	:	Ingen känd.
10.4 Förhållanden som ska undvikas	:	Extrema temperaturer och direkt solljus.
10.5 Oförenliga material	:	Ingen känd.
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter	:	Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Information om de toxikologiska effekterna

Akut oral toxicitet

Namn	Metod	Arter	Dos
Produkt	LD50 Beräknad		> 2,000 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet

Namn	Metod	Arter	Dos	Exponeringstid
Produkt	LC50 (damm och dimma) Beräknad		> 5 mg/l	

Akut dermal toxicitet

Namn	Metod	Arter	Dos
Produkt	LD50 Beräknad		> 2,000 mg/kg

Akut oral toxicitet

Namn	Metod	Arter	Dos
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	LD50	Råtta	> 5,000 mg/kg
Iodopropynyl butylcarbamate	LD50	Råtta	1,100 mg/kg
[1S-(1α,3aβ,4α,8aβ)]-Dekahydro-4,8,8-trimetyl-9-metylen-1,4-metanoazulen	Ingen tillgänglig data		

Akut inhalationstoxicitet

Namn	Metod	Arter	Dos	Exponeringstid
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	LC50 (ånga)	Råtta	23,755 mg/m3	4 h
Iodopropynyl butylcarbamate	Ingen tillgänglig data			
[1S-(1α,3aβ,4α,8aβ)]-Dekahydro-4,8,8-trimetyl-9-metylen-1,4-	Ingen tillgänglig data			

metanoazulen				

Akut dermal toxicitet

Namn	Metod	Arter	Dos
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	LD50	Kanin	> 2,000 mg/kg
Iodopropynyl butylcarbamate	Ingen tillgänglig data		
[1S-(1α,3aβ,4α,8aβ)]-Dekahydro-4,8,8-trimetyl-9-metylen-1,4-metanoazulen	Ingen tillgänglig data		

Frätande/irriterande på huden	:	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Allvarlig ögonskada/ögonirritation	:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Hudsensibilisering	:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Mutagenitet i könsceller	:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Cancerogenitet	:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Reproduktionstoxicitet	:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering	:	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering	:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Fara vid aspiration	:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Produkt : Produkten som sådan har inte undersökts.

12.1 Toxicitet

Fisktoxicitet

Beståndsdelar	Ändpunkt	Arter	Värde	Exponeringstid
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	LC50	Pimephales promelas (amerkansk elritza)	2,200 mg/l	96 h
Iodopropynyl butylcarbamate	LC50 NOEC	Oncorhynchus mykiss (regnbågslax) Pimephales promelas (amerkansk elritza)	0.067 - 0.072 mg/l 0.0084 mg/l	96 h 35 d
[1S-(1α,3aβ,4α,8aβ)]-Dekahydro-4,8,8-trimetyl-9-metylen-1,4-metanoazulen	LC50 NOEC	Pimephales promelas (amerkansk elritza)	10.2 mg/l 0.45 mg/l	 7 d
Paraffinvax	LC50	Fisk	> 100 mg/l	
2,2',2''-Nitrilotrietanol	LC50 statiskt test	Pimephales promelas (amerkansk elritza)	> 1,000 mg/l	96 h
Carbon black	Ingen tillgänglig data			

Toxicitet för vattenlevande ryggradslösa djur

Beståndsdelar	Ändpunkt	Arter	Värde	Exponeringstid
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	LC50 NOELR	Chaetogammarus marinus Daphnia magna	2.6 mg/l 2.6 mg/l	96 h 21 d
Iodopropynyl butylcarbamate	EC50 NOEC	Daphnia magna (vattenloppa) Daphnia magna	0.16 mg/l 0.05 mg/l	48 h 21 d
[1S-(1α,3aβ,4α,8aβ)]-Dekahydro-4,8,8-trimetyl-9-metylen-1,4-metanoazulen	EC50 NOEC	Daphnia pulex (vattenloppa) Ceriodaphnia dubia	0.08 mg/l 0.02 mg/l	48 h 10 d
Paraffinvax	EC50	Daphnid	> 10,000 mg/l	

	NOEC	Daphnia	10 mg/l	
2,2',2''-Nitrilotrietanol	EC50 statiskt test NOEC	Ceriodaphnia dubia	609.88 mg/l 16 mg/l	48 h 21 d
Carbon black	EC50	Daphnia magna (vattenloppa)	> 5,600 mg/l	24 h

Toxicitet för vattenväxter

Beståndsdelar	**Ändpunkt**	**Arter**	**Värde**	**Exponeringstid**
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	Ingen tillgänglig data			
Iodopropynyl butylcarbamate	EbC50	Desmodesmus subspicatus (grönalg)	0.022 mg/l	72 h
[1S-(1α,3aβ,4α,8aβ)]-Dekahydro-4,8,8-trimetyl-9-metylen-1,4-metanoazulen	Ingen tillgänglig data			
Paraffinvax	NOEC	Alger	> 100 mg/l	
2,2',2''-Nitrilotrietanol	EC50	Desmodesmus subspicatus	169 mg/l	96 h
Carbon black	EC50	Desmodesmus subspicatus (grönalg)	> 10,000 mg/l	72 h

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Beståndsdel	**Bionedbrytning**	**Exponeringstid**	**Sammanfattning**
nafta (petroleum), vätebehandlad tung			Lätt bionedbrytbar.
Iodopropynyl butylcarbamate			Lätt bionedbrytbar.
[1S-(1α,3aβ,4α,8aβ)]-Dekahydro-4,8,8-trimetyl-9-metylen-1,4-metanoazulen	50 %	28 d	Icke lätt nedbrytbart.
Paraffinvax			Icke lätt nedbrytbart.
2,2',2''-Nitrilotrietanol	96 %	28 d	Lätt bionedbrytbar.
Carbon black	Ingen tillgänglig data		

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Beståndsdel	**Biokoncentrationsfaktor (BCF)**	**Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log)**
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	Ingen tillgänglig data	Ingen tillgänglig data
Iodopropynyl butylcarbamate	4.39	2.81
[1S-(1α,3aβ,4α,8aβ)]-Dekahydro-4,8,8-trimetyl-9-metylen-1,4-metanoazulen	1,916 uppskattad	> 6
Paraffinvax	Ingen tillgänglig data	Ingen tillgänglig data
2,2',2''-Nitrilotrietanol	< 3.9	-2.53
Carbon black	Ingen tillgänglig data	Ingen tillgänglig data

12.4 Rörlighet

Beståndsdel	**Ändpunkt**	**Värde**
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	log Koc	> 1.783 - < 2.36
Iodopropynyl butylcarbamate	Ingen tillgänglig data	
[1S-(1α,3aβ,4α,8aβ)]-Dekahydro-4,8,8-trimetyl-9-metylen-1,4-metanoazulen	Ingen tillgänglig data	
Paraffinvax	Ingen tillgänglig data	
2,2',2''-Nitrilotrietanol	log Koc	1
Carbon black	Ingen tillgänglig data	

12.5 PBT- och vPvB-bedömning

Beståndsdel	**Resultat**
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	Uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB
Iodopropynyl butylcarbamate	Uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB
[1S-(1α,3aβ,4α,8aβ)]-Dekahydro-4,8,8-trimetyl-9-metylen-1,4-metanoazulen	Uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB
Paraffinvax	Uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB
2,2',2''-Nitrilotrietanol	Uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB
Carbon black	Uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB

12.6 Andra skadliga effekter Ingen känd.

13. AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt	:	Töm inte avfall i avloppet. Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalier eller använda behållare. Hantering skall ske enligt lokala eller statliga föreskrifter. Lämna den tomma förpackningen till återvinning.
Förpackning	:	Återanvänd inte tömd behållare.

14. TRANSPORTINFORMATION

Landtransport
Inte klassificerat som farligt gods enligt transportreglerna.

Sjötransport
Inte klassificerat som farligt gods enligt transportreglerna.

Flygtransport
Inte klassificerat som farligt gods enligt transportreglerna.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö	:	Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i Förordning (EG) Nr 1907/2006.

16. ANNAN INFORMATION

När tillämpligt indikeras revisioner med dubbla linjer i vänstermarginalen.

Ytterligare information

H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H302	Skadligt vid förtäring.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H331	Giftigt vid inandning.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

H372	Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.