



# SÄKERHETS DATABLAD

| Första utgåvan | Revisionsdatum | Ersätter   | Art. nr                | Utfärdat av | Sida    |
|----------------|----------------|------------|------------------------|-------------|---------|
| 2008-09-16     | 2015-09-10     | 2012-12-13 | 011771, 011773, 300346 | Trossa AB   | 1 av 10 |

## Fuel Cell: Pulsa 700, Pulsa 800, IM 350

### 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUKT BETECKNING</b>                                                                                   | <b>Fuel Cell: Pulsa 700, Pulsa 800 och IM 350</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Artikelnummer                                                                                               | 011771, 011773, 300346                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR SOM DET AVRÅDS FRÅN</b> | Aerosoltub för t.ex. spikpistoler.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>NÄRMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHÅLLER SÄKERHETS DATABLADET</b>                                 | ITW Construction Products Aps<br>Gl. Banegårdsvej 25, DK 5500 Middelfart<br>Lars Holbæk, tel +45 6341 1010, <a href="mailto:lho@itwbyg.dk">lho@itwbyg.dk</a><br>Vid frågor om säkerhetsdatabladet, kontakta:<br><a href="mailto:johanna.wachtmeister@trossa.se">johanna.wachtmeister@trossa.se</a> |
| <b>TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER</b>                                                                     | Vid akuta fall, tfn 112<br>Övriga tillbud, Giftinformationscentralen, kontorstid: 08-33 12 31,<br>övriga tider: 112-begär Giftinformationscentralen.                                                                                                                                               |

### 2. FARLIGA EGENSKAPER

#### KLASSIFICERING AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN (CLP)

##### Hälsorisker

Produkten är inte klassificerad som hälsofarlig.

Den här blandningen utgör ingen fara för hälsan förutom vid eventuella gränsvärden satta för yrkesmässig exponering (se avsnitt 3 och 8) Då kan ångor irritera slemhinnor och luftvägar, ge huvudvärk, yrsel, trötthet och illamående. Stänk i ögonen kan ge irritation och övergående sveda.

##### Miljörisker

Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig.

##### Brandrisker

Produkten är klassificerad som brandfarlig.

Extremt brandfarlig aerosol. (Aerosol 1; H222+H229)

| Första utgåvan | Revisionsdatum | Ersätter   | Art. nr                | Utfärdat av | Sida    |
|----------------|----------------|------------|------------------------|-------------|---------|
| 2008-09-16     | 2015-09-10     | 2012-12-13 | 035420, 300346, 011773 | Trossa AB   | 2 av 10 |

## Fuel Cell: Pulsa 700, Pulsa 800, IM 350

### MÄRKNINGSUPPGIFTER

#### Faropiktogram



#### Signalord

Fara

#### Innehåller

Propen

#### Faroangivelser

- H222 Extremt brandfarlig aerosol.  
H229 Tryckbehållare. Kan sprängas vid uppvärmning.

#### Skyddsangivelser

- P102 Förvaras oåtkomligt för barn.  
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.  
P211 Förvaras oåtkomligt för barn.  
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare  
P410 + P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C

#### Övriga bestämmelser

Om produkten säljs till allmänheten ska den förses med kännbar (taktil) märkning som uppfyller kraven i svensk standard SS-EN ISO 11683, utgåva 1, samt barnskyddande förslutning i enlighet med svenska standarder SS-EN 28 317 och SS-EN 862.

Kolli ska tydligt märkas med "UN 1950 AEROSOLER".

#### Övrig information

Produkten innehåller inga PBT- eller vPvB-ämnen.  
Produkten innehåller inga SVHC (= Substance of Very High Concern) >= 0,1%.

#### ANDRA FAROR

Produkten är en tryckbehållare som kan sprängas om den utsätts för temperaturer över 50°C. Gäller även tömd behållare.

### 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

#### BLANDNINGAR

##### Beskrivning av blandningen

Aerosol med propen som drivgas.

| Första utgåvan | Revisionsdatum | Ersätter   | Art. nr                | Utfärdat av | Sida    |
|----------------|----------------|------------|------------------------|-------------|---------|
| 2008-09-16     | 2015-09-10     | 2012-12-13 | 035420, 300346, 011773 | Trossa AB   | 3 av 10 |

## Fuel Cell: Pulsa 700, Pulsa 800, IM 350

| Ämnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EG Nr     | CAS Nr    | Halt vikt% | CLP-klassificering |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|--------------------|------|
| Propen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 204-062-1 | 115-07-01 | 25 - < 50  | 1, 4) Flam.Gas 1   | H220 |
| 1) EG-harmoniserad bindande klassificering i enlighet med bilaga VI, del 3, tabell 3.1 och 3.2 i förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).<br>2) Egen klassificering enligt bilaga II i CLP-förordningen (1272/2008) om klassificering och märkning av kemiska produkter.<br>3) Tillverkarens klassificering.<br>4) Ämne för vilket det finns gränsvärden för exponeringen i arbetsmiljön. |           |           |            |                    |      |
| <b>Övrig information</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |            |                    |      |
| Angivna faroangivelser finns förklarade under punkt 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |            |                    |      |

### 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

#### BESKRIVNING AV ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

##### Inandning

Frisk luft och vila.

##### Hudkontakt

Ta av nedstänkta kläder. Skölj Tvätta huden med tvål och vatten. Använd inte lösningsmedel.

##### Ögonkontakt

Spola med mjuk vattenstråle eller ögonspolvätska i 5 minuter. Använd gärna tempererat vatten. Håll ögonlocken brett isär, avlägsna eventuella kontaktlinser. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

##### Förtäring

Produkten är en aerosol, varför exponering via förtäring inte är relevant.

##### Information till läkare

Ingen specifik information.

Uppdaterat säkerhetsdatablad finns hos Giftinformationscentralen, tfn 08-33 12 31.

#### DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA

Inandning: Inandning av större mängder kan irritera slemhinnor och luftvägar, ge huvudvärk, yrsel, trötthet och illamående. I extrema fall kan njurar, lever och centrala nervsystemet påverkas.

Hudkontakt: Kan ge uttorkad hud med sveda, rodnad och irritation. Vid långvarig eller upprepade hudkontakt kan eksem uppstå p.g.a. lösningsmedlets avfettande verkan.

Ögonstänk: Kan ge irritation och övergående sveda.

Förtäring: Inte relevant.

#### ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING SOM EVENTUELLT KRÄVS

Möjlighet till ögonspolning och nöddusch bör finnas på arbetsplatsen.

| Första utgåvan | Revisionsdatum | Ersätter   | Art. nr                | Utfärdat av | Sida    |
|----------------|----------------|------------|------------------------|-------------|---------|
| 2008-09-16     | 2015-09-10     | 2012-12-13 | 035420, 300346, 011773 | Trossa AB   | 4 av 10 |

## Fuel Cell: Pulsa 700, Pulsa 800, IM 350

### 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

#### SLÄCKMEDEL

Kan släckas med pulver (i första hand), koldioxid eller skum.

#### SÄRSKILDA FAROR SOM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN KAN MEDFÖRA

Produkten är en aerosol och innehåller extremt brandfarlig drivgas. Tryckbehållaren kan sprängas om den utsätts för temperaturer över +50°C. Detta gäller även tömd behållare. Gasen kan redan vid temperaturer betydligt under rumstemperatur lätt bilda explosiv blandning med luft.

#### RÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL

Se till att gasflödet stoppas! Behållare i närheten av brand flyttas eller kyls med vatten. Andningsskydd bör användas som skydd mot giftiga och frätande gaser (kväveoxid).

### 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

#### PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER, SKYDDSUTRUSTNING OCH ÅTGÄRDER VID NÖDSITUATIONER

Observera risken för antändning och explosion. Gasen kan samlas vid golv och i lågt belägna utrymmen.

#### MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER

Undvik utsläpp till avloppet.

#### METODER OCH MATERIAL FÖR INNESLUTNING OCH SANERING

Rengör ev. förorenad yta företrädesvis med tvål och vatten.

#### HÄNVISNING TILL ANDRA AVSNITT

Se avsnitt 8 för begränsning av exponeringen/personligt skydd samt avsnitt 13 för avfallshantering.

### 7. HANTERING OCH LAGRING

#### FÖRSIKTIGHETSMÅTT FÖR SÄKER HANTERING

Undvik inandning av och direktkontakt med produkten. Hanteras åtskilt från antändningskällor och oxidationsmedel i väl ventilerat utrymme. Produkten är en tryckbehållare och får inte utsättas för direkt solljus eller för temperaturer över +50°C. Undvik att äta, dricka och röka vid hantering av produkten. Normal handhygien. Se till att förorenade kläder ej kommer i kontakt med livsmedel mm samt tvättas före återanvändning.

#### FÖRHÅLLANDEN FÖR SÄKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFÖRENLIGHET

Förvaras torrt, väl försluten i originalförpackningen i väl ventilerat utrymme åtskilt från antändningskällor. Ej i direkt solljus eller i närheten av rökning, eld, gnistor eller svetsning.

#### SPECIFIK SLUTANVÄNDNING

Se avsnitt 1.

| Första utgåvan | Revisionsdatum | Ersätter   | Art. nr                | Utfärdat av | Sida    |
|----------------|----------------|------------|------------------------|-------------|---------|
| 2008-09-16     | 2015-09-10     | 2012-12-13 | 035420, 300346, 011773 | Trossa AB   | 5 av 10 |

## Fuel Cell: Pulsa 700, Pulsa 800, IM 350

### 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

#### KONTROLLPARAMETRAR

##### Hygieniska gränsvärden enligt Arbetsmiljöverkets Föreskrifter (AFS 2011:18)

Propen 900 mg/m<sup>3</sup> (NGV)

##### Övrig information

Inga data.

#### BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN

Se till att ventilationen är god. Arbetsmetoder utformas så att direktkontakt förhindras.

##### Lämpliga tekniska skyddsåtgärder

Vid otillräcklig ventilation ska mekanisk ventilation med punktutsug användas.

##### Individuella skyddsåtgärder och personlig skyddsutrustning

Ögonskydd/ansiktsskydd: Använd skyddsglasögon vid risk för stänk.

Handskydd: Vid risk för direktkontakt bör skyddshandskar användas. Rekommenderat handskmaterial: nitrilgummi.

Andningsskydd: Vid långvarig eller ofta upprepad hantering bör andningsskydd användas, t.ex. hel- eller halvmask med gasfilter A (brunt).

Annat skydd: Arbetskläder som regelbundet tvättas.

Termisk fara: Hantera åtskilt från antändningskällor.

#### BEGRÄNSNING AV MILJÖEXPONERINGEN

Undvik utsläpp till miljön.

### 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

#### INFORMATION OM GRUNDLÄGGANDE FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

##### Produktbeskrivning

|                              |                     |                   |
|------------------------------|---------------------|-------------------|
| Utseende:                    | Vätska, dimma       |                   |
| Kokpunkt/kokpunktsintervall: | 0                   | °C                |
| Flampunkt                    | < 0                 | °C                |
| Brandfarlighet:              | Extremt brandfarlig |                   |
| Ångtryck (50°C)              | < 110               | kPa               |
|                              | < 1,10              | bar               |
| Densitet:                    | > 1                 | g/cm <sup>3</sup> |
| Löslighet i vatten:          | Olöslig             |                   |
| Självantändningstemperatur:  | 455                 | °C                |

| Första utgåvan | Revisionsdatum | Ersätter   | Art. nr                | Utfärdat av | Sida    |
|----------------|----------------|------------|------------------------|-------------|---------|
| 2008-09-16     | 2015-09-10     | 2012-12-13 | 035420, 300346, 011773 | Trossa AB   | 6 av 10 |

## Fuel Cell: Pulsa 700, Pulsa 800, IM 350

### ANNAN INFORMATION

Kemisk förbränningsvärme:  $\geq 30$  kJ/g

### 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

#### REAKTIVITET

Inte självreaktivt.

#### KEMISK STABILITET

Stabilt vid hantering och lagring enligt de förhållanden som beskrivits i avsnitt 7.

#### RISK FÖR FARLIGA REAKTIONER

Lättantändligt.

#### FÖRHÅLLANDEN SOM SKA UNDVIKAS

Undvik exponering för höga temperaturer, statisk elektricitet, fukt och oxidationsmedel.

#### OFÖRENLIGA MATERIAL

Vatten.

#### FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER

Termisk sönderdelning kan ge upphov till kolmonoxid, koldioxid och kväveoxider.

### 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

#### INFORMATION OM DE TOXIKOLOGISKA EFFEKTERNA

|                                               |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut toxicitet:                               | Inte akuttoxisk.                                                                                      |
| Frätande/Irriterande på huden:                | Inte hudirriterande.                                                                                  |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation:           | Produkten är inte klassificerad för ögonirritation, men stänk kan ge övergående irritation och sveda. |
| Luftvägs-/hudsensibilisering:                 | Inte sensibiliserande.                                                                                |
| Mutagenitet i könsceller:                     | Inte mutagen.                                                                                         |
| Cancerogenitet:                               | Produkten innehåller propen som har ej fastställd cancerframkallande effekt, IARC grupp 3.            |
| Reproduktionstoxicitet:                       | Inte reproduktionstoxisk                                                                              |
| Specifik organotoxicitet-enstaka exponering:  | Inga data.                                                                                            |
| Specifik organotoxicitet-upprepad exponering: | Inga data.                                                                                            |

| Första utgåvan | Revisionsdatum | Ersätter   | Art. nr                | Utfärdat av | Sida    |
|----------------|----------------|------------|------------------------|-------------|---------|
| 2008-09-16     | 2015-09-10     | 2012-12-13 | 035420, 300346, 011773 | Trossa AB   | 7 av 10 |

## Fuel Cell: Pulsa 700, Pulsa 800, IM 350

Fara vid aspiration: Produkten är inte klassificerad som farlig vid inandning, men ångor kan irritera slemhinnor och luftvägar.

### Specifika effekter

Inga kända.

### Toxikologiska data

Propen LC<sub>50</sub> inhalation råtta: > 86 mg/L

### ANNAN INFORMATION

Inga data.

## 12. EKOLOGISK INFORMATION

### TOXICITET

Toxicitet baserad på data från tester på vattenlevande organismer.

Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig.

### Akvatisk toxicitet

Propen LC<sub>50</sub> Fisk 96h: 51,2 mg/L  
EC<sub>50</sub> Daphnia 48h: 56,6 mg/L  
IC<sub>50</sub> Alger 72h: 35,5 mg/L

### PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET

Inga data.

### BIOACKUMULERINGSFÖRMÅGA

Ingen potential för bioackumulering.

Propen BCF: 31, log Pow: 1,77

### RÖRLIGHETEN I JORD

Inga data.

### RESUTAT AV PBT- OCH vPvB-BEDÖMNINGEN

Blandningen innehåller inga PBT- eller vPvB-ämnen.

### ANDRA SKADLIGA EFFEKTER

Innehåller gaser som bidrar till bildning av marknära ozon.

| Första utgåvan | Revisionsdatum | Ersätter   | Art. nr                | Utfärdat av | Sida    |
|----------------|----------------|------------|------------------------|-------------|---------|
| 2008-09-16     | 2015-09-10     | 2012-12-13 | 035420, 300346, 011773 | Trossa AB   | 8 av 10 |

## Fuel Cell: Pulsa 700, Pulsa 800, IM 350

### 13. AVFALLSHANTERING

#### AVFALLSBEHANDLINGSMETODER

##### Produkt

Klassificerad som farligt avfall med EWC-kod: 16 05 04\* (gaser i tryckbehållare som innehåller farliga ämnen), enligt Avfallsförordningen (SFS 2011:927) och lämnas till miljöstation för farligt avfall.

Se till att produkten inte hamnar i avlopp, vattendrag mm.

##### Förpackning

Töm behållaren helt och låt etiketterna sitta kvar. Hanteras som oanvänd produkt.

### 14. TRANSPORTINFORMATION

**UN-NUMMER** UN 1950

**OFFICIELL TRANSPORTBENÄMNING** AEROSOLER, brandfarliga

**FAROKLASS FÖR TRANSPORT** ADR/RID: 2, IMDG: 2,1, ICAO: 2,1

**FÖRPACKNINGSGRUPP** N/A

**MILJÖFAROR** Nej

#### SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Etiketter: 2,1

Begränsad mängd: Största innerförpackning: 1 L  
Största ytteremballage: Bruttovikt =<30 kg för sammansatta förpackningar

Reducerad mängd: E0 = Godset ej tillåtet för transport i reducerad mängd.

Transportkategori: 2

Tunnelrestriktionskod: D

EmS-kod: F-D, S-U

#### BULKTRANSPORT ENLIGT BILAGA II TILL MARPOL 73/78 OCH IBC-KODEN

N/A

### 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

#### FÖRESKRIFTER/LAGSTIFTNING OM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN NÄR DET GÄLLER SÄKERHET, HÄLSA OCH MILJÖ

Detta säkerhetsdatablad är utarbetat i enlighet med EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) samt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 453/2010 av den 20 maj 2010 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

| Första utgåvan | Revisionsdatum | Ersätter   | Art. nr                | Utfärdat av | Sida    |
|----------------|----------------|------------|------------------------|-------------|---------|
| 2008-09-16     | 2015-09-10     | 2012-12-13 | 035420, 300346, 011773 | Trossa AB   | 9 av 10 |

## Fuel Cell: Pulsa 700, Pulsa 800, IM 350

### Förordningar/föreskrifter

Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1272/2008, (CLP).  
 Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2011:18, (Hygieniska gränsvärden).  
 Avfallsförordningen SFS 2011:927.  
 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift MSBFS 2014:1 (Aerosolbehållare).  
 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling MSBFS 2015:1, (ADR-S).  
 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling MSBFS 2015:2, (RID-S).  
 Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2013:106, (IMDG-koden).  
 Luftfartsstyrelsens föreskrift LFS 2007:23, (ICAO-TI).

### Övrig information

Om produkten säljs till allmänheten ska den förses med kännbar (taktill) märkning som uppfyller kraven i svensk standard SS-EN ISO 11683, utgåva 1.

På förpackningar som innehåller 125 mL eller mindre behöver inte H- och P-angivelser anges, endast faropiktogram.

### KEMIKALIESÄKERHETSBEDÖMNING

Leverantören har inte gjort någon kemikaliesäkerhetsbedömning.

## 16. ANNAN INFORMATION

### Information om ingående ämnen har huvudsakligen hämtas från följande referenser

Classification & Labelling Inventory Database, ECHA.  
 Registered substances, ECHA.  
 Kemiska Ämnen online, Prevent.  
 Databaserna Prioriteringsguiden och Begränsningsdatabasen, Keml.  
 Information från tillverkaren.

### Klassificeringsförfarande

Testdata prioriteras vid klassificering av produkten. Vid avsaknad av testdata, har klassificeringsreglerna i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering och märkning använts.

### Angivna faroangivelser i avsnitt 2 och 3

H220      Extremt brandfarlig gas.  
 H222      Extremt brandfarlig aerosol.  
 H229      Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

### Förkortningar

ADR          Regler för vägtransport  
 BCF          Bio Concentration Factor  
 EC<sub>50</sub>        Effective Concentration (= koncentration vid 50 % effekt)  
 ECHA        European Chemical Agency  
 EmS        Emergency Schedule Information  
 IARC        International Agency for Research on Cancer  
 IC<sub>50</sub>        Inhibitory Concentration (= koncentration vid 50 % inhibering)  
 ICAO        Regler för flygtransport  
 IMDG        Regler för sjötransport  
 KTV        Korttidsvärde (= en typ av hygieniskt gränsvärde)  
 LC<sub>50</sub>        Lethal Concentration (= koncentration som skulle leda till 50 % död)  
 LD<sub>50</sub>        Lethal Dose (= dos som skulle leda till 50 % död)

| Första utgåvan | Revisionsdatum | Ersätter   | Art. nr                | Utfärdat av | Sida     |
|----------------|----------------|------------|------------------------|-------------|----------|
| 2008-09-16     | 2015-09-10     | 2012-12-13 | 035420, 300346, 011773 | Trossa AB   | 10 av 10 |

## Fuel Cell: Pulsa 700, Pulsa 800, IM 350

|         |                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| Log Pow | Fördelningskoefficient oktanol - vatten             |
| n.a.    | Inte tillgängligt (not available)                   |
| N/A     | Inte applicerbart (not applicable)                  |
| NGV     | Nivågränsvärde (= en typ av hygieniskt gränsvärde)  |
| PBT     | Persistent Bio-accumulative and Toxic substance     |
| RID     | Regler för järnvägstransport                        |
| SVHC    | Substance of Very High Concern                      |
| vPvB    | very Persistent and very Bio-accumulative substance |

### Råd om utbildning

För att använda denna produkt bör man ha utbildning som är relevant i relation till produktens egenskaper och relevanta användning.

### Versionsbeskrivning

Säkerhetsdatabladet har utarbetats/reviderats med anledning av förändrat innehåll och uppdatering i enlighet med avdelning IV och bilaga II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH).

Information har reviderats under följande rubriker i säkerhetsdatabladet: 2, 3, 11, 14, 15, 16.

Säkerhetsdatabladet är daterat 2015-09-10 och ersätter version utformad 2012-12-13.