

**PTFE**

Omarbetning: 09.01.2025

Produktkod: 194011

Sida 1 av 12

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget****1.1 Produktbeteckning**

PTFE

UFI: QQ9A-6J1A-T00P-U6FR

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från****1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**

|                |                      |                          |
|----------------|----------------------|--------------------------|
| Leverantör:    | ProfiDes ® GmbH      |                          |
| Gatuadress:    | Dieselstr. 38        |                          |
| Stad:          | D-74211 Leingarten   |                          |
| Telefon:       | +49 7131 902100      | Telefax: +49 7131 404360 |
| E-post:        | info@sanit-chemie.de |                          |
| Kontaktperson: | Produktmanagement    | Telefon: 07131 90210-20  |
| Internet:      | www.sanit-chemie.de  |                          |

**1.4 Telefonnummer för nödsituationer:**

Giftinformationscentralen (GIC) +46 10 456 6700

**AVSNITT 2: Farliga egenskaper****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen****Förordning (EG) nr 1272/2008**

Aerosol 1; H222-H229  
Eye Irrit. 2; H319  
STOT SE 3; H336  
Asp. Tox. 1; H304  
Aquatic Chronic 3; H412

Ordalydelse av faroangivelserna: se under AVSNITT 16.

**2.2 Märkningsuppgifter****Förordning (EG) nr 1272/2008****Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten**

acetone; propan-2-on; propanon  
n-butylacetat  
Reaktionsblandning av etylbensen, m-xylen, p-xylen  
Aromatiska kolväten, C8 < 0,1 % bensen

**Signalord:** Fara**Piktogram:****Faroangivelser**

|      |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| H222 | Extremt brandfarlig aerosol.                            |
| H229 | Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.           |
| H319 | Orsakar allvarlig ögonirritation.                       |
| H336 | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.            |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |

**Skyddsangivelser**

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| P102 | Förvaras oåtkomligt för barn. |
|------|-------------------------------|

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## PTFE

Omarbetning: 09.01.2025

Produktkod: 194011

Sida 2 av 12

- P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.  
Rökning förbjuden.
- P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
- P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
- P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
- P501 Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering på behörig återvinningscentral.

### Särskild märkning av vissa blandningar

- EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

### 2.3 Andra faror

Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2 Blandningar

#### Relevanta ingredienser

| CAS nr     | Kemiskt namn                                                                                                                                                              |              |          | Mängd/halt  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|
|            | EG nr                                                                                                                                                                     | Index nr     | REACH nr |             |
|            | Klassificering (Förordning (EG) nr 1272/2008)                                                                                                                             |              |          |             |
| 67-64-1    | acetone; propan-2-on; propanon                                                                                                                                            |              |          | 45 - < 60 % |
|            | 200-662-2                                                                                                                                                                 | 606-001-00-8 |          |             |
|            | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066                                                                                                              |              |          |             |
| 123-86-4   | n-butylacetat                                                                                                                                                             |              |          | 10 - < 15 % |
|            | 204-658-1                                                                                                                                                                 | 607-025-00-1 |          |             |
|            | Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336 EUH066                                                                                                                                 |              |          |             |
|            | Reaktionsblandning av etylbensen, m-xylen, p-xylen                                                                                                                        |              |          | 5 - < 10 %  |
|            | 905-562-9                                                                                                                                                                 |              |          |             |
|            | Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2, Asp. Tox. 1; H226 H332 H315 H319 H335 H373 H304                                            |              |          |             |
| 64742-95-6 | Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk; Låggokande nafta - ospecificerad                                                                                                |              |          | 5 - < 10 %  |
|            | 265-199-0                                                                                                                                                                 |              |          |             |
|            | Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H304 H411                                                                                                                                 |              |          |             |
| 90989-38-1 | Aromatiska kolväten, C8 < 0,1 % bensen                                                                                                                                    |              |          | 5 - < 10 %  |
|            | 292-694-9                                                                                                                                                                 |              |          |             |
|            | Flam. Liq. 3, STOT SE 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H335 H336 H304 H411 EUH066                                                                       |              |          |             |
| 1330-20-7  | xylen                                                                                                                                                                     |              |          | 5 - < 10 %  |
|            | 215-535-7                                                                                                                                                                 |              |          |             |
|            | Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 3; H226 H332 H312 H315 H319 H335 H373 H304 H412 |              |          |             |
| 100-41-4   | etylbenzen                                                                                                                                                                |              |          | 1 - < 5 %   |
|            | 202-849-4                                                                                                                                                                 | 601-023-00-4 |          |             |
|            | Flam. Liq. 2, Acute Tox. 4, STOT RE 2, Asp. Tox. 1; H225 H332 H373 H304                                                                                                   |              |          |             |

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## PTFE

Omarbetning: 09.01.2025

Produktkod: 194011

Sida 3 av 12

### Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

| CAS nr    | EG nr     | Kemiskt namn                                                                                                                               | Mängd/halt  |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|           |           | Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)                                                            |             |
| 67-64-1   | 200-662-2 | aceton; propan-2-on; propanon                                                                                                              | 45 - < 60 % |
|           |           | inhalativ: LC50 = 76 mg/l (ångor); dermal: LD50 = 20000 mg/kg; oral: LD50 = 5800 mg/kg                                                     |             |
|           | 905-562-9 | Reaktionsblandning av etylbensen, m-xylen, p-xylen                                                                                         | 5 - < 10 %  |
|           |           | inhalativ: ATE = 11 mg/l (ångor); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (damm eller dimma)                                                             |             |
| 1330-20-7 | 215-535-7 | xylen                                                                                                                                      | 5 - < 10 %  |
|           |           | inhalativ: ATE = 11 mg/l (ångor); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (damm eller dimma); dermal: ATE = 1100 mg/kg Skin Irrit. 2; H315: >= 100 - 100 |             |
| 100-41-4  | 202-849-4 | etylbenzen                                                                                                                                 | 1 - < 5 %   |
|           |           | inhalativ: LC50 = 17,2 mg/l (ångor); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (damm eller dimma); dermal: LD50 = 15400 mg/kg; oral: LD50 = 3500 mg/kg     |             |

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

#### Vid inandning

Sörj för frisk luft. Vid olycka eller illamående kontakta läkare omedelbart (visa bruksanvisning eller säkerhetsdatablad om möjligt).

#### Vid hudkontakt

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

#### Vid ögonkontakt

Vid kontakt med ögonen skall ögonen med öppna ögonlock spolas med vatten tillräckligt länge och en ögonläkare skall konsulteras omedelbart.

#### Vid nedsväljning

laktta aspirationsrisken vid kräkningar. Skölj munnen omedelbart efteråt och drick rikligt 1 glas vatten.

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen information tillgänglig.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Symptomatisk behandling.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

#### Lämpliga släckmedel

Vattenspraystråle, Koldioxid (CO<sub>2</sub>), Skum, Släckningspulver.

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Vid brand: Använd inbyggd andningsapparat.

### Övrig information

Använd vattenstråle för att skydda personal och kyla ned hotade behållare. Håll ned gaser/ångor/dimma med vattenstråle. Samla kontaminerat släckvatten separat. Låt det inte rinna i avlopp eller vattendrag.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

**PTFE**

Omarbetning: 09.01.2025

Produktkod: 194011

Sida 4 av 12

**Allmän information**

Avlägsna alla antändningskällor. Sörj för tillräcklig ventilation. Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Använd personlig skyddsutrustning.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Tillåt inte okontrollerade utsläpp av produkten i miljön. Explosionsrisk.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering****För rengöring**

Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare). Upptaget material behandlas enligt avsnittet om bortskaffning av avfall.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Säker hantering: se avsnitt 7

Personligt skydd: se avsnitt 8

Bortskaffande: se avsnitt 13

**AVSNITT 7: Hantering och lagring****7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering****Rekommendation för säker hantering**

Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Vid öppen hantering skall anordningar med lokal utsugning användas. Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma.

**Information om brand- och explosionsskydd**

Spraya inte mot öppen eld eller glödande material. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.

**Råd om hygien på arbetsplatsen**

Ta av nedstänkta, genomdränkta kläder omedelbart. Upprätta en plan för hudskydd och följ den. Före raster och efter arbetet skall ansiktet och händerna tvättas och ta en dusch vid behov. Ät, drick, rök och snusa inte under användningen.

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet****Krav på lagerlokaler och förvaringskärl**

Förpackningen förvaras väl tillsluten. Förvaras i låst utrymme. Lagras på ett ställe där bara auktoriserade personer har tillträde. Tillhandahåll tillräcklig ventilation och punktutsugning vid kritiska ställen. Behållaren förvaras svalt på väl ventilerad plats. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

**Råd om samförvaring**

Lagras ej tillsammans med: Oxidationsmedel. Pyrofora eller självupphettande ämnen.

**AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd****8.1 Kontrollparametrar**

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

### PTFE

Omarbetning: 09.01.2025

Produktkod: 194011

Sida 5 av 12

#### Hygieniska gränsvärden (AFS 2022:5)

| CAS nr    | Ämne                       | ppm | mg/m³ | f/cm³ | Kategori       | Ursprung |
|-----------|----------------------------|-----|-------|-------|----------------|----------|
| 67-64-1   | Aceton                     | 250 | 600   |       | NGV (8 h)      |          |
|           |                            | 500 | 1200  |       | Vägledande KGV |          |
| 123-86-4  | Butylacetat: n-Butylacetat | 50  | 241   |       | NGV (8 h)      |          |
|           |                            | 150 | 723   |       | KGV (15 min)   |          |
| 100-41-4  | Etylbensen                 | 50  | 220   |       | NGV (8 h)      |          |
|           |                            | 200 | 884   |       | KGV (15 min)   |          |
| 1330-20-7 | Xylen                      | 50  | 221   |       | NGV (8 h)      |          |
|           |                            | 100 | 442   |       | KGV (15 min)   |          |

#### 8.2 Begränsning av exponeringen



#### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Vid öppen hantering skall anordningar med lokal utsugning användas. Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma.

#### Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

##### Ögonskydd/ansiktsskydd

Lämpligt ögonskydd: skyddsglasögon.

##### Handskar

Vid hantering av kemiska ämnen skall skyddshandskar med CE-märke med fyrsiffrigt kontrollnummer användas. Kemikalieskyddshandskarnas kvalitet väljs arbetsplatsspecifikt beroende på koncentrationen och mängden av farliga ämnen. För särskilda användningsområden är det tillrådligt att kontrollera de ovannämnda skyddshandskarnas kemikaliebeständighet i samråd med leverantören.

##### Andningsskydd

Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.

##### Termisk fara

Flamhämmande skyddsklädsel. Använd antistatiska skor och kläder.

### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

#### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd: Aerosol

Färg:

Smältpunkt/frys punkt:

Kokpunkt eller initial kokpunkt och

kokpunktsintervall:

Brandfarlighet:

Nedre Explosionsgränser:

Övre Explosionsgränser:

Flampunkt:

Självantändningstemperatur:

Sönderfallstemperatur:

pH-värde:

#### Provnormer

ej fastställd

ej fastställd

ej fastställd

1,5 vol. %

13 vol. %

&lt; 0 °C

ej fastställd

ej fastställd

ej fastställd

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

### PTFE

Omarbetning: 09.01.2025

Produktkod: 194011

Sida 6 av 12

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Viskositet, kinematisk:                  | ej fastställd           |
| Vattenlöslighet:                         | lättlöslig              |
| Löslighet i andra lösningsmedel          |                         |
| ej fastställd                            |                         |
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten: | ej fastställd           |
| Ångtryck:                                | ej fastställd           |
| Ångtryck:                                | 8 hPa                   |
| (vid 50 °C)                              |                         |
| Densitet:                                | 0,934 g/cm <sup>3</sup> |
| Relativ ångdensitet:                     | ej fastställd           |
| Partikelegenskaper:                      | inte tillämplig         |

#### 9.2 Annan information

##### Information om faroklasser för fysisk fara

Explosiva egenskaper

Explosivt vid uppvärmning.

Oxiderande egenskaper

Produkten är inte: brandfrämjande.

##### Andra säkerhetskaraktärer

Utrinngstid:

< 7 s 3 DIN EN ISO 2431

### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

#### 10.1 Reaktivitet

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

#### 10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

#### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända farliga reaktioner.

#### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förvaras åtskilt från värmekällor (t.ex. heta ytor), gnistor och öppen eld. Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.

#### 10.5 Oförenliga material

Ingen information tillgänglig.

#### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga kända farliga nedbrytningsprodukter.

### AVSNITT 11: Toxikologisk information

#### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

##### Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

##### ATEblandning beräknad

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 5000 mg/kg; ATE (inhalation ånga) > 50 mg/l; ATE (inhalation damm/dimma) > 5 mg/l

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## PTFE

Omarbetning: 09.01.2025

Produktkod: 194011

Sida 7 av 12

| CAS nr    | Kemiskt namn                                       |                  |       |        |       |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|-------|--------|-------|
|           | Exponeringsväg                                     | Dos              | Arter | Källa  | Metod |
| 67-64-1   | aceton; propan-2-on; propanon                      |                  |       |        |       |
|           | oral                                               | LD50 5800 mg/kg  | Råtta | RTECS  |       |
|           | dermal                                             | LD50 20000 mg/kg | Kanin | IUCLID |       |
|           | inhalation (4 h) ånga                              | LC50 76 mg/l     | Råtta |        |       |
|           | Reaktionsblandning av etylbensen, m-xylen, p-xylen |                  |       |        |       |
|           | inhalation ånga                                    | ATE 11 mg/l      |       |        |       |
|           | inhalation damm/dimma                              | ATE 1,5 mg/l     |       |        |       |
| 1330-20-7 | xylen                                              |                  |       |        |       |
|           | dermal                                             | ATE 1100 mg/kg   |       |        |       |
|           | inhalation ånga                                    | ATE 11 mg/l      |       |        |       |
|           | inhalation damm/dimma                              | ATE 1,5 mg/l     |       |        |       |
| 100-41-4  | etylbenzen                                         |                  |       |        |       |
|           | oral                                               | LD50 3500 mg/kg  | Råtta | GESTIS |       |
|           | dermal                                             | LD50 15400 mg/kg | Kanin | GESTIS |       |
|           | inhalation (4 h) ånga                              | LC50 17,2 mg/l   | Råtta |        |       |
|           | inhalation damm/dimma                              | ATE 1,5 mg/l     |       |        |       |

### Irritation och frätning

Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Orsakar allvarlig ögonirritation.

Frätande/irriterande på huden: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

### Sensibiliserande effekter

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter

Mutagenitet i könseller: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. (aceton; propan-2-on; propanon)

### Specifik organtoxicitet - upprepade exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Fara vid aspiration

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

## 11.2 Information om andra faror

### Annan information

Blandningen är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

### PTFE

Omarbetning: 09.01.2025

Produktkod: 194011

Sida 8 av 12

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

| CAS nr   | Kemiskt namn                  |       |           |       |                                 |        |
|----------|-------------------------------|-------|-----------|-------|---------------------------------|--------|
|          | Akvatisk toxicitet            | Dos   | [h]   [d] | Arter | Källa                           | Metod  |
| 67-64-1  | aceton; propan-2-on; propanon |       |           |       |                                 |        |
|          | Akut fisktoxicitet            | LC50  | 5540      | 96 h  | Onchorhynchus mykiss            |        |
|          | Akuta crustaceatoxicitet      | EC50  | 6100      | 48 h  | Daphnia magna                   |        |
|          |                               | mg/l  |           |       |                                 |        |
| 100-41-4 | etylbenzen                    |       |           |       |                                 |        |
|          | Akut fisktoxicitet            | LC50  | 4,2 mg/l  | 96 h  | Oncorhynchus mykiss             | ECHA   |
|          | Akuta algtoxicitet            | ErC50 | 3,6 mg/l  | 96 h  | Pseudokirchneriella subcapitata | GESTIS |

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkten har inte testats.

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Produkten har inte testats.

### Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten

| CAS nr   | Kemiskt namn                  | Log Pow |
|----------|-------------------------------|---------|
| 67-64-1  | aceton; propan-2-on; propanon | -0,24   |
| 100-41-4 | etylbenzen                    | 3,15    |

### 12.4 Rörlighet i jord

Produkten har inte testats.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

Produkten har inte testats.

### 12.6 Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

### 12.7 Andra skadliga effekter

Ingen information tillgänglig.

### Ytterligare information

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Släpp inte ut i jorden/undergrunden.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### Rekommendation

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Släpp inte ut i jorden/undergrunden. Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.

#### Förorenad förpackning

Icke förorenade förpackningar kan återanvändas. Kontaminerade förpackningar skall hanteras på samma sätt som själva ämnet.

## AVSNITT 14: Transportinformation



**PTFE**

Omarbetning: 09.01.2025

Produktkod: 194011

Sida 9 av 12

**Landtransport (ADR/RID)**

**14.1 UN-nummer eller id-nummer:** UN 1950  
**14.2 Officiell transportbenämning:** AEROSOLER  
**14.3 Faroklass för transport:** 2  
**14.4 Förpackningsgrupp:** -  
Etiketter: 2.1



Klassificeringskod: 5F  
Särskilda åtgärder: 190 327 344 625  
Begränsad mängd (LQ): 1 L  
Frigiven mängd: E0  
Transportkategori: 2  
Tunnelinskränkning: D

**Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)**

**14.1 UN-nummer eller id-nummer:** UN 1950  
**14.2 Officiell transportbenämning:** AEROSOLER  
**14.3 Faroklass för transport:** 2  
**14.4 Förpackningsgrupp:** -  
Etiketter: 2.1



Klassificeringskod: 5F  
Särskilda åtgärder: 190 327 344 625  
Begränsad mängd (LQ): 1 L  
Frigiven mängd: E0

**Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)**

**14.1 UN-nummer eller id-nummer:** UN 1950  
**14.2 Officiell transportbenämning:** AEROSOLS  
**14.3 Faroklass för transport:** 2.1  
**14.4 Förpackningsgrupp:** -  
Etiketter: 2.1



Särskilda åtgärder: 63 190 277 327 344 381 959  
Begränsad mängd (LQ): 1000 mL  
Frigiven mängd: E0  
EmS: F-D, S-U

**Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)**

**14.1 UN-nummer eller id-nummer:** UN 1950  
**14.2 Officiell transportbenämning:** AEROSOLS, FLAMMABLE  
**14.3 Faroklass för transport:** 2.1  
**14.4 Förpackningsgrupp:** -  
Etiketter: 2.1

**PTFE**

Omarbetning: 09.01.2025

Produktkod: 194011

Sida 10 av 12



|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Särskilda åtgärder:                      | A145 A167 A802 |
| Begränsad mängd (LQ) passagerarflyg:     | 30 kg G        |
| Passenger LQ:                            | Y203           |
| Frigiven mängd:                          | E0             |
| IATA-Packinstruktion - passagerarflyg:   | 203            |
| IATA-Maximal kvantitet - passagerarflyg: | 75 kg          |
| IATA-Packinstruktion - fraktflyg:        | 203            |
| IATA-Maximal kvantitet - fraktflyg:      | 150 kg         |

**14.6 Särskilda skyddsåtgärder**

Varning: Brandfarliga gaser.

**14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**

inte tillämplig

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter****15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****EU-föreskrifter**

Användningsbegränsningar (REACH, bilaga XVII):

Införande 3, Införande 28, Införande 29, Införande 40, Införande 75

Direktiv 2010/75/EU om  
industriutsläpp: 70 % (653,8 g/l)Direktiv 2004/42/EG om VOC i färger  
och lacker: 85 % (793,9 g/l)Information enligt direktiv 2012/18/EU  
(SEVESO III): P3a BRANDFARLIGA AEROSOLER

Saluföring och användning av sprängämnesprekursorer (förordning (EU) 2019/1148):

Denna produkt är reglerad genom förordning (EU) 2019/1148: alla misstänkta transaktioner och betydande  
försvinnanden och stölder ska rapporteras till den berörda nationella kontaktpunkten.**Övrig information**

Aerosoldirektivet (75/324/EEG).

**Nationella bestämmelser**Begränsad sysselsättningsmöjlighet: Iakta begränsningarna för anställning av minderåriga i direktivet om skydd  
av minderåriga i arbetslivet (94/33/EG).

Vattenfarlighetsklass (D): 3 - starkt vattenskadlig

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

För ämnen i denna beredning genomfördes inte några kemikaliesäkerhetsbedömningar.

**AVSNITT 16: Annan information**

**PTFE**

Omarbetning: 09.01.2025

Produktkod: 194011

Sida 11 av 12

**Förkortningar och akronymer**

Aerosol 1: Aerosoler, farokategori 1  
Flam. Liq. 2: Brandfarliga vätskor, farokategori 2  
Acute Tox. 4: Akut toxicitet, farokategori 4  
Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration, farokategori 1  
Skin Irrit. 2: Irriterande på huden, farokategori 2  
Eye Irrit. 2: Ögonirritation, farokategori 2  
STOT SE 3: Specifik organototoxicitet - enstaka exponering, farokategori 3  
STOT RE 2: Specifik organototoxicitet - upprepade exponering, farokategori 2  
Aquatic Chronic 2: Farligt för vattenmiljön, fara kategori: kronisk 2  
CLP: Classification, labelling and Packaging  
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals  
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals  
UN: United Nations  
EG/EEG: Europeiska gemenskapen/Europeiska ekonomiska gemenskapen  
EU: Europeiska unionen  
CAS: Chemical Abstracts Service  
DNEL: Derived No Effect Level  
DMEL: Derived Minimal Effect Level  
PNEC: Predicted No Effect Concentration  
ATE: Acute toxicity estimate  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%  
LL50: Lethal loading, 50%  
EL50: Effect loading, 50%  
EC50: Effective Concentration 50%  
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate  
NOEC: No Observed Effect Concentration  
BCF: Bio-concentration factor  
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic  
vPvB: very persistent, very bioaccumulative  
M-faktor: Multiplikationsfaktor  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail  
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways  
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
EmS: Emergency Schedules  
MFAG: Medical First Aid Guide  
IATA: International Air Transport Association  
DGR: Dangerous Goods Regulations  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
TI: Technical Instructions  
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
IBC: Intermediate Bulk Container  
VOC: flyktig organisk förening (volatile organic compound)  
SVHC: Substance of Very High Concern  
För förkortningar och akronymer se: ECHA: Vägledning om informationskrav och kemikaliesäkerhetsbedömning, kapitel R.20 (Tabell över termer och förkortningar).

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

### PTFE

Omarbetning: 09.01.2025

Produktkod: 194011

Sida 12 av 12

#### Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr 1272/2008

##### [CLP]

| Klassificering          | Klassificeringsförfarandet       |
|-------------------------|----------------------------------|
| Aerosol 1; H222-H229    | På basis av testdata             |
| Eye Irrit. 2; H319      | Överbrygningsprincip "Aerosoler" |
| STOT SE 3; H336         | Överbrygningsprincip "Aerosoler" |
| Asp. Tox. 1; H304       | Beräkningsmetod                  |
| Aquatic Chronic 3; H412 | Beräkningsmetod                  |

#### Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

|        |                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| H222   | Extremt brandfarlig aerosol.                                    |
| H225   | Mycket brandfarlig vätska och ånga.                             |
| H226   | Brandfarlig vätska och ånga.                                    |
| H229   | Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.                   |
| H304   | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. |
| H312   | Skadligt vid hudkontakt.                                        |
| H315   | Irriterar huden.                                                |
| H319   | Orsakar allvarlig ögonirritation.                               |
| H332   | Skadligt vid inandning.                                         |
| H335   | Kan orsaka irritation i luftvägarna.                            |
| H336   | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                    |
| H373   | Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.    |
| H411   | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.      |
| H412   | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.         |
| EUH066 | Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.             |

#### Ytterligare information

Informationen är baserad på aktuell kunskapsnivå men innehåller emellertid ingen försäkran om produkttegenskaper samt upprättar inte ett förhållande baserat på ett lagligt kontrakt. Produktmottagaren är ensam ansvarig för att åtfölja gällande lagar och förordningar.

(Samtliga uppgifter om relevanta ingredienser har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)