



# SÄKERHETSDATABLAD

enligt (EG) nr 1907/2006

## Recover Pre-Polish Pratts Förpolering (Steg1) 250ml

Reviderad: 2024-05-24 Gäller fr.o.m. 2015-06-01

### 1. Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget

#### 1.1. Produktbeteckning

Handelsnamn: Recover Pre-Polish. Pratts Förpolering (steg1) 250ml  
Leverantörens artikelnummer: 493425

#### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar: Polermedel.  
Användningar som det avråds från: Inga kända.

#### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

#### UTGIVARE

Företag: Verktygsboden Erfilux AB  
Adress: Källbäckstrydsgatan 1  
Postnr / Ort: 507 42 Borås  
Land: Sverige  
E-post: [info@verktygsboden.se](mailto:info@verktygsboden.se)  
Hemsida: [www.verktygsboden.se](http://www.verktygsboden.se)  
Telefon: 033-202650

#### Kontaktperson:

| Namn            | E-post                                                                                 | Telefon    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Lars Edwardsson | <a href="mailto:lars.edwardsson@verktygsboden.se">lars.edwardsson@verktygsboden.se</a> | 033-202653 |

#### 1.4. Nödtelefon

Ring 112. Begär Giftinformation.

### 2. Farliga egenskaper

#### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Blandningen är inte klassificerad som farlig enligt förordningen (EG) 1272/2008 (CLP).

#### 2.2. Märkningsuppgifter

Produkten är ej märkningspliktig.

Ytterligare uppgifter: EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

#### 2.3. Andra faror

Inga kända.

### 3. Sammansättning / information om beståndsdelar

#### 3.2. Blandning sammansatt av bindemedel / polermedel / slipmedel

| Ämnesnamn                                                        | Reg.nr                 | EC-nr     | CAS-nr    | Konc.   | (EG) 1272/2008 (CLP)      |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|---------|---------------------------|
| Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater | 01-2119456620-43-xxxx  | 926-141-6 | -         | 15-<25% | Asp. Tox.1; H304, EUH 066 |
| Aluminiumoxid                                                    | 01-20119529248-35-xxxx | 215-691-6 | 1344-28-1 | 30-50%  | -                         |
| Mineralolja                                                      | -                      | 232-455-8 | 8042-47-5 | < 5%    | -                         |



# SÄKERHETS DATABLAD

enligt (EG) nr 1907/2006

## Recover Pre-Polish Pratts Förpolering (Steg1) 250ml

Reviderad: 2024-05-24

### 4. Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|              |                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generellt:   | Byt ut nedstänkta/förorenade kläder.                                                                         |
| Inandning:   | Frisk luft. Kontakta läkare vid kvarstående besvär .                                                         |
| Förtäring:   | Skölj ur munnen och drick rikligt med vatten. Kontakta läkare om större mängd svalts. Framkalla EJ kräkning. |
| Hudkontakt:  | Tvätta med tvål och vatten. Kontakta läkare vid kvarstående besvär .                                         |
| Ögonkontakt: | Skölj grundligt med mycket vatten. Kontakta läkare vid kvarstående besvär.                                   |

#### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Långvarig eller upprepad exponering kan avfetta huden.

#### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Uppgift saknas.

### 5. Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel: Kolsyra, pulver, skum eller spridd vattenstråle.

Olämpliga släckmedel: Direkt vattenstråle.

#### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid upphettning till temperatur vid eller över flampunkten, kan produkten antändas.

Risk för bildning av giftiga förbränningsprodukter.

#### 5.3. Råd för brandbekämpningspersonal

Använd tryckluftsmask. Undvik inandning av rökgaser.

### 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd lämplig skyddsutrustning, se punkt 8.

Förvaras åtskilt från antändningskällor. Utspilld produkt medför halkrisk.

#### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag, grundvattnet eller mark.

#### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Tag upp med absorberande material. Hantera det upptagna materialet enligt gällande avfallsföreskrifter.

#### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se punkt 8 och 13.

### 7. Hantering och lagring



# SÄKERHETSDATABLAD

enligt (EG) nr 1907/2006

## Recover Pre-Polish Pratts Förpolering (Steg1) 250ml

Reviderad: 2024-05-24

### 7.1. Försiktighetsmått för säker hantering

Behållare ska hållas väl tillslutna, se till att luftväxlingen är fullgod på arbetsplatsen.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagras frostfritt, svalt och i väl tillslutna originalförpackningar.

### 7.3. Specifik slutanvändning

Se punkt 1.2.

## 8. Begränsning av exponeringen / personligt skydd

### 8.1. Kontrollparametrar

#### Gränsvärden

| Ämnesnamn                                                        | CAS-nr    | Intervall          | ppm | mg / m3 | År   |
|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----|---------|------|
| Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater | -         | Nivågränsvärde     |     | 350     | -    |
|                                                                  |           | Korttidsgränsvärde |     | 500     |      |
| Aluminiumoxid (respirabelt damm)                                 | 1344-28-1 | -                  | -   | 2       | 1996 |
| Aluminiumoxid (totalt damm)                                      | 1344-28-1 | -                  | -   | 5       | 1996 |
| Mineralolja                                                      | 8042-47-5 | 15 min             | -   | 3       | 1989 |
| Mineralolja                                                      | 8042-47-5 | 8 tim              | -   | 1       | 1989 |

Aluminiumoxid DNEL 3 mg/m3 respirabel, 8 timmar TWA.

### Övrig information om gränsvärden och övervakning

För Mineraloljan, CAS-nr 8042-47-5 är gränsvärdet baserat på oljedimma, inkl. oljerök.

### 8.2. Begränsning av exponeringen

Förebyggande åtgärder

Sörj för tillräcklig ventilation på arbetsplatsen.

Ögonskydd: Skyddsglasögon.

Andningsskydd: Andningsskydd med filter A2 P2 vid överskridande av hygieniska gränsvärden.

Handskydd: Skyddshandskar av viton- eller nitrilgummi.

Hudskydd: Normala arbetskläder med långa ärmar och ben.

Allmänna skyddsåtgärder: Undvik kontakt med ögonen och huden.

Hygieniska åtgärder: Tvätta händerna vid arbetets slut.

### 8.2.3. Begränsning av miljöexponeringen

Beakta gällande miljöbestämmelser vid eventuellt utsläpp.

## 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Form: Flytande, pastös

Färg: Vit

Lukt: Svag



## SÄKERHETS DATABLAD

enligt (EG) nr 1907/2006

### Recover Pre-Polish Pratts Förpolering (Steg1) 250ml

Reviderad: 2024-05-24

| Parameter                               | Värde / enhet              | Metod/ref. | Kommentar |
|-----------------------------------------|----------------------------|------------|-----------|
| pH-koncentrat                           | 8-10                       |            |           |
| pH i lösning                            | Ej bestämd                 |            |           |
| Smältpunkt                              | Ej bestämd                 |            |           |
| Frys punkt                              | Under 0°C                  |            |           |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall | > 100°C                    |            |           |
| Flampunkt                               | > 65°C                     |            |           |
| Avdunstningshastighet                   | Ej bestämd                 |            |           |
| Brandfarlighet (fast, gas)              | Ej bestämd                 |            |           |
| Antändningsgränser                      | Ej bestämd                 |            |           |
| Explosionsgräns                         | Ej bestämd                 |            |           |
| Ångtryck                                | Ej bestämd                 |            |           |
| Ångdensitet                             | Ej bestämd                 |            |           |
| Relativ densitet                        | ca 1,2 - 1,3               |            |           |
| Löslighet                               | Delvis blandbar med vatten |            |           |
| Fördelningskoefficient                  | Ej bestämd                 |            |           |
| Självantändningstemperatur              | Ej bestämd                 |            |           |
| Sönderfallstemperatur                   | Ej bestämd                 |            |           |
| Viskositet                              | > 20,5 mm <sup>2</sup> /s  |            | 40°C      |
| Explosiva egenskaper                    | Ej explosiv                |            |           |
| Oxiderande egenskaper                   | Ej oxiderande              |            |           |
| Partikelegenskaper                      | ej fastställd              |            |           |

#### 9.2. Annan information

Ingen.

#### 10. Stabilitet och reaktivitet

##### 10.1. Reaktivitet

Finns ingen känd vid avsedd användning.

##### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

##### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Reagerar med oxidationsmedel.

##### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Undvik höga temperaturer.

##### 10.5. Oförenliga material

Oxidationsmedel.

##### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga sönderdelningsprodukter kända.



## SÄKERHETSDATABLAD

enligt (EG) nr 1907/2006

### Recover Pre-Polish Pratts Förpolering (Steg1) 250ml

Reviderad: 2024-05-24

#### 11. Toxikologisk information

##### 11.1. Toxikologiska effekter

**Följande data gäller för Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater**

##### **Akut toxicitet**

Oral LD50 mg/kg (råtta) >5000 (OECD 401)

Inhalation LC50 mg/l (ångor) 4 h (råtta) >4950 (OECD 403)

Dermal LD50 mg/kg (kanin) >3160 (OECD 402)

##### **Inandning**

I höga koncentrationer verkar ångorna förslöande och kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Gas eller ånga i höga koncentrationer kan irritera andningsorganen.

##### **Hudkontakt**

Långvarig eller upprepad kontakt kan ge rodnad, klåda och eksem/sprickbildning. Avfettar huden.

##### **Ögonstänk**

Kan verka irriterande och framkalla rodnad och sveda.

##### **Förtäring**

Fara vid aspiration: Kemisk lunginflammation kan uppstå när kräkningar resulterar i att lösningsmedel kommer ner i lungorna. Förtäring av större mängder kan leda till medvetslöshet. Förtäring kan dock orsaka illamående, huvudvärk, yrsel och berusning. Förtäring kan orsaka irritation av mage/tarmkanal, kräkningar och diarré.

##### **Frätande/Irriterande på huden**

Långvarig eller upprepad kontakt kan ge rodnad, klåda och eksem/sprickbildning. Avfettar huden.

##### **Allvarlig ögonskada/ögonirritation**

Kan verka irriterande och framkalla rodnad och sveda.

##### **Luftvägs- eller hudsensibilisering**

Inte känt.

##### **Mutagenitet i könsceller**

Ärftlighetsskador: Ingen.

##### **Cancerogenitet**

Ingen.

##### **Toxicitet vid upprepad exponering**

Sensibilisering                      Inte känt.

Kroniska effekter                    Inga kända.

##### **Reproduktionstoxicitet**

Egenskaper skadliga för fostret: Inte känt.

Reproduktionstoxicitet: Inte känt.

##### **Specifik organotoxicitet - enstaka exponering**

Inte känt.

##### **Specifik organotoxicitet - upprepad exponering**

Inte känt.

##### **Fara vid aspiration**

Vätskan kan komma in i lungorna och orsaka skada (kemisk lunginflammation, potentiellt dödlig).



## SÄKERHETS DATABLAD

enligt (EG) nr 1907/2006

### Recover Pre-Polish Pratts Förpolering (Steg1) 250ml

Reviderad: 2024-05-24

#### Följande data gäller för Mineralolja, CAS-nr. 8042-47-5

##### Akut toxicitet

Produkten är inte klassificerad som giftig.

##### Frätande/Irriterande på huden

Produkten är inte klassificerad som irriterande. Långvarig hudkontakt kan ge rodnad och irritation.

##### Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Produkten är inte klassificerad som irriterande. Kan orsaka övergående ögonirritation.

##### Luftvägs- eller hudsensibilisering

Produkten är inte klassificerad som sensibiliserande.

##### Mutagenitet i könsceller

Produkten är inte klassificerad som mutagen.

##### Cancerogenitet

Produkten är inte klassificerad som cancerogen. Klassificeras inte som cancerframkallande då ingående ämne/olja innehåller <3% DMSO-extrakt, enligt standard IP 346.

##### Toxicitet vid upprepade exponering

Ingen information/data finns tillgänglig för denna produkt.

##### Reproduktionstoxicitet

Produkten är inte klassificerad som reproduktionstoxisk.

##### Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Ingen information/data finns tillgänglig för denna produkt.

##### Specifik organtoxicitet - upprepade exponering

Ingen information/data finns tillgänglig för denna produkt.

##### Fara vid aspiration

Vätskan kan komma in i lungorna och orsaka skada (kemisk lunginflammation, potentiellt dödlig).

#### 11.2. Information om andra faror

##### Hormonstörande egenskaper:

Blandningen innehåller inte hormonstörande komponenter i nivåer på 0,1% eller högre.

#### 12. Ekologisk information

##### 12.1 Toxicitet

#### Följande data gäller för Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater

Akut vattenlevande, fisk

Värde: 2200 µg/l

Testmetod: LC50 (OECD 203)

Varaktighet: 4 dagar

Akut vattenlevande, alg

Värde: 1000 mg/l

Testmetod: NOELR (OECD 201)

Varaktighet: 72 h

Akut vattenlevande, Daphnia

Värde: 1000 mg/l

Testmetod: EL0 (OECD 202)

Varaktighet: 48 h

#### Följande data gäller för Mineralolja, CAS-nr. 8042-47-5

LC50 > 1000 mg/l



## SÄKERHETS DATABLAD

enligt (EG) nr 1907/2006

### Recover Pre-Polish Pratts Förpolering (Steg1) 250ml

Reviderad: 2024-05-24

#### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Följande data gäller för Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater

Nedbrytbarhet: BOD>=69% efter 28 dagar.

Mineralolja, CAS-nr. 8042-47-5

Ej lätt biologiskt nedbrytbar enligt gällande EG kriterier.

#### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Följande data gäller för Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater

Ingående ämnen i produkten har log Pow 6-8.2. Det kan därför inte uteslutas att produkten bioackumuleras.

Mineralolja, CAS-nr. 8042-47-5

Innehåller komponenter som kan bioackumuleras (logPow >3).

#### 12.4 Rörlighet

Följande data gäller för Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater

Produkten är olöslig i vatten och sprids på vattenytor.

Mineralolja, CAS-nr. 8042-47-5

Låg vattenlöslighet, flyter på vatten. Absorberar starkt till jordpartiklar.

#### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Denna blandning innehåller inga PBT/vPvB-ämnen.

#### 12.6. Information om andra faror

##### Hormonstörande egenskaper:

Blandningen innehåller inte hormonstörande komponenter i nivåer på 0,1% eller högre.

#### 12.7 Andra skadliga effekter

Följande data gäller för Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater

Vid eventuella utsläpp kan produkten bilda en hinna på vattenytan. Hinnan kan fysiskt skada vattenlevande organismer och minska syreomsättningen.

Mineralolja, CAS-nr. 8042-47-5

Oljefilm kan orsaka fysisk skada på organismer och stör syretransporten i gränsskiktet luft/vatten, luft/jord.

### 13. Avfallshantering

#### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Generellt: Tömda förpackningar lämnas till återvinning. Lokala bestämmelser och EU-bestämmelser skall följas vid avfallshantering. Rester och använd produkt som inte kan återanvändas, ska hanteras som farligt avfall.

Avfallsgrupp: Förslag på EWC-kod: 12 01 12



## SÄKERHETS DATABLAD

enligt (EG) nr 1907/2006

### Recover Pre-Polish Pratts Förpolering (Steg1) 250ml

Reviderad: 2024-05-24

#### 14. Transportinformation

Produkten klassad som farligt gods: Nej

| Landtransport (ADR / RID)             |   |                       |   |
|---------------------------------------|---|-----------------------|---|
| 14.1. UN-nummer                       | - | 14.4.                 | - |
|                                       |   | Förpackningsgrupp     |   |
| 14.2. Officiell transportbenämning    | - | 14.5. Miljöfaror      | - |
| 14.3. Faroklass för transport         | - |                       |   |
| Farotikett(er)                        | - |                       |   |
| Faronummer                            | - | Tunnelrestriktionskod | - |
| Transporter på inre vattenvägar (AND) |   |                       |   |
| 14.1. UN-nummer                       | - | 14.4.                 | - |
|                                       |   | Förpackningsgrupp     |   |
| 14.2. Officiell transportbenämning    | - | 14.5. Miljöfaror      | - |
| 14.3. Faroklass för transport         | - |                       |   |
| Miljörisk i tankfartyg                | - |                       |   |
| Sjötransport (IMDG)                   |   |                       |   |
| 14.1. UN-nummer                       | - | 14.4.                 | - |
|                                       |   | Förpackningsgrupp     |   |
| 14.2. Officiell transportbenämning    | - | 14.5. Miljöfaror      | - |
| 14.3. Faroklass för transport         | - |                       |   |
| Sub risk                              | - |                       |   |
| IMDG-kod                              | - |                       |   |
| segregationsgrupp                     | - |                       |   |
| Marin förorening                      | - |                       |   |
| EMS                                   | - |                       |   |
| Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)    |   |                       |   |
| 14.1. UN-nummer                       | - | 14.4.                 | - |
|                                       |   | Förpackningsgrupp     |   |
| 14.2. Officiell transportbenämning    | - | 14.5. Miljöfaror      | - |
| 14.3. Faroklass för transport         | - |                       |   |
| Farotikett(er)                        | - |                       |   |



## SÄKERHETS DATABLAD

enligt (EG) nr 1907/2006

### Recover Pre-Polish Pratts Förpolering (Steg1) 250ml

Reviderad: 2024-05-24

#### 14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder

Ingen.

#### 14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ingen.

#### 15. Gällande föreskrifter

##### 15.1. Föreskrifter / lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Annan information om föreskrifter:

EG nr 1907/2006 (REACH) inkl.

EG nr 1272/2008 (CLP)

EG nr 648/2004

SFS 2020:614 Avfallsförordning

AFS 2018:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden

##### 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Information: Kemikaliesäkerhetsbedömning är inte gjord.

#### 16. Övrig information

Utfärdat: 2024-05-24

Ersätter version gjord 2015-06-01. Ändrad i avsnitt 1.3, 3.2, 8.1, 9.1, 11.2, 12.6, 12.7, 15.1, 16

| Förteckning över relevanta H-fraser |                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| H304                                | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. |
| EUH 066                             | Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.             |