

# SÄKERHETS DATABLAD

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

: 23 februari 2025

Version

: 1.02



## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1 Produktbeteckning

Produktnamn : Isolerfärg Matt

Produktkod : SDS-S000332

#### Andra identifieringssätt

SKU-710017247; SKU-710017248

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användningsområde : För konsumentanvändning, Yrkesmässig användning, Används vid sprutning.

Användning av ämnet eller blandningen : Beläggning.

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Tikkurila Sverige AB / Beckers Färg

120 86 Stockholm

Sweden

Tel. +46 (0)8 7756000

e-mailadress till den person som är ansvarig för detta säkerhetsdatablad : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

#### Nationellt rådgivande organ/Giftinformationscentralen

Telefonnummer : 112 – begär Giftinformation. 112 – ask for Poisons Information

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Produktdefinition : Blandning

#### Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Aquatic Chronic 3, H412

Produkten är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) 1272/2008 med ändringar.

Se avsnitt 16 för ovannämnda faroangivelser i fulltext.

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

### 2.2 Märkningsuppgifter

Signalord : Inget signalord.

Faroangivelser : Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Allmänt : Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Förebyggande : Undvik utsläpp till miljön.

Åtgärder : Ej tillämbart.

|                 |               |                                |                    |
|-----------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| Kod             | : SDS-S000332 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 23 februari 2025 |
| Isolerfärg Matt |               |                                |                    |

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förvaring                                                                                                                          | : Ej tillämbbart.                                                                                                                                                                                                                        |
| Avfall                                                                                                                             | : Kassera innehållet och behållaren i enlighet med alla lokala, regionala, nationella och internationella bestämmelser.<br>P102, P101, P273, P501                                                                                        |
| Farliga beståndsdelar                                                                                                              | : <input checked="" type="checkbox"/> tillämbbart.                                                                                                                                                                                       |
| Kompletterande märkningselement                                                                                                    | : <input checked="" type="checkbox"/> innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on, 2-metylisotiazol-3(2H)-on och reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion. |
| Bilaga XVII - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor | : Ej tillämbbart.                                                                                                                                                                                                                        |
| Särskilda förpackningskrav                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Behållare som skall förses med barnsäkra förslutningar                                                                             | : Ej tillämbbart.                                                                                                                                                                                                                        |
| Kännbar varningsmärkning                                                                                                           | : Ej tillämbbart.                                                                                                                                                                                                                        |

2.3 Andra faror

|                                                                                                     |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Produkten uppfyller kriterierna för PBT eller vPvB enligt förordning (EG) nr 1907/2006, Bilaga XIII | : Den här blandningen innehåller inga ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB. |
| Andra faror som inte orsakar klassificering                                                         | : Inte känd.                                                                |

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar : Blandning

| Produktens/<br>beståndsdelens namn                                                                    | Identifierare                                                                          | vikt-% | Klassificering                                                                                                                          | Specifik koncentration gränsvärden, M-faktorer och genomsnittlig behandlingseffekt (ATE) | Typ     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  ammoniak, vattenfri | REACH #:<br>01-2119488876-14<br>EG: 231-635-3<br>CAS: 7664-41-7<br>Index: 007-001-00-5 | ≤0.71  | Flam. Gas 2, H221<br>Press. Gas (Comp.), H280<br>Acute Tox. 3, H331<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400 | ATE [Inandning (gas)] = 2000 ppm<br>M [Akut] = 1                                         | [1] [2] |
| zinkoxid                                                                                              | REACH #:<br>01-2119463881-32                                                           | ≤0.30  | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                        | M [Akut] = 1<br>M [Kronisk] = 1                                                          | [1]     |

|                 |               |                                |                    |
|-----------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| Kod             | : SDS-S000332 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 23 februari 2025 |
| Isolerfärg Matt |               |                                |                    |

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

|                                                                                            |                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on                                                                 | EG: 215-222-5<br>CAS: 1314-13-2<br>Index: 030-013-00-7                               |         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| zinkpyrition                                                                               | EG: 220-120-9<br>CAS: 2634-33-5<br>Index: 613-088-00-6                               | <0.036  | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                 | ATE [Oral] = 450 mg/kg<br>ATE [Inandning (damm eller aerosol)] = 0.21 mg/l<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.036%<br>M [Akut] = 1<br>M [Kronisk] = 1                                                                                                                                                                 | [1] |
| 2-metylisotiazol-3(2H)-on                                                                  | REACH #: 01-2119511196-46<br>EG: 236-671-3<br>CAS: 13463-41-7<br>Index: 613-333-00-7 | ≤0.023  | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 2, H330<br>Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 1B, H360D<br>STOT RE 1, H372<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                         | ATE [Oral] = 221 mg/kg<br>ATE [Inandning (damm eller aerosol)] = 0.14 mg/l<br>M [Akut] = 1000<br>M [Kronisk] = 10                                                                                                                                                                                               | [1] |
| reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) | REACH #: 01-2120764690-50<br>EG: 220-239-6<br>CAS: 2682-20-4<br>Index: 613-326-00-9  | <0.0015 | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 3, H311<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071 | ATE [Oral] = 235 mg/kg<br>ATE [Dermal] = 242 mg/kg<br>ATE [Inandning (damm eller aerosol)] = 0.19 mg/l<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.0015%<br>M [Akut] = 10<br>M [Kronisk] = 1                                                                                                                                   | [1] |
|                                                                                            | REACH #: 01-2120764691-48<br>EG: 911-418-6<br>CAS: 55965-84-9<br>Index: 613-167-00-5 | <0.0010 | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 2, H310<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071 | ATE [Oral] = 53 mg/kg<br>ATE [Dermal] = 50 mg/kg<br>ATE [Inandning (ånga)] = 0.5 mg/l<br>Skin Corr. 1C, H314: C ≥ 0.6%<br>Skin Irrit. 2, H315: 0.06% ≤ C < 0.6%<br>Eye Dam. 1, H318: C ≥ 0.6%<br>Eye Irrit. 2, H319: 0.06% ≤ C < 0.6%<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.0015%<br>M [Akut] = 100<br>M [Kronisk] = 100 | [1] |
|                                                                                            |                                                                                      |         | Se avsnitt 16 för ovannämnda faroangivelser i fulltext.                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |

|                 |               |                                |                    |
|-----------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| Kod             | : SDS-S000332 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 23 februari 2025 |
| Isolerfärg Matt |               |                                |                    |

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och för vilka ett hygieniskt gränsvärde, PBT eller vPvB eller substanser av lika stora betänkligheter har fastställts och som därför borde redogöras för i detta avsnitt.

Typ

- [1] Ämne klassificerat som hälso- eller miljöfarligt
- [2] Ämne med ett hygieniskt gränsvärde

Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.

SUB koder representerar ämnen utan registrerade CAS nummer.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                                     |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt med ögonen                  | : Avlägsna kontaktlinser, skölj med rikliga mängder rent, friskt vatten och håll samtidigt ögonlocken isär i minst 10 minuter, samt uppsök omedelbart läkare.                                             |
| Inhalation                          | : Sörj för frisk luft. Håll personen varm och i vila. Om personen inte andas, andningen är oregelbunden eller om andningsstillestånd inträffar, låt utbildad personal ge konstgjord andning eller syrgas. |
| Hudkontakt                          | : Avlägsna förorenade kläder och skor. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller hudrengöringskräm. Använd INTE lösningsmedel eller förtunning.                                                     |
| Förtäring                           | : Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Håll personen varm och i vila. Framkalla INTE kräkning.                                                                |
| Skydd åt dem som ger första hjälpen | : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas.                                                                                                               |

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Potentiellt akuta hälsoeffekter

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Kontakt med ögonen | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. |
| Inhalation         | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. |
| Hudkontakt         | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. |
| Förtäring          | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. |

Tecken/symtom på överexponering

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Kontakt med ögonen | : Ingen specifik data. |
| Inhalation         | : Ingen specifik data. |
| Hudkontakt         | : Ingen specifik data. |
| Förtäring          | : Ingen specifik data. |

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                        |                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meddelande till läkare | : Behandlas symptomatiskt. Kontakta giftinformationscentralen omedelbart om stora mängder har svalts eller inandats. |
| Speciella behandlingar | : Ingen specifik behandling.                                                                                         |

|            |               |                                |                    |
|------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| Kod        | : SDS-S000332 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 23 februari 2025 |
| Isolerfärg | Matt          |                                |                    |

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Lämpliga släckmedel  | : Använd släckningsmedel lämpligt för den omgivande branden. |
| Olämpliga släckmedel | : Inte känd.                                                 |

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faror som ämnet eller blandningen kan medföra | : Vid brand eller upphettning inträffar en tryckökning varvid behållaren kan sprängas sönder. Detta ämne är skadligt för vattenlevande organismer och har långvariga verkningar. Släckvatten som är förorenat med denna produkt måste vallas in och hindras från att nå vattenvägar och avlopp. |
| Farliga förbränningsprodukter                 | : <input checked="" type="checkbox"/> Medbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:<br>koloxider<br>metalloxid/oxider                                                                                                                                                                     |

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speciella försiktighetsåtgärder för brandmän           | : Isolera omedelbart området genom att avvisa personer som är i närheten av olyckshändelsen om det är den brand. Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas.                                                             |
| Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal | : Brandmän skall bära lämplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med övertryck (SCBA) och heltäckande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjälm, skyddsstövlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger basskydd vid kemikalieolyckor. |

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| För annan personal än räddningspersonal | : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Evakuera omgivande områden. Förhindra att ej nödvändig och oskyddad personal kommer in. Rör eller gå inte i utspillt ämne. Använd lämplig personlig skyddsutrustning. |
| För räddningspersonal                   | : Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8. Se även informationen i "För annan personal än räddningspersonal".                                                                  |

6.2 Miljöskyddsåtgärder

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | : Undvik att utspillt material och sköljrester når vattendrag, dagvattensystem, avlopp och jordtytor. Informera behöriga myndigheter om produkten har orsakat miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft). Vattenförorenande material. Stora utsläpp kan vara skadliga för miljön. |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Litet utsläpp | : Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Späd ut med vatten och torka upp om den är vattenlöslig. Alternativt, eller om det inte är vattenlöslig, absorbera med ett inert torrt material och placera i en lämplig avfallsbehållare. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stort utsläpp | : Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Man skall närma sig och avlägsna sig från området med vinden i ryggen. Förhindra avrinning till kloaker, vattendrag, källare eller slutna utrymmen. Skölj ned spillet till en reningsanläggning för avloppsvatten eller gå till väga på följande sätt. Valla in med icke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala föreskrifter. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen. Förorenat absorberande material kan utgöra samma fara som den utsläppta produkten. |

|                 |               |                                |                    |
|-----------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| Kod             | : SDS-S000332 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 23 februari 2025 |
| Isolerfärg Matt |               |                                |                    |

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

|                                   |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.4 Hänvisning till andra avsnitt | : Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation.<br>Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8.<br>Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13. |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenariot finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skyddsåtgärder            | : Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Förtär inte. Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Undvik inandning av ånga och dimma. Undvik utsläpp till miljön. Förvara produkten i originalbehållaren eller i en behållare av godkänt alternativ i förenligt material samt håll behållaren tätt tillsluten när den inte används. Tomma behållare har kvar produktrester och kan vara farliga. Återanvänd inte behållaren. |
| Råd om allmän yrkeshygien | : Äta, dricka och röka skall vara förbjudet i område där detta ämne hanteras, förvaras och bearbetas. Användarna ska tvätta händer och ansikte innan de äter, dricker eller röker. Ta av nedsmutsade kläder och skyddsutrustning innan du träder in i områden där man äter. Ytterligare information om hygienåtgärder finns också i avsnitt 8.                                                                                               |

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

: Lagra inte vid temperatur som underskrider: 5°C (41°F). Förvaras enligt lokala föreskrifter. Förvaras i originalbehållare skyddad från direkt solljus på en torr, sval och väl ventilerad plats, åtskild från oförenliga ämnen (se Avsnitt 10) samt mat och dryck. Förpackningen förvaras väl tillsluten och förseglad tills produkten ska användas. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Får inte förvaras i omärkta behållare. Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. Se avsnitt 10 för oförenliga material före hantering eller användning.

7.3 Specifik slutanvändning

Se avsnitt 1.2 för identifierade användningsområden.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenariot finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden

| Produktens/beståndsdelens namn | Gränsvärden för exponering                                                                                                                         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ammoniak, vattenfri            | AFS 2018:1 (Sverige, 11/2022) [ammoniak]<br>NGV 8 timmar: 20 ppm.<br>NGV 8 timmar: 14 mg/m³.<br>KGV 5 minuter: 50 ppm.<br>KGV 5 minuter: 36 mg/m³. |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rekommenderade kontrollåtgärder | : Referens bör göras till standarder för övervakning, som t.ex. följande: Europeisk standard EN 689 (Arbetsplatsluft - Vägledning för bedömning av exponering genom inandning av kemiska ämnen för jämförelse med gränsvärden och mätstrategi) Euroopan standardi EN 14042 (Työpaikan ilma - Ohje kemikaalien ja biologisten aineiden altistumisen arvioimiseksi käytettävien menetelmien soveltamiseen ja käyttöön) Europeisk standard EN 482 (Arbetsplatsluft - Allmänna krav på metoder för mätning av kemiska ämnen) Referens till nationella vägledande dokument för metoder för bestämning av farliga ämnen krävs också. |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DNEL/DMEL

|                 |               |                                |                    |
|-----------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| Kod             | : SDS-S000332 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 23 februari 2025 |
| Isolerfärg Matt |               |                                |                    |

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

| Produkts/<br>beståndsdelens namn                                                           | Exponering                                        | Värde                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Ammoniak, vattenfri                                                                        | DNEL - Allmän population - Långvarig - Inhalation | Effekter: Lokal<br>2.8 mg/m³    |
|                                                                                            | DNEL - Allmän population - Kortvarig - Oral       | Effekter:<br>6.8 mg/kg bw/dag   |
|                                                                                            |                                                   | Systemisk                       |
|                                                                                            | DNEL - Allmän population - Långvarig - Oral       | Effekter:<br>6.8 mg/kg bw/dag   |
|                                                                                            |                                                   | Systemisk                       |
|                                                                                            | DNEL - Arbetare - Kortvarig - Dermal              | Effekter:<br>6.8 mg/kg bw/dag   |
|                                                                                            |                                                   | Systemisk                       |
|                                                                                            | DNEL - Arbetare - Långvarig - Dermal              | Effekter:<br>6.8 mg/kg bw/dag   |
|                                                                                            |                                                   | Systemisk                       |
|                                                                                            | DNEL - Allmän population - Kortvarig - Inhalation | Effekter: Lokal<br>7.2 mg/m³    |
|                                                                                            | DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation          | Effekter: Lokal<br>14 mg/m³     |
|                                                                                            | DNEL - Allmän population - Kortvarig - Inhalation | Effekter:<br>23.8 mg/m³         |
|                                                                                            |                                                   | Systemisk                       |
|                                                                                            | DNEL - Allmän population - Långvarig - Inhalation | Effekter:<br>23.8 mg/m³         |
|                                                                                            |                                                   | Systemisk                       |
| 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on                                                                 | DNEL - Arbetare - Kortvarig - Inhalation          | Effekter: Lokal<br>36 mg/m³     |
|                                                                                            | DNEL - Arbetare - Kortvarig - Inhalation          | Effekter:<br>47.6 mg/m³         |
|                                                                                            |                                                   | Systemisk                       |
|                                                                                            | DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation          | Effekter:<br>47.6 mg/m³         |
|                                                                                            |                                                   | Systemisk                       |
|                                                                                            | DNEL - Allmän population - Kortvarig - Dermal     | Effekter:<br>6.8 mg/kg bw/dag   |
|                                                                                            |                                                   | Systemisk                       |
|                                                                                            | DNEL - Allmän population - Långvarig - Dermal     | Effekter:<br>6.8 mg/kg bw/dag   |
|                                                                                            |                                                   | Systemisk                       |
|                                                                                            | DNEL - Allmän population - Långvarig - Dermal     | Effekter:<br>0.345 mg/kg bw/dag |
|                                                                                            |                                                   | Systemisk                       |
|                                                                                            | DNEL - Arbetare - Långvarig - Dermal              | Effekter:<br>0.966 mg/kg bw/dag |
|                                                                                            |                                                   | Systemisk                       |
|                                                                                            | DNEL - Allmän population - Långvarig - Inhalation | Effekter:<br>1.2 mg/m³          |
|                                                                                            |                                                   | Systemisk                       |
|                                                                                            | DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation          | Effekter:<br>6.81 mg/m³         |
|                                                                                            |                                                   | Systemisk                       |
|                                                                                            | DNEL - Arbetare - Långvarig - Dermal              | Effekter:<br>0.01 mg/kg bw/dag  |
|                                                                                            |                                                   | Systemisk                       |
| 2-metylisotiazol-3(2H)-on                                                                  | DNEL - Allmän population - Långvarig - Inhalation | Effekter: Lokal<br>0.021 mg/m³  |
|                                                                                            |                                                   | Systemisk                       |
|                                                                                            | DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation          | Effekter: Lokal<br>0.021 mg/m³  |
|                                                                                            |                                                   | Systemisk                       |
|                                                                                            | DNEL - Allmän population - Långvarig - Oral       | Effekter:<br>0.027 mg/kg bw/dag |
|                                                                                            |                                                   | Systemisk                       |
|                                                                                            | DNEL - Allmän population - Kortvarig - Inhalation | Effekter: Lokal<br>0.043 mg/m³  |
|                                                                                            |                                                   | Systemisk                       |
|                                                                                            | DNEL - Arbetare - Kortvarig - Inhalation          | Effekter: Lokal<br>0.043 mg/m³  |
|                                                                                            |                                                   | Systemisk                       |
|                                                                                            | DNEL - Allmän population - Kortvarig - Oral       | Effekter:<br>0.053 mg/kg bw/dag |
|                                                                                            |                                                   | Systemisk                       |
| reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) | DNEL - Allmän population - Långvarig - Inhalation | Effekter: Lokal<br>0.02 mg/m³   |
|                                                                                            |                                                   | Systemisk                       |
|                                                                                            | DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation          | Effekter: Lokal<br>0.02 mg/m³   |
|                                                                                            |                                                   | Systemisk                       |
|                                                                                            | DNEL - Allmän population - Kortvarig - Inhalation | Effekter: Lokal<br>0.04 mg/m³   |
|                                                                                            |                                                   | Systemisk                       |
|                                                                                            | DNEL - Arbetare - Kortvarig - Inhalation          | Effekter: Lokal<br>0.04 mg/m³   |
|                                                                                            |                                                   | Systemisk                       |
|                                                                                            | DNEL - Allmän population - Långvarig - Oral       | Effekter:<br>0.09 mg/kg bw/dag  |
|                                                                                            |                                                   | Systemisk                       |
|                                                                                            | DNEL - Allmän population - Kortvarig - Oral       | Effekter:<br>0.11 mg/kg bw/dag  |
|                                                                                            |                                                   | Systemisk                       |

|            |               |                                |                    |
|------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| Kod        | : SDS-S000332 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 23 februari 2025 |
| Isolerfärg | Matt          |                                |                    |

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

|  |           |  |
|--|-----------|--|
|  | Systemisk |  |
|--|-----------|--|

| PNEC                           |                                            |                |
|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| Produktens/beståndsdelens namn | Medium specificerat - Metod                | Värde          |
| Zinkoxid                       | Sötvatten - Känslighetsfördelning          | 20.6 µg/l      |
|                                | Havsvatten - Känslighetsfördelning         | 6.1 µg/l       |
|                                | Sötvattenssediment - Känslighetsfördelning | 117 mg/kg dwt  |
|                                | Avloppsreningsverk - Bedömningsfaktorer    | 52 µg/l        |
|                                | Havsvattenssediment - Bedömningsfaktorer   | 56.5 mg/kg dwt |
|                                | Jord - Känslighetsfördelning               | 35.6 mg/kg dwt |

8.2 Begränsning av exponeringen

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lämpliga tekniska kontrollåtgärder | : God allmän ventilation skall vara tillräcklig för att kontrollera arbetstagarens exponering av luftburna föroreningar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Individuella skyddsåtgärder        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hygieniska åtgärder                | : Tvätta händerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska produkter, innan något äts, innan rökning samt före toalettbesök och vid avslutat arbetspass. Lämplig metod skall användas för att ta bort potentiellt förorenade kläder. Tvätta förorenade klädesplagg innan de används igen. Försäkra dig om att stationer för ögonspolning och nödduschar finns i närheten av arbetsplatsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ögonskydd/ansiktsskydd             | : Skyddsglasögon med sidoskydd. Använd ögonskydd i enlighet med EN 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hudskydd                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Handskydd                          | : Kemiskt resistent, ogenomträngbara skyddshandskar som överensstämmer med en godkänd standard skall alltid användas när kemiska produkter hanteras om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt. Med beaktande av de parametrar som specificerats av handsktillverkaren kontrollera under användningen att handskarna ännu har kvar sina skyddande egenskaper. Observera att genomträngningstiden för ett handskmaterial kan variera beroende på tillverkaren. När det är fråga om blandningar av flera ämnen kan handskarnas skyddstid inte bedömas exakt. Rekommenderade handskar är baserat på det mest förekommande lösningsmedlet i denna produkt. Om förlängd eller frekvent upprepad kontakt uppstår, rekommenderas en handske av skyddsklass 6 (genombrottstid längre än 480 minuter i enlighet med EN 374). Om endast lätt kontakt förväntas, rekommenderas en handske av skyddsklass 2 eller högre (genombrottstid längre än 30 minuter i enlighet med EN 374). Användaren skall kontrollera att den typ av handskar som sist och slutligen väljs för hantering av denna produkt är lämpligast för ändamålet med beaktande av de särskilda användningsvillkoren i användarens riskvärdering. |
| Handskar                           | : nitrilgummi, butylgummi, PVC, Viton®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kroppsskydd                        | : Personlig skyddsutrustning för kroppen skall väljas baserat på den uppgift som skall utföras och de risker som föreligger samt vara godkänd av en specialist innan denna produkt hanteras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Annat hudskydd                     | Lämpliga skor och ytterligare hudskyddsåtgärder bör väljas beroende på den uppgift som skall utföras och de risker som den medför. Dessa skall godkännas av en specialist före hantering av denna produkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Andningsskydd                      | : Valet av andningsskydd måste göras utifrån kända eller förväntade exponeringsnivåer, farorna med produkten och säkerhetsgränsen för det valda andningsskyddet. Vid exponering för koncentrationer över det hygieniska gränsvärdet måste lämpligt godkänt andningsskydd användas. Använd korrekt avpassat andningsapparat eller andningsskydd med lufttillförsel i överensstämmelse med godkänd standard om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt. Använd ett andningsskydd enligt EN140. Filtertyp: filter mot organisk ånga (typ A) och partikelfilter P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|            |               |                                |                    |
|------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| Kod        | : SDS-S000332 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 23 februari 2025 |
| Isolerfärg | Matt          |                                |                    |

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

**Begränsning av miljöexponeringen** : Utsläpp från ventilation eller utrustning på arbetsplatsen bör kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller Miljöbalken krav. I vissa fall är det nödvändigt att använda våtrenare för ångor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen för att minska utsläppen till acceptabla nivåer.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Mätförhållandena för alla egenskaper är vid standardtemperatur och -tryck om inget annat anges.

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

**Fysikaliskt tillstånd** : Vätska.  
**Färg** : Vit.  
**Lukt** : Svag lukt.  
**Smältpunkt/frys punkt** : Ej fastställd.  
**Kokpunkt, initial kokpunkt och kokintervall** : >37.78°C  
**Brandfarlighet** : Ej fastställd. Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.  
**Nedre och övre explosionsgräns** : Ej tillgängligt.

**Flampunkt** : Sluten degel: Ej tillämbart.  
**Självantändningstemperatur** :

| Ingående ämnen                            | °C  | °F    | Metod     |
|-------------------------------------------|-----|-------|-----------|
| 1-butoximetyletoxi]metyletoxi]propan-1-ol | 202 | 395.6 | DIN 51794 |

**Sönderfallstemperatur** : Stabil under rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden (se Avsnitt 7).  
**PH-värde** : Ej tillgängligt.  
**Viskositet** : ☒Dynamisk (rumstemperatur): Ej tillgängligt.  
Kinematisk (rumstemperatur): Ej tillgängligt.  
Kinematisk (40°C): >21 mm²/s

**Löslighet** :

| Media        | Resultat   |
|--------------|------------|
| kallt vatten | Delvis lös |

**Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log Pow)** : Ej tillämbart.

| Ingående ämnen | Ångtryck vid 20 °C |     |       | Ångtryck vid 50 °C |     |       |
|----------------|--------------------|-----|-------|--------------------|-----|-------|
|                | mm Hg              | kPa | Metod | mm Hg              | kPa | Metod |
| vatten         | 17.5               | 2.3 |       |                    |     |       |

**Relativ densitet** : 1.47

Partikelegenskaper

**Median partikelstorlek** : Ej tillämbart.

9.2 Annan information

9.2.1 Information om faroklasser för fysisk fara

**Explosiva egenskaper** : Produkten i sig är inte explosiv, men en explosiv blandning av ånga eller damm med luft kan bildas.  
**Oxiderande egenskaper** : Produkten utgör ingen oxidationsrisk.

|                 |               |                                |                    |
|-----------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| Kod             | : SDS-S000332 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 23 februari 2025 |
| Isolerfärg Matt |               |                                |                    |

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Ingen ytterligare information.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

|                                      |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktivitet                     | : Det finns inga testdata för reaktiviteten hos denna produkt eller dess beståndsdelar.                                                                 |
| 10.2 Kemisk stabilitet               | : Produkten är stabil.                                                                                                                                  |
| 10.3 Risken för farliga reaktioner   | : Under normala lagrings- och användningsförhållanden förekommer inga farliga reaktioner.                                                               |
| 10.4 Förhållanden som ska undvikas   | : Exponering för höga temperaturer kan generera farliga nedbrytningsprodukter.<br><br>Referera till skyddsåtgärder som finns angivna i avsnitt 7 och 8. |
| 10.5 Oförenliga material             | : Undvik kontakt med följande ämnen för att undvika starkt exoterma reaktioner: oxiderande ämnen, starka alkalier, starka syror.                        |
| 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter | : Beroende på förhållandena, kan sönderdelningsprodukter inkludera följande ämnen: koloxider metalloxid/oxider                                          |

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Blandningen har bedömts enligt den konventionella metoden i CLP-förordning (EG) nr 1272/2008 och är klassificerad med avseende på toxikologiska egenskaper i enlighet därmed.

☒ Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Akut toxicitet

| Produkts/beståndsdelens namn                                                               | Resultat                                                                                                                                         | Dos / Exponering       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ammoniak, vattenfri                                                                        | Råtta - Oral - LD50                                                                                                                              | 0.35 g/kg              |
|                                                                                            | Råtta - Inhalation - LC50 Gas.                                                                                                                   | 2000 ppm [4 timmar]    |
|                                                                                            | Råtta - Inhalation - LC50 Gas.                                                                                                                   | 9500 ppm [1 timmar]    |
|                                                                                            | Råtta - Inhalation - LC50 Ånga                                                                                                                   | 4673 mg/m³ [4 timmar]  |
| zinkoxid                                                                                   | Råtta - Oral - LD50                                                                                                                              | >5000 mg/kg            |
|                                                                                            | Råtta - Dermal - LD50                                                                                                                            | >2000 mg/kg            |
|                                                                                            | Råtta - Inhalation - LC50 Damm och dimma                                                                                                         | >5700 mg/m³ [4 timmar] |
| 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on                                                                 | Råtta - Oral - LD50                                                                                                                              | 450 mg/kg              |
|                                                                                            | Råtta - Inhalation - LC50 Damm och dimma                                                                                                         | 0.21 mg/l [4 timmar]   |
| zinkpyrition                                                                               | Råtta - Oral - LD50                                                                                                                              | 177 mg/kg              |
|                                                                                            | Kanin - Dermal - LD50                                                                                                                            | >2 g/kg                |
|                                                                                            | Råtta - Inhalation - LC50 Damm och dimma                                                                                                         | 0.14 mg/l [4 timmar]   |
| 2-metylisotiazol-3(2H)-on                                                                  | Råtta - Hane - Oral - LD50                                                                                                                       | 235 mg/kg              |
|                                                                                            | Råtta - Dermal - LD50                                                                                                                            | 242 mg/kg              |
|                                                                                            | Råtta - Inhalation - LC50 Damm och dimma                                                                                                         | 0.19 mg/l [4 timmar]   |
| reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) | Råtta - Oral - LD50                                                                                                                              | 53 mg/kg               |
|                                                                                            | <u>Toxiska effekter:</u> Beteende - Somnolens (allmän deprimerad aktivitet) Beteende - Ataxi Lunga, bröstkorg eller andning - Andningsdepression |                        |

Uppskattning av akut toxicitet

|            |               |                                |                    |
|------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| Kod        | : SDS-S000332 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 23 februari 2025 |
| Isolerfärg | Matt          |                                |                    |

AVSNITT 11: Toxikologisk information

| Exponeringsväg    | ATE-värde     |
|-------------------|---------------|
| Inandning (gaser) | 448933.78 ppm |
| Inandning (ångor) | 1048.93 mg/l  |

Slutsats/Sammanfattning : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Irritation/Korrosion

| Produktens/beståndsdelens namn | Resultat                                                                                                                                 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zinkpyrition                   | Kanin - Ögon - Hornhinnegrumling<br>Behandlingens/exponeringens längd: 24 timmar<br>Observationsperiod: 24 timmar<br>Irritationspoäng: 4 |

Slutsats/Sammanfattning

- Hud : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.  
Ögon : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.  
Inandning : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Luftvägs-/hudsensibilisering

| Produktens/beståndsdelens namn | Test                      | Resultat                      |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 2-bensisotiazol-3(2H)-on       | Marsvin - hud<br>OECD 406 | Resultat: Allergiframkallande |

Slutsats/Sammanfattning

- Hud : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.  
Inandning : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Mutagenicitet

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Cancerogenitet

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Reproduktionstoxicitet

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering

| Produktens/beståndsdelens namn | Kategori   | Exponeringsväg | Målorgan |
|--------------------------------|------------|----------------|----------|
| Zinkpyrition                   | Kategori 1 | -              | -        |

Slutsats/Sammanfattning

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Fara vid aspiration

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Information om sannolika exponeringsvägar : Ej tillgängligt.

Potentiellt akuta hälsoeffekter

- Inhalation : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.  
Förtäring : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.  
Hudkontakt : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

|                 |               |                                |                    |
|-----------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| Kod             | : SDS-S000332 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 23 februari 2025 |
| Isolerfärg Matt |               |                                |                    |

AVSNITT 11: Toxikologisk information

|                                                                                              |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt med ögonen                                                                           | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.                                                                      |
| Symptom som hör ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper        |                                                                                                                             |
| Inhalation                                                                                   | : Ingen specifik data.                                                                                                      |
| Förtäring                                                                                    | : Ingen specifik data.                                                                                                      |
| Hudkontakt                                                                                   | : Ingen specifik data.                                                                                                      |
| Kontakt med ögonen                                                                           | : Ingen specifik data.                                                                                                      |
| Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering |                                                                                                                             |
| Kortvarig exponering                                                                         |                                                                                                                             |
| Potentiella omedelbara effekter                                                              | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.                                                                      |
| Potentiella fördröjda effekter                                                               | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.                                                                      |
| Långvarig exponering                                                                         |                                                                                                                             |
| Potentiella omedelbara effekter                                                              | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.                                                                      |
| Potentiella fördröjda effekter                                                               | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.                                                                      |
| Potentiellt kroniska hälsoeffekter                                                           |                                                                                                                             |
| Allmänt                                                                                      | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.                                                                      |
| Cancerogenitet                                                                               | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.                                                                      |
| Mutagenicitet                                                                                | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.                                                                      |
| Reproduktionstoxicitet                                                                       | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.                                                                      |
| Annan information                                                                            | : Slipning och slipning av damm kan vara skadligt vid inandning. Innehåller isotiazolinoner. Kan orsaka allergisk reaktion. |

11.2 Information om andra faror  
11.2.1 Hormonstörande egenskaper

|                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkten uppfyller inte kriterierna för att anses ha hormonstörande egenskaper enligt kriterierna i antingen förordning (EG) nr 1907/2006 eller förordning (EG) nr 1272/2008. |
| 11.2.2 Annan information                                                                                                                                                       |
| Ej tillgängligt.                                                                                                                                                               |

AVSNITT 12: Ekologisk information

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen. |
| Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag.                   |

Blandningen har bedömts enligt sammanräkningsmetoden i CLP-förordning (EG) nr 1272/2008 och är klassificerad med avseende på ekotoxikologiska egenskaper i enlighet därmed. Se avsnitt 2 och 3 för närmare information.

12.1 Toxicitet

| Produkts/<br>beståndsdelens namn | Resultat                   | Arter                                                   | Dos / Exponering        |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| Zinkoxid                         | Akut - EC50 - Sötvatten    | Daphnia - Water flea -<br><i>Daphnia magna</i> - Neonat | 0.481 mg/l [48 timmar]  |
| 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on       | Akut - EC50                | Alger                                                   | 0.17 mg/l [72 timmar]   |
|                                  | Kronisk - NOEC - Sötvatten | Alger                                                   | 0.017 mg/l [72 timmar]  |
|                                  | Akut - EC50                | Alger                                                   | 0.11 mg/l [72 timmar]   |
|                                  | Kronisk - NOEC             | Alger - Trout                                           | 0.0403 mg/l [72 timmar] |
|                                  | Akut - EC50                | Daphnia                                                 | 2.9 mg/l [48 timmar]    |
| Swedish (SE)                     | Sweden                     | Sverige                                                 | 12/17                   |

|            |               |                                |                    |
|------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| Kod        | : SDS-S000332 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 23 februari 2025 |
| Isolerfärg | Matt          |                                |                    |

AVSNITT 12: Ekologisk information

|              |                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zinkpyrition | Akut - LC50<br>Akut - LC50<br>Kronisk - NOEC<br>Akut - EC50 - Havsvatten<br><br>Kronisk - NOEC - Havsvatten | Fisk<br>Daphnia<br>Daphnia<br>Alger - Diatom - <i>Nitzschia pungens</i><br>Alger - Diatom - <i>Nitzschia pungens</i> | 2.15 mg/l [96 timmar]<br>0.0082 mg/l [48 timmar]<br>0.0027 mg/l [21 dagar]<br>5.513 µg/l [96 timmar]<br><br>1.889 µg/l [96 timmar] |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Slutsats/Sammanfattning :  Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

| Produktens/<br>beståndsdelens namn                                                            | Test | Resultat       | Dos / Vaccin |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------------|
|  zinkpyrition | -    | 39% [28 dagar] |              |

| Produktens/<br>beståndsdelens namn                                                                                        | Halveringstid i vatten | Fotolys                          | Biologisk<br>nedbrytbarhet                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
|  2-bensisotiazol-3(2H)-on<br>zinkpyrition | -<br>-                 | -<br>50%; <28 dag eller<br>dagar | Inte lättnedbrytbar<br>Inte lättnedbrytbar |

12.3 Bioackumuleringsförmåga

| Produktens/beståndsdelens namn                                                                                              | LogP <sub>ow</sub> | BCF      | Potential  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|------------|
|  2-bensisotiazol-3(2H)-on<br>zinkpyrition | 0.7<br>0.9         | -<br>0.9 | Låg<br>Låg |

12.4 Rörlighet i jord

Fördelningskoefficient jord/vatten

| Produktens/beståndsdelens namn                                                                              | logK <sub>oc</sub> | K <sub>oc</sub> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|  2-bensisotiazol-3(2H)-on | 1.86               | 73.142          |
| 2-metylisotiazol-3(2H)-on                                                                                   | 1.74               | 54.9187         |

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Den här blandningen innehåller inga ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB.

12.6 Hormonstörande egenskaper

 Produkten uppfyller inte kriterierna för att anses ha hormonstörande egenskaper enligt kriterierna i antingen förordning (EG) nr 1907/2006 eller förordning (EG) nr 1272/2008.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

|                 |               |                                |                    |
|-----------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| Kod             | : SDS-S000332 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 23 februari 2025 |
| Isolerfärg Matt |               |                                |                    |

AVSNITT 13: Avfallshantering

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenariot finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Avfallsbehandlingsmetoder       | : <input checked="" type="checkbox"/> Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med miljöskyddskrav och avfallslagstiftning samt eventuella lokala myndighetskrav. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för kvittblivning av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Rester skall inte släppas ut obehandlat till avloppssystem utan att det är fullt i enlighet med krav från alla myndigheter. |
| Farligt avfall                  | : Klassificeringen av produkten kan innebära krav på hantering som farligt avfall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Förpackning                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Avfallsbehandlingsmetoder       | : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Förpackningsavfall skall återvinnas. Förbränning eller soptipp kommer i fråga endast om återvinning inte är möjlig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Speciella försiktighetsåtgärder | : Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Försiktighet skall iakttas vid hantering av tomma behållare som inte har rengjorts eller spolats. Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Undvik att utspillt material och sköljrester når vattendrag, dagvattensystem, avlopp och jordytor.                                                                                                                                                                                                             |

AVSNITT 14: Transportinformation

|                                   | ADR/RID        | ADN                                  | IMDG            | IATA            |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer    | Inte reglerad. | 9006                                 | Not regulated.  | Not regulated.  |
| 14.2 Officiell transportbenämning | -              | MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N. O.S. | -               | -               |
| 14.3 Faroklass för transport      | -              | 9                                    | -               | -               |
| 14.4 Förpackningsgrupp            | -              | -                                    | -               | -               |
| 14.5 Miljöfaror                   | Nej.           | Ja.                                  | No.             | No.             |
| Marine Pollutant ämne             | Ej tillämbart. | Ej tillämbart.                       | Not applicable. | Not applicable. |

Ytterligare information

|                               |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID                       | : Ingen fastställd.                                                                                                                                                                                                                 |
| ADN                           | : Produkten är endast klassificerad som farligt gods vid transport i tankfartyg.                                                                                                                                                    |
| IMDG                          | : None identified.                                                                                                                                                                                                                  |
| IATA                          | : Ingen fastställd.                                                                                                                                                                                                                 |
| 14.6 Särskilda skyddsåtgärder | : <b>Transport inom användarens område:</b> transportera alltid produkten i upprättstående, slutna och säkra behållare. Säkerställ att personer som transporterar produkten vet vad som ska göras i händelse av olycka eller spill. |

|                 |               |                                |                    |
|-----------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| Kod             | : SDS-S000332 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 23 februari 2025 |
| Isolerfärg Matt |               |                                |                    |

AVSNITT 14: Transportinformation

14.7 Bulktransport till sjöss : Ej tillämbart.  
enligt IMO:s instrument

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

[EU-förordning \(EG\) nr 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Bilaga XIV - Förteckning över ämnen för vilka tillstånd krävs](#)

[Bilaga XIV](#)  
Ingen av beståndsdelarna är upptagna.  
[Ämnen som inger mycket stora betänkligheter](#)  
Ingen av beståndsdelarna är upptagna.

[Bilaga XVII - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor](#)

| Produkts/beståndsdelens namn | Post nr. ( REACH ) |
|------------------------------|--------------------|
| Isolerfärg Matt              | 3                  |

Etikettering : Ej tillämbart.

Sprängämnesprekursorer : Ej tillämbart.

[Ämnen farliga för ozonskiktet \(EU 2024/590\)](#)

Ej listad.

VOC för bruksfärdig blandning : IIA/a. Matt färg för väggar och tak inomhus (glans < 25@60°). EU-gränsvärden: 30 g/l (2010.)  
Denna produkt innehåller maximalt 30 g/l VOC.

[Seveso Direktiv](#)  
Denna produkt regleras inte av Seveso-direktivet.

[Förordningen om biocidprodukter](#) : Innehåller en biocidprodukt; C(M)IT/MIT (3:1)

[Nationella föreskrifter](#)

Referenser : Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker; Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden.

15.2 : Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts.  
Kemikaliesäkerhetsbedömning

AVSNITT 16: Annan information

Indikerar uppgifter som har ändrats sedan föregående version.

[Förkortningar och akronymer](#)

ATE = Uppskattad akut toxicitet  
CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar  
DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level)  
EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP  
PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt  
RRN = REACH registreringsnummer  
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska  
vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande  
ADR = Europeisk överenskommelse om transport av farligt gods på väg  
ADN = European Provisions concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterway  
IMDG = International Maritime Dangerous Goods

|            |               |                                |                    |
|------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| Kod        | : SDS-S000332 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 23 februari 2025 |
| Isolerfärg | Matt          |                                |                    |

AVSNITT 16: Annan information

IATA = International Air Transport Association

Procedur som använts för att härleda klassificeringen i enlighet med förordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klassificering          | Skäl            |
|-------------------------|-----------------|
| Aquatic Chronic 3, H412 | Beräkningsmetod |

Faroangivelserna i fulltext

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H221<br>H280<br>H301<br>H302<br>H310<br>H311<br>H314<br>H315<br>H317<br>H318<br>H330<br>H331<br>H360D<br>H372<br>H400<br>H410<br>H412<br>EUH071 | Brandfarlig gas.<br>Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.<br>Giftigt vid förtäring.<br>Skadligt vid förtäring.<br>Dödligt vid hudkontakt.<br>Giftigt vid hudkontakt.<br>Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.<br>Irriterar huden.<br>Kan orsaka allergisk hudreaktion.<br>Orsakar allvarliga ögonskador.<br>Dödligt vid inandning.<br>Giftigt vid inandning.<br>Kan skada det ofödda barnet.<br>Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.<br>Mycket giftigt för vattenlevande organismer.<br>Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.<br>Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.<br>Frätande på luftvägarna. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Klassificeringar i fulltext [CLP/GHS]

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2<br>Acute Tox. 3<br>Acute Tox. 4<br>Aquatic Acute 1<br><br>Aquatic Chronic 1<br><br>Aquatic Chronic 3<br><br>Eye Dam. 1<br>Flam. Gas 2<br>Press. Gas (Comp.)<br>Repr. 1B<br>Skin Corr. 1B<br>Skin Corr. 1C<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1A<br>STOT RE 1 | AKUT TOXICITET - Kategori 2<br>AKUT TOXICITET - Kategori 3<br>AKUT TOXICITET - Kategori 4<br>FARA FÖR OMEDELBARA (AKUTA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 1<br>FARA FÖR FÖRDRÖJDA (KRONISKA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 1<br>FARA FÖR FÖRDRÖJDA (KRONISKA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 3<br>ALLVARLIG ÖGONSKADA ELLER ÖGONIRRITATION - Kategori 1<br>BRANDFARLIGA GASER - Kategori 2<br>GASER UNDER TRYCK - Komprimerad gas<br>REPRODUKTIONSTOXICITET - Kategori 1B<br>FRÄTANDE ELLER IRRITERANDE PÅ HUDEN - Kategori 1B<br>FRÄTANDE ELLER IRRITERANDE PÅ HUDEN - Kategori 1C<br>FRÄTANDE ELLER IRRITERANDE PÅ HUDEN - Kategori 2<br>HUDSENSIBILISERING - Kategori 1A<br>SPECIFIK ORGANTOXICITET - UPPREPAD EXPONERING - Kategori 1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Historik

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Utgivningsdatum/<br>Revisionsdatum | : 23 februari 2025 |
| Datum för tidigare utgåva          | : 12 januari 2024  |
| Sammanställt av                    | : EHS              |
| Version                            | : 1.02             |

Friskrivningsklausul

|                 |               |                                |                    |
|-----------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| Kod             | : SDS-S000332 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 23 februari 2025 |
| Isolerfärg Matt |               |                                |                    |

AVSNITT 16: Annan information

Den information som framgår av denna faktaförteckning är baserad på aktuell vetenskaplig och teknisk kunskap, och på EG och nationell lagstiftning. Avsikten med denna information är att uppmärksamma hälso- och säkerhetssynpunkter rörande de produkter som vi levererar och att rekommendera försiktighetsåtgärder för lagring och hantering av produkterna. Ingen garanti eller förbindelse lämnas avseende produkternas egenskaper. Inget ansvar kan accepteras för brister att iaktta de försiktighetsåtgärder som beskrivs i denna faktaförteckning eller för ovanligt bruk av produkterna.