



# SÄKERHETS DATABLAD

Detta säkerhetsdatablad skapades enligt kraven i: Förordning (EG) nr 1907/2006 och  
Förordning (EG) nr 1272/2008

**BOSTIK CONTACT A3**  
Ersätter datum 30-okt-2024

**Revisionsdatum** 13-nov-2024  
**Revisionsnummer** 8

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1. Produktbeteckning

Produktnamn BOSTIK CONTACT A3

### Andra identifieringsmetoder

Rent ämne/ren blandning Blandning

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderat bruk Lim

Användningar som det avråds från Ingen känd

### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

#### Företagets namn

Bostik Industries Limited

Newtown, Swords

Co. Dublin Ireland

Tel: +353 (1) 8624900

Fax: +353 (1) 8402186

#### E-postadress

SDS.box-EU@bostik.com

### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Sverige | 112- begär Giftinformation |
|---------|----------------------------|

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP]

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Brandfarliga vätskor                               | Kategori 2 - (H225) |
| Hudirritation                                      | Kategori 2 - (H315) |
| Ögonirritation                                     | Kategori 2 - (H319) |
| Hudsensibilisering                                 | Kategori 1 - (H317) |
| Specifik organtoxicitet (enstaka exponering)       | Kategori 3 - (H336) |
| Kategori 3 Målorganseffekter: Narkotiska effekter. |                     |
| Farligt för vattenmiljön - kroniskt                | Kategori 2 - (H411) |

### 2.2. Märkningsuppgifter

Innehåller Aceton; Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics; Etylacetat; Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)phenol; naturharts

# SÄKERHETS DATABLAD

BOSTIK CONTACT A3  
Ersätter datum 30-okt-2024

Revisionsdatum 13-nov-2024  
Revisionsnummer 8



**Signalord**  
Fara

## Faroangivelser

H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga.  
H315 - Irriterar huden.  
H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.  
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  
H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

## EU-specifika faroangivelser

EUH066 - Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

## Skyddsangivelser - EU (§28, 1272/2008)

P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård  
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn  
P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden  
P271 - Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen  
P273 - Undvik utsläpp till miljön  
P370 + P378 - Vid brand: Släck med släckpulver, CO<sub>2</sub>, vattensprej eller alkoholbeständigt skum  
P391 - Samla upp spill  
P405 - Förvaras inlåst  
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning

## Ytterligare information

Denna produkt kräver kännbara varningsmärkningar om den levereras till allmänheten.

## 2.3. Andra faror

Kan bilda brandfarliga/explosiva blandningar av ånga och luft vid användning.

## PBT & vPvB

Komponenterna i detta preparat uppfyller inte kriterierna för klassificering som ett PBT- eller vPvB-ämne.

## Information om hormonstörande ämnen

Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1 Ämnen

Ej tillämpligt

### 3.2 Blandningar

| Kemiskt namn      | Vikt-%   | REACH-registreringsnummer | EG nr (EU Index nr)         | Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP] | Särskild koncentration sgräns (SCL) | M-Faktor | M-Faktor (långvarig) | Anmärkningar |
|-------------------|----------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------------|--------------|
| Aceton<br>67-64-1 | 10 - <20 | 01-2119471330<br>-49-XXXX | 200-662-2<br>(606-001-00-8) | Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)                    | -                                   | -        | -                    | -            |

# SÄKERHETSDATABLAD

**BOSTIK CONTACT A3**  
Ersätter datum 30-okt-2024

Revisionsdatum 13-nov-2024  
Revisionsnummer 8

|                                                                                |            |                           |                             |                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
|                                                                                |            |                           |                             | Flam. Liq. 2 (H225)<br>(EUH066)                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |
| Hydrocarbons, C7,<br>n-alkanes,<br>isoalkanes, cyclics<br>RR-100219-3          | 10 - <20   | 01-2119475515<br>-33-xxxx | 927-510-4                   | STOT SE 3 (H336)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Aquatic Chronic 2<br>(H411)<br>Flam. Liq. 2 (H225)                                                                                          | - | - | - | - |
| Metyletylketon<br>78-93-3                                                      | 10 - <20   | 01-2119457290<br>-43-XXXX | 201-159-0<br>(606-002-00-3) | Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Flam. Liq. 2 (H225)<br>(EUH066)                                                                                                                                    | - | - | - | - |
| Etylacetat<br>141-78-6                                                         | 10 - <20   | 01-2119475103<br>-46-XXXX | 205-500-4<br>(607-022-00-5) | Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Flam. Liq. 2 (H225)<br>(EUH066)                                                                                                                                    | - | - | - | - |
| Nafta (petroleum),<br>vätebehandlad lätt<br>64742-49-0                         | 5 - <10    | 01-2119484651<br>-34-XXXX | 931-254-9                   | STOT SE 3 (H336)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Aquatic Chronic 2<br>(H411)<br>Flam Liq. 2 (H225)<br>(EUH066)                                                                               | - | - | - | P |
| Xylen<br>1330-20-7                                                             | 5 - <10    | 01-2119488216<br>-32-XXXX | 215-535-7<br>(601-022-00-9) | Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Aquatic Chronic 3<br>(H412)<br>Flam. Liq. 3 (H226) | - | - | - | C |
| Formaldehyde,<br>polymer with<br>4-(1,1-dimethylethyl)<br>phenol<br>25085-50-1 | 5 - <10    | [7]                       | -                           | Skin Sens. 1 (H317)                                                                                                                                                                                           | - | - | - | - |
| Etylbensen<br>100-41-4                                                         | 1 - <2.5   | 01-2119489370<br>-35-XXXX | 202-849-4<br>(601-023-00-4) | Acute Tox. 4 (H332)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Aquatic Chronic 3<br>(H412)<br>Flam. Liq. 2 (H225)                                                                                           | - | - | - | - |
| naturharts<br>8050-09-7                                                        | 0.1- <1    | 01-2119480418<br>-32-XXXX | 232-475-7<br>(650-015-00-7) | Skin Sens. 1 (H317)                                                                                                                                                                                           | - | - | - | - |
| Reaktionsmassa av<br>etylensen och xylen<br>--                                 | 0.1 - <0.5 | 01-2119488216<br>-32-xxxx | 905-588-0                   | STOT SE 3 (H335)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 4<br>(H312)<br>Acute Tox. 4<br>(H332)<br>Flam Liq. 3 (H226)                           | - | - | - | - |

Ämnen identifierade med ett nummer, som startar med "RR-" i CAS-fältet, är ämnen för vilka det inte finns någon CAS # som

# SÄKERHETSDATABLAD

BOSTIK CONTACT A3  
Ersätter datum 30-okt-2024

Revisionsdatum 13-nov-2024  
Revisionsnummer 8

används i EU och vi använder ett internt numreringsystem för att spåra det inom vårt SDS-program.

*ANMÄRKNING [7] - Inget registreringsnummer anges för detta ämne eftersom det är en polymer som undantagits från registrering enligt bestämmelserna i artikel 2(9) i REACH. Alla monomerer eller andra ämnen inom polymeren är registrerade eller undantagna från registrering*

Anmärkning C - Vissa organiska ämnen kan släppas ut på marknaden antingen som givna isomerer eller som en blandning av flera isomerer. Leverantören måste då ange på etiketten om ämnet är en specifik isomer eller en blandning av isomerer.

Anmärkning P - Den harmoniserade klassificeringen som cancerframkallande eller mutagent är tillämplig såvida det inte kan visas att ämnet innehåller mindre än 0,1 viktprocent bensen (Einecs-nr 200-753-7), i vilket fall en klassificering i enlighet med avdelning II i denna förordning ska göras även för dessa faroklasser. Om ämnet inte klassificeras som cancerframkallande eller mutagent ska åtminstone skyddsangivelserna (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331 användas.

**Fullständig text av H- och EUH-fraser: se avsnitt 16**

*Uppskattning av akut toxicitet*

Om LD50/LC50-data inte finns tillgängliga eller inte motsvarar klassificeringskategorin ska det tillämpliga konversionsvärdet från CLP-förordningen Bilaga I, Tabell 3.1.2, användas för beräkning av uppskattningen av akut toxicitet (ATEmix) för klassificering av en blandning som baserar sig på dess komponenter

| Kemiskt namn                                     | EG nr (EU Index nr)      | CAS-nr.     | Oral LD50 mg/kg | Dermal LD50 mg/kg | Inandning LC50 - 4 timmar - damm/dimma - mg/l | Inandning LC50 - 4 timmar - ånga - mg/l | Inandning LC50 - 4 timmar - gas - miljondelar |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Aceton                                           | 200-662-2 (606-001-00-8) | 67-64-1     | 5800            | -                 | -                                             | -                                       | -                                             |
| Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics | 927-510-4                | RR-100219-3 | -               | -                 | -                                             | -                                       | -                                             |
| Metyletylketon                                   | 201-159-0 (606-002-00-3) | 78-93-3     | -               | -                 | -                                             | -                                       | -                                             |
| Etylacetat                                       | 205-500-4 (607-022-00-5) | 141-78-6    | -               | -                 | -                                             | 14.4131                                 | -                                             |
| Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt            | 931-254-9                | 64742-49-0  | 16750           | 3350              | -                                             | -                                       | -                                             |
| Xylen                                            | 215-535-7 (601-022-00-9) | 1330-20-7   | 2500            | 1990              | 4.8                                           | -                                       | -                                             |
| Etylbensen                                       | 202-849-4 (601-023-00-4) | 100-41-4    | 3500            | 15400             | 4.99                                          | 17.6                                    | -                                             |
| naturharts                                       | 232-475-7 (650-015-00-7) | 8050-09-7   | -               | -                 | -                                             | -                                       | -                                             |
| Reaktionsmassa av etylbensen och xylen           | 905-588-0                | --          | 3523            | 1999              | 4                                             | -                                       | -                                             |

Denna produkt innehåller inte kandidatämne(n) som inger mycket stora betänkligheter vid en halt >=0,1% (Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|              |                                                                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmänna råd | Visa säkerhetsdatabladet till den jourhavande läkaren.                                                                              |
| Inandning    | Flytta till frisk luft. Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp. Kontakta läkare omedelbart om symptom uppstår. |

# SÄKERHETS DATABLAD

BOSTIK CONTACT A3  
Ersätter datum 30-okt-2024

Revisionsdatum 13-nov-2024  
Revisionsnummer 8

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ögonkontakt                                  | Skölj genast med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Håll ögat vidöppet medan du sköljer. Gnid inte det skadade området. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta läkare om irritation utvecklas och kvarstår.                                                                          |
| Hudkontakt                                   | Skölj omedelbart med tvål och mycket vatten och ta av alla nedstänkta kläder och skor. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Uppsök läkare vid hudirritation eller allergisk reaktion.                                                                                                                                                                 |
| Förtäring                                    | Framkalla INTE kräkning. Skölj munnen. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetlös person. Kontakta läkare.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Eget skydd för person som ger första hjälpen | Avlägsna alla antändningskällor. Se till att medicinsk personal är medveten om vilket ämne/vilka ämnen det är frågan om, vidtar åtgärder för att skydda sig själva och hindra att kontamineringen sprider sig. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Se avsnitt 8 för ytterligare information. Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder. |

## 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

|                     |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptom             | Kliande. Hudutslag. Nässelfeber. Kan orsaka rodnad och tårar i ögonen. Brinnande känsla. Inandning av höga koncentrationer av ånga kan orsaka symptom som huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och kräkning. |
| Exponeringseffekter | Ingen information tillgänglig.                                                                                                                                                                                 |

## 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                         |                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Information till läkare | Kan orsaka sensibilisering hos känsliga personer. Behandla enligt symptom. |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1. Släckmedel

|                          |                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Lämpligt släckningsmedel | Torr kemikalie. Koldioxid (CO <sub>2</sub> ). Vattenspray. Alkoholbeständigt skum. |
| Olämpliga släckmedel     | Ingen information tillgänglig.                                                     |

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Särskilda risker som kemikalien utgör | Antändningsrisk. Håll produkten och tomma behållare åtskilt från värme och antändningskällor. Vid brand, kyl behållare med vattenspray. Brandrester och förorenat släckningsvatten måste skaffas bort i enlighet med lokala bestämmelser. Produkten är eller innehåller en sensibilisator. Kan ge allergi vid hudkontakt. |
| Farliga förbränningsprodukter         | Koloxider. Kolmonoxid. Koldioxid (CO <sub>2</sub> ).                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

|                                                                  |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Särskild skyddsutrustning och försiktighetsåtgärder för brandmän | Brandmän ska bära syrgasapparater och komplett brandbekämpningsutrustning. Använd personlig skyddsutrustning. |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personliga försiktighetsåtgärder | Utrym personal till säkra områden. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Se avsnitt 8 för ytterligare information. Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder. Säkerställ tillräcklig ventilation. Håll människor borta från och i motvind från spillet/läckan. TA BORT alla antändningskällor (ingen rökning, bloss, gnistor eller lågor i det närmaste området). Var uppmärksam på bakeld. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. All utrustning som |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# SÄKERHETS DATABLAD

BOSTIK CONTACT A3  
Ersätter datum 30-okt-2024

Revisionsdatum 13-nov-2024  
Revisionsnummer 8

används i hanteringen av denna produkt måste jordas. Rör inte spillt ämne och gå inte genom det.

## Annan information

Ventilera området. Formulering av R-fraserna i avsnitt 7 och 8.

## För räddningspersonal

Använd den personliga skyddsutrustningen som rekommenderas i avsnitt 8.

## 6.2. Miljöskyddsåtgärder

### Miljöskyddsåtgärder

Formulering av R-fraserna i avsnitt 7 och 8. Förhindra ytterligare läckage eller spill om det är säkert att göra det. Förhindra att produkten når avlopp.

## 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

### Inneslutningsmetoder

Stoppa läckan om det går att göra utan fara. Rör inte spillt ämne och gå inte genom det. Ångkväsande skum kan användas för att minska ångor. Dika in i förväg för spill för att samla utsläppsvatten. Håll borta från avlopp, kloaker, diken och vattendrag. Absorbera med jord, sand eller annat icke brännbart material och placera i behållare för senare bortskaffande.

### Rengöringsmetoder

Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Dämm upp. Sug upp med inert absorberande material. Ta upp och förflytta till korrekt märkta behållare.

### Förebyggande av sekundära faror

Rengör förorenade föremål och områden noggrant enligt gällande miljöbestämmelser.

## 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

### Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 för ytterligare information. Se avsnitt 13 för mer information.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

#### Råd om säker hantering

Använd personlig skyddsutrustning. Undvik inandning av ångor eller dimmor. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Använd en jordad förbindelse när du flyttar det här materialet för att undvika statisk urladdning, brand eller explosion. Använd med punktutsugning. Använd gnistsäkra verktyg och explosionssäker utrustning. Förvara i ett område med sprinkleranläggning. Använd enligt förpackningsetikettens instruktioner. Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis. Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder. Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

#### Allmänna hygienfaktorer

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Regelbunden rengöring av utrustning, arbetsområde och klädsel rekommenderas. Tvätta händerna och ansiktet inför varje rast och direkt efter hantering av produkten. Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

#### Förvaringsförhållanden

Förvara behållare tätt tillslutna på en torr, sval och välventilerad plats. Håll åtskilt från värme, gnistor, lågor och andra antändningskällor (dvs. kontrollampor, elmotorer och statisk elektricitet). Förvara i lämpligt märkta behållare. Förvara inte nära brännbara material. Förvara i ett område med sprinkleranläggning. Förvaras i enlighet med gällande nationella bestämmelser. Förvara i enlighet med lokala bestämmelser.

#### Rekommenderad förvaringstemperatur

Förvaras vid temperaturer mellan 5 och 25 °C.

# SÄKERHETSATABLAD

BOSTIK CONTACT A3  
Ersätter datum 30-okt-2024

Revisionsdatum 13-nov-2024  
Revisionsnummer 8

7.3. Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden  
Lim.

Riskhanteringsmetoder (RMM) Den krävda informationen finns i detta säkerhetsdatablad.

Annan information Se det tekniska databladet.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Exponeringsgränser

| Kemiskt namn                                 | Europeiska unionen                                                      | Sverige                                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aceton<br>67-64-1                            | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m³                                         | TLV: 250 ppm<br>TLV: 600 mg/m³<br>Indicative STEL: 500 ppm<br>Indicative STEL: 1200 mg/m³ |
| Metyletylketon<br>78-93-3                    | TWA: 200 ppm<br>TWA: 600 mg/m³<br>STEL: 300 ppm<br>STEL: 900 mg/m³      | TLV: 50 ppm<br>TLV: 150 mg/m³<br>Binding STEL: 300 ppm<br>Binding STEL: 900 mg/m³         |
| Etylacetat<br>141-78-6                       | TWA: 734 mg/m³<br>TWA: 200 ppm<br>STEL: 1468 mg/m³<br>STEL: 400 ppm     | TLV: 150 ppm<br>TLV: 550 mg/m³<br>Binding STEL: 300 ppm<br>Binding STEL: 1100 mg/m³       |
| Xylen<br>1330-20-7                           | TWA: 50 ppm<br>TWA: 221 mg/m³<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 442 mg/m³<br>*  | TLV: 50 ppm<br>TLV: 221 mg/m³<br>Binding STEL: 100 ppm<br>Binding STEL: 442 mg/m³<br>Skin |
| Etylbensen<br>100-41-4                       | TWA: 100 ppm<br>TWA: 442 mg/m³<br>STEL: 200 ppm<br>STEL: 884 mg/m³<br>* | TLV: 50 ppm<br>TLV: 220 mg/m³<br>Binding STEL: 200 ppm<br>Binding STEL: 884 mg/m³<br>Skin |
| Reaktionsmassa av etylbensen och xylen<br>-- | TWA: 50 ppm<br>TWA: 221 mg/m³<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 442 mg/m³<br>S* | TLV: 50 ppm<br>TLV: 221 mg/m³<br>Binding STEL: 100 ppm<br>Binding STEL: 442 mg/m³<br>Skin |

Härledd nolleffektnivå (DNEL) Ingen information tillgänglig

| Härledd nolleffektnivå (DNEL)                                  |                |                               |                 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Aceton (67-64-1)                                               |                |                               |                 |
| Typ                                                            | Exponeringsväg | Härledd nolleffektnivå (DNEL) | Säkerhetsfaktor |
| Lång sikt<br>Systemiska hälsoeffekter<br>arbetare              | Dermal         | 186 mg/kg kroppsvikt/dag      |                 |
| Kortvarig<br>Lokala hälsoeffekter<br>arbetare                  | Inandning      | 2420 mg/m³                    |                 |
| Lång sikt<br>Systemiska hälsoeffekter<br>arbetare              | Inandning      | 1210 mg/m³                    |                 |
| Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics (RR-100219-3) |                |                               |                 |
| Typ                                                            | Exponeringsväg | Härledd nolleffektnivå (DNEL) | Säkerhetsfaktor |
| arbetare<br>Lång sikt                                          | Inandning      | 2085 mg/m³                    |                 |

# SÄKERHETS DATABLAD

BOSTIK CONTACT A3  
Ersätter datum 30-okt-2024

Revisionsdatum 13-nov-2024  
Revisionsnummer 8

|                          |        |                          |  |
|--------------------------|--------|--------------------------|--|
| Systemiska hälsoeffekter |        |                          |  |
| arbetare                 | Dermal | 300 mg/kg kroppsvikt/dag |  |
| Lång sikt                |        |                          |  |
| Systemiska hälsoeffekter |        |                          |  |

| Metyletylketon (78-93-3) |                |                               |                 |
|--------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Typ                      | Exponeringsväg | Härledd nolleffektnivå (DNEL) | Säkerhetsfaktor |
| arbetare                 | Dermal         | 1161 mg/kg kroppsvikt/dag     |                 |
| Lång sikt                |                |                               |                 |
| Systemiska hälsoeffekter |                |                               |                 |
| arbetare                 | Inandning      | 600 mg/m <sup>3</sup>         |                 |
| Lång sikt                |                |                               |                 |
| Systemiska hälsoeffekter |                |                               |                 |

| Etylacetat (141-78-6)    |                |                               |                 |
|--------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Typ                      | Exponeringsväg | Härledd nolleffektnivå (DNEL) | Säkerhetsfaktor |
| arbetare                 | Dermal         | 63 mg/kg kroppsvikt/dag       |                 |
| Lång sikt                |                |                               |                 |
| Systemiska hälsoeffekter |                |                               |                 |
| arbetare                 | Inandning      | 1468 mg/m <sup>3</sup>        |                 |
| Kortvarig                |                |                               |                 |
| Systemiska hälsoeffekter |                |                               |                 |
| arbetare                 | Inandning      | 734 mg/m <sup>3</sup>         |                 |
| Lång sikt                |                |                               |                 |
| Lokala hälsoeffekter     |                |                               |                 |
| arbetare                 | Inandning      | 1468 mg/m <sup>3</sup>        |                 |
| Kortvarig                |                |                               |                 |
| Lokala hälsoeffekter     |                |                               |                 |
| arbetare                 | Inandning      | 734 mg/m <sup>3</sup>         |                 |
| Lång sikt                |                |                               |                 |
| Systemiska hälsoeffekter |                |                               |                 |

| Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt (64742-49-0) |                |                               |                 |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Typ                                                | Exponeringsväg | Härledd nolleffektnivå (DNEL) | Säkerhetsfaktor |
| arbetare                                           | Dermal         | 13964 mg/kg kroppsvikt/dag    |                 |
| Systemiska hälsoeffekter                           |                |                               |                 |
| Lång sikt                                          |                |                               |                 |
| arbetare                                           | Inandning      | 2085 mg/m <sup>3</sup>        |                 |
| Lång sikt                                          |                |                               |                 |
| Systemiska hälsoeffekter                           |                |                               |                 |

| Xylen (1330-20-7)        |                |                               |                 |
|--------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Typ                      | Exponeringsväg | Härledd nolleffektnivå (DNEL) | Säkerhetsfaktor |
| Lång sikt                | Dermal         | 180 mg/kg kroppsvikt/dag      |                 |
| Systemiska hälsoeffekter |                |                               |                 |
| arbetare                 |                |                               |                 |
| Lång sikt                | Inandning      | 77 mg/m <sup>3</sup>          |                 |
| Systemiska hälsoeffekter |                |                               |                 |
| arbetare                 |                |                               |                 |
| Kortvarig                | Inandning      | 289 mg/m <sup>3</sup>         |                 |
| Lokala hälsoeffekter     |                |                               |                 |
| Systemiska hälsoeffekter |                |                               |                 |
| arbetare                 |                |                               |                 |

| naturharts (8050-09-7) |                |                               |                 |
|------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Typ                    | Exponeringsväg | Härledd nolleffektnivå (DNEL) | Säkerhetsfaktor |
| arbetare               | Inandning      | 10 mg/m <sup>3</sup>          |                 |
| Lång sikt              |                |                               |                 |
| Lokala hälsoeffekter   |                |                               |                 |

# SÄKERHETS DATABLAD

BOSTIK CONTACT A3  
Ersätter datum 30-okt-2024

Revisionsdatum 13-nov-2024  
Revisionsnummer 8

|                                                   |        |                           |  |
|---------------------------------------------------|--------|---------------------------|--|
| arbetare<br>Lång sikt<br>Systemiska hälsoeffekter | Dermal | 2131 mg/kg kroppsvikt/dag |  |
|---------------------------------------------------|--------|---------------------------|--|

## Reaktionsmassa av etylbensen och xylen (--)

| Typ                                               | Exponeringsväg | Härledd nolleffektnivå (DNEL) | Säkerhetsfaktor |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| arbetare<br>Lång sikt<br>Systemiska hälsoeffekter | Inandning      | 221 mg/m <sup>3</sup>         |                 |
| arbetare<br>Lång sikt<br>Lokala hälsoeffekter     | Inandning      | 221 mg/m <sup>3</sup>         |                 |
| arbetare<br>Kortvarig<br>Lokala hälsoeffekter     | Inandning      | 442 mg/m <sup>3</sup>         |                 |
| arbetare<br>Lång sikt<br>Systemiska hälsoeffekter | Dermal         | 212 mg/kg kroppsvikt/dag      |                 |

## Härledd nolleffektnivå (DNEL)

### Aceton (67-64-1)

| Typ                                                | Exponeringsväg | Härledd nolleffektnivå (DNEL) | Säkerhetsfaktor |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Konsument<br>Lång sikt<br>Systemiska hälsoeffekter | Inandning      | 200 mg/m <sup>3</sup>         |                 |
| Konsument<br>Lång sikt<br>Systemiska hälsoeffekter | Dermal         | 62 mg/kg kroppsvikt/dag       |                 |
| Konsument<br>Lång sikt<br>Systemiska hälsoeffekter | Oral           | 62 mg/kg kroppsvikt/dag       |                 |

## Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics (RR-100219-3)

| Typ                                                | Exponeringsväg | Härledd nolleffektnivå (DNEL) | Säkerhetsfaktor |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Konsument<br>Lång sikt<br>Systemiska hälsoeffekter | Inandning      | 447 mg/m <sup>3</sup>         |                 |
| Konsument<br>Lång sikt<br>Systemiska hälsoeffekter | Dermal         | 149 mg/kg kroppsvikt/dag      |                 |
| Konsument<br>Lång sikt<br>Systemiska hälsoeffekter | Oral           | 149 mg/kg kroppsvikt/dag      |                 |

## Metyletylketon (78-93-3)

| Typ                                                           | Exponeringsväg | Härledd nolleffektnivå (DNEL) | Säkerhetsfaktor |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Konsument<br>Lång sikt<br>Systemiska hälsoeffekter            | Dermal         | 412 mg/kg kroppsvikt/dag      |                 |
| Konsument<br>Lång sikt<br>Systemiska hälsoeffekter            | Inandning      | 106 mg/m <sup>3</sup>         |                 |
| Konsument<br>Lokala hälsoeffekter<br>Systemiska hälsoeffekter | Oral           | 31 mg/kg kroppsvikt/dag       |                 |

## Etylacetat (141-78-6)

# SÄKERHETS DATABLAD

BOSTIK CONTACT A3  
Ersätter datum 30-okt-2024

Revisionsdatum 13-nov-2024  
Revisionsnummer 8

| Typ                                                | Exponeringsväg | Härledd nolleffektnivå (DNEL) | Säkerhetsfaktor |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Konsument<br>Lång sikt<br>Systemiska hälsoeffekter | Oral           | 4.5 mg/kg kroppsvikt/dag      |                 |
| Konsument<br>Lång sikt<br>Systemiska hälsoeffekter | Dermal         | 37 mg/kg kroppsvikt/dag       |                 |
| Konsument<br>Kortvarig<br>Systemiska hälsoeffekter | Inandning      | 734 mg/m <sup>3</sup>         |                 |
| Konsument<br>Lång sikt<br>Lokala hälsoeffekter     | Inandning      | 367 mg/m <sup>3</sup>         |                 |
| Konsument<br>Kortvarig<br>Lokala hälsoeffekter     | Inandning      | 734 mg/m <sup>3</sup>         |                 |
| Konsument<br>Lång sikt<br>Systemiska hälsoeffekter | Inandning      | 367 mg/m <sup>3</sup>         |                 |

## **naturharts (8050-09-7)**

| Typ                                                | Exponeringsväg | Härledd nolleffektnivå (DNEL) | Säkerhetsfaktor |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Konsument<br>Lång sikt<br>Systemiska hälsoeffekter | Dermal         | 1065 mg/kg kroppsvikt/dag     |                 |
| Konsument<br>Lång sikt<br>Systemiska hälsoeffekter | Oral           | 1065 mg/kg kroppsvikt/dag     |                 |

## **Reaktionsmassa av etylbensen och xylen (--)**

| Typ                                                | Exponeringsväg | Härledd nolleffektnivå (DNEL) | Säkerhetsfaktor |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Konsument<br>Lång sikt<br>Systemiska hälsoeffekter | Inandning      | 65.3 mg/m <sup>3</sup>        |                 |
| Konsument<br>Kortvarig<br>Systemiska hälsoeffekter | Inandning      | 260 mg/m <sup>3</sup>         |                 |
| Konsument<br>Lång sikt<br>Lokala hälsoeffekter     | Inandning      | 65.3 mg/m <sup>3</sup>        |                 |
| Konsument<br>Kortvarig<br>Lokala hälsoeffekter     | Inandning      | 260 mg/m <sup>3</sup>         |                 |
| Konsument<br>Lång sikt<br>Systemiska hälsoeffekter | Dermal         | 125 mg/kg kroppsvikt/dag      |                 |
| Konsument<br>Lång sikt<br>Systemiska hälsoeffekter | Oral           | 12.5 mg/kg kroppsvikt/dag     |                 |

## **Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)**

### **Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)**

| <b>Aceton (67-64-1)</b>      |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Del av miljön                | Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) |
| Sötvattenlevande             | 10.6 mg/l                                 |
| Sötvattenlevande - sporadisk | 21 mg/l                                   |

# SÄKERHETS DATABLAD

BOSTIK CONTACT A3  
Ersätter datum 30-okt-2024

Revisionsdatum 13-nov-2024  
Revisionsnummer 8

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Havsvatten                      | 1.06 mg/l         |
| Mikroorganismer i avloppsrening | 100 mg/l          |
| Sötvattensediment               | 30.4 mg/kg torrvt |
| Havsvatten                      | 3.04 mg/kg torrvt |
| Jord                            | 29.5 mg/kg torrvt |

## Metyletylketon (78-93-3)

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Del av miljön     | Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) |
| Sötvattenlevande  | 55.8 mg/l                                 |
| Havsvatten        | 55.8 mg/l                                 |
| Sötvattensediment | 287.74 mg/l                               |
| Havssediment      | 287.7 mg/l                                |
| Jord              | 22.5 mg/l                                 |

## Etylacetat (141-78-6)

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Del av miljön                   | Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) |
| Sötvattenlevande                | 0.24 mg/l                                 |
| Havsvatten                      | 0.024 mg/l                                |
| Sötvattensediment               | 1.15 mg/kg                                |
| Havssediment                    | 0.115 mg/kg                               |
| Jord                            | 0.148 mg/kg                               |
| Mikroorganismer i avloppsrening | 650 mg/l                                  |

## naturharts (8050-09-7)

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Del av miljön      | Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) |
| Sötvattenlevande   | 0.002 mg/l                                |
| Havsvatten         | 0 mg/l                                    |
| Avloppsreningsverk | 1000 mg/l                                 |
| Sötvattensediment  | 0.007 mg/l                                |
| Havssediment       | 0.001 mg/l                                |

## Reaktionsmassa av etylbensen och xylen (--)

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Del av miljön                   | Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) |
| Sötvattenlevande                | 0.327 mg/l                                |
| Havsvatten                      | 0.327 mg/l                                |
| Mikroorganismer i avloppsrening | 6.58 mg/l                                 |
| Sötvattensediment               | 12.46 mg/kg torrvt                        |
| Jord                            | 2.31 mg/kg torrvt                         |

### 8.2. Begränsning av exponeringen

#### Tekniska försiktighetsåtgärder

Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i avgränsade områden. Ångor/aerosoler måste sugas ut direkt vid ursprungsplatsen.

#### Personlig skyddsutrustning

##### Ögonskydd/ansiktsskydd

Tätt slutande skyddsglasögon. Ansiktsskydd. Ögonskydd måste följa standarden EN 166

##### Handskydd

Använd skyddshandskar. Handskens genombrottsid beror på materialet och tjockleken samt temperaturen.

##### Hud- och kroppsskydd

Antistatiska skor. Använd brand-/flamsäkra eller brand-/flamhämmande kläder. Lämplig skyddsklädsel.

##### Andningsskydd

Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd. Vid exponering för dimma, spray eller aerosol använd lämpligt andningsskydd och skyddskläder.

##### Rekommenderad filtertyp:

Filter för organiska gaser och ångor som uppfyller EN 14387.

**Begränsning av miljöexponeringen** Låt inte materialet nå avlopp, mark eller vattenansamlingar.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

# SÄKERHETSDATABLAD

**BOSTIK CONTACT A3**  
Ersätter datum 30-okt-2024

Revisionsdatum 13-nov-2024  
Revisionsnummer 8

|                                                |                               |                                                                                |
|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fysiskt tillstånd</b>                       | Vätska                        |                                                                                |
| <b>Utseende</b>                                | Viskös Vätska                 |                                                                                |
| <b>Färg</b>                                    | Ljusgul                       |                                                                                |
| <b>Lukt</b>                                    | Lösningsmedel.                |                                                                                |
| <b><u>Egenskap</u></b>                         | <b><u>Värden</u></b>          | <b><u>Anmärkningar • Metod</u></b>                                             |
| <b>Smältpunkt / fryspunkt</b>                  | Inga data tillgängliga        |                                                                                |
| <b>Initial kokpunkt och kokpunktsintervall</b> | 56 °C                         |                                                                                |
| <b>Brandfarlighet</b>                          | Inga data tillgängliga        | Brandfarlig vätska                                                             |
| <b>Brännbarhetsgräns i Luft</b>                |                               |                                                                                |
| Övre brännbarhets- eller explosionsgräns       | Inga data tillgängliga        |                                                                                |
| Undre brännbarhets- eller explosionsgräns      | Inga data tillgängliga        |                                                                                |
| <b>Flampunkt</b>                               | -20 °C                        |                                                                                |
| <b>Självantändningstemperatur</b>              | Inga data tillgängliga        |                                                                                |
| <b>Sönderfallstemperatur</b>                   |                               |                                                                                |
| <b>pH</b>                                      | Inga data tillgängliga        | Ej tillämpligt. Olösligt i vatten.                                             |
| pH (som vattenlösning)                         | Inga data tillgängliga        | Ingen känd                                                                     |
| <b>Kinematisk viskositet</b>                   | ungefär 4000 mm²/s            | @ 20 °C                                                                        |
| <b>Dynamisk viskositet</b>                     | ungefär 3500 mPa s            | @ 23 °C                                                                        |
| <b>Vattenlöslighet</b>                         | Olösligt i vatten.            |                                                                                |
| <b>Löslighet</b>                               | Inga data tillgängliga        |                                                                                |
| <b>Fördelningskoefficient</b>                  | Inga data tillgängliga        |                                                                                |
| <b>Ångtryck</b>                                | <110 kPa                      | kPa                                                                            |
| <b>Relativ densitet</b>                        | 0.84                          |                                                                                |
| Skrymdensitet                                  | Inga data tillgängliga        |                                                                                |
| Densitet                                       | Inga data tillgängliga        |                                                                                |
| <b>Relativ ångdensitet</b>                     | Inga data tillgängliga        |                                                                                |
| <b>Partikelegenskaper</b>                      |                               |                                                                                |
| Partikelstorlek                                | Ingen information tillgänglig |                                                                                |
| Distribution av partikelstorlek                | Ingen information tillgänglig |                                                                                |
| <b><u>9.2. Annan information</u></b>           |                               |                                                                                |
| <b>Fast innehåll (%)</b>                       | ungefär 23                    |                                                                                |
| <b>Mjukningspunkt</b>                          | Ej relevant                   |                                                                                |
| <b>VOC-halt</b>                                | 640 g/L                       | Direktiv 1999/13/EG om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar |

9.2.1. Information som har att göra med klasserna för fysikaliska faror

9.2.2. Andra säkerhetsegenskaper  
Ingen information tillgänglig

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Reaktivitet | Ingen information tillgänglig. |
|-------------|--------------------------------|

## 10.2. Kemisk stabilitet

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| <b>Stabilitet</b> | Stabil under normala förhållanden. |
|-------------------|------------------------------------|

## Explosionsdata

Känslighet för mekaniska stötar Ingen.  
Känslighet för statisk Ja.

# SÄKERHETS DATABLAD

BOSTIK CONTACT A3  
Ersätter datum 30-okt-2024

Revisionsdatum 13-nov-2024  
Revisionsnummer 8

urladdning

## 10.3. Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner Inget under normal bearbetning.

## 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas Hetta, lågor och gnistor.

## 10.5. Oförenliga material

Oförenliga material Starka syror. Starka baser. Starka oxiderande ämnen.

## 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter Inga under normala användningsförhållanden. Stabilt under rekommenderade förvaringsförhållanden.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1. Information om faroklasser enligt Förordning (EG) nr 1272/2008

#### Information om sannolika exponeringsvägar

##### Produktinformation

|             |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inandning   | Det finns inga specifika testdata om ämnet eller blandningen. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                                                                                    |
| Ögonkontakt | Det finns inga specifika testdata om ämnet eller blandningen. Orsakar allvarlig ögonirritation. (baserat på beståndsdelar). Kan orsaka rodnad, klåda och smärta.                                                                   |
| Hudkontakt  | Kan ge allergi vid hudkontakt. Det finns inga specifika testdata om ämnet eller blandningen. Upprepad eller längre kontakt kan leda till allergiska reaktioner hos känsliga personer. (baserat på beståndsdelar). Irriterar huden. |
| Förtäring   | Det finns inga specifika testdata om ämnet eller blandningen. Förtäring kan orsaka irritation i mag-tarmkanalen, illamående, kräkning och diarré.                                                                                  |

#### Symptom som hör ihop med fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

Symptom Kliande. Hudutslag. Näselfeber. Rodnad. Kan orsaka rodnad och tårar i ögonen. Inandning av höga koncentrationer av ånga kan orsaka symtom som huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och kräkning.

#### Akut toxicitet

##### Numeriska mått på toxicitet

Följande värden beräknas enligt kapitel 3.1 i GHS-dokumentet

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| ATEmix (oral)                   | >2000 mg/kg     |
| ATEmix (dermal)                 | 31,539.50 mg/kg |
| ATEmix (inandning - gas)        | >20000 ppm      |
| ATEmix (inandning - damm/dimma) | 65.00 mg/l      |
| ATEmix (inandning - ånga)       | 174.3389 mg/l   |

##### Komponentinformation

# SÄKERHETS DATABLAD

BOSTIK CONTACT A3  
Ersätter datum 30-okt-2024

Revisionsdatum 13-nov-2024  
Revisionsnummer 8

| Kemiskt namn                                              | Oral LD50                                  | Dermal LD50                                                                     | LC50 för inandning                                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Aceton                                                    | =5800 mg/kg (Rattus)<br>3000 mg/Kg (mouse) | >15800 mg/Kg (Rattus)                                                           | =79 mg/l(Rattus) 4 h                                  |
| Hydrocarbons, C7, n-alkanes,<br>isoalkanes, cyclics       | LD50 >5840 mg/kg Rat                       | LD50 >2920 mg/kg (Rattus)                                                       | LC50 >23.3 mg/L (4h)(Rat,<br>vapour)<br>(OECD 403)    |
| Metyletylketon                                            | =2483 mg/kg (Rattus)                       | = 5000 mg/kg (Oryctolagus<br>cuniculus)                                         | =11700 ppm (Rattus) 4 h                               |
| Etylacetat                                                | =5620 mg/kg (Rattus)                       | > 18000 mg/kg (Oryctolagus<br>cuniculus) > 20 mL/kg<br>(Oryctolagus cuniculus)  | LC0 29.3 mg/l air                                     |
| Nafta (petroleum),<br>vätebehandlad lätt                  | >16750 mg/Kg (Rattus)                      | >3350 mg/Kg (Oryctolagus<br>cuniculus) OECD 402                                 | 259354 mg/m <sup>3</sup> (vapour) (rat<br>OECD 403)   |
| Xylen                                                     | =3500 mg/kg (Rattus)                       | > 1700 mg/kg (Oryctolagus<br>cuniculus) > 4350 mg/kg<br>(Oryctolagus cuniculus) | = 11 mg/L (ATE)                                       |
| Formaldehyde, polymer with<br>4-(1,1-dimethylethyl)phenol | >2000 mg/Kg (Rattus)                       | >2000 mg/Kg (Rattus)                                                            | -                                                     |
| Etylbensen                                                | =3500 mg/kg (Rattus)                       | = 15400 mg/kg (Oryctolagus<br>cuniculus)                                        | =17.6 mg/L (Rattus) 4 h                               |
| naturharts                                                | >2000 mg/Kg (Rattus)                       | > 2500 mg/kg (Oryctolagus<br>cuniculus)                                         | =1.5 mg/L (Rattus) 4 h                                |
| Reaktionsmassa av etylbensen<br>och xylen                 | =3500 mg/kg (Rattus)                       | >10000 mg/kg (Oryctolagus<br>cuniculus)                                         | =>47635 mg/L (Rattus) 4 h =<br>>5000 ppm (Rattus) 4 h |

## Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering

**Frätande/irriterande på huden** Klassificering baserad på tillgängliga data om beståndsdelarna. Irriterar huden.

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation** Klassificering baserad på tillgängliga data om beståndsdelarna. Orsakar allvarlig ögonirritation.

| Aceton (67-64-1)                                    |       |                |              |                |                  |
|-----------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|----------------|------------------|
| Metod                                               | Art   | Exponeringsväg | Effektiv dos | Exponeringstid | Resultat         |
| OECD-test nr 405: Akut ögonirritation/ögonkorrosion | Kanin | öga            |              |                | irriterande ämne |

| Metyletylketon (78-93-3)                            |       |                |              |                |                  |
|-----------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|----------------|------------------|
| Metod                                               | Art   | Exponeringsväg | Effektiv dos | Exponeringstid | Resultat         |
| OECD-test nr 405: Akut ögonirritation/ögonkorrosion | Kanin | öga            |              |                | irriterande ämne |

**Luftvägs- eller hudsensibilisering** Kan orsaka allergisk hudreaktion.

| Aceton (67-64-1)                    |         |                |                          |
|-------------------------------------|---------|----------------|--------------------------|
| Metod                               | Art     | Exponeringsväg | Resultat                 |
| GPMT - Guinea pig maximisation test | Marsvin | Dermal         | Inte hudsensibiliserande |

| Metyletylketon (78-93-3) |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|
| Etylacetat (141-78-6)    |  |  |  |
| Xylen (1330-20-7)        |  |  |  |

**Mutagenitet i könsceller** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara

# SÄKERHETSDATABLAD

BOSTIK CONTACT A3  
Ersätter datum 30-okt-2024

Revisionsdatum 13-nov-2024  
Revisionsnummer 8

uppfyllda.

| Komponentinformation                                               |                                 |          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| Etylacetat (141-78-6)                                              |                                 |          |
| Metod                                                              | Art                             | Resultat |
| OECD-test nr 474: Erytrocytmikrokärntest på däggdjur               | in vivo Hamster                 | Negativ  |
| OECD-test nr 471: Omvänt bakteriellt mutationstest                 | in vitro Salmonella typhimurium | Negativ  |
| OECD-test nr 473: In vitro-test av kromosomaberration hos däggdjur | in vitro Hamster Ovary          | Negativ  |

**Cancerogenitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Reproduktionstoxicitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**STOT - enstaka exponering** Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

| Aceton (67-64-1)       |     |                |              |                |                     |
|------------------------|-----|----------------|--------------|----------------|---------------------|
| Metod                  | Art | Exponeringsväg | Effektiv dos | Exponeringstid | Resultat            |
| Praktiska erfarenheter |     |                |              |                | Narkotiska effekter |

| Metyletylketon (78-93-3) |     |                |              |                |                                                                                            |
|--------------------------|-----|----------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metod                    | Art | Exponeringsväg | Effektiv dos | Exponeringstid | Resultat                                                                                   |
| Praktiska erfarenheter   |     |                |              |                | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad Orsakar depression i det centrala nervsystemet |

**STOT - upprepad exponering** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

| Aceton (67-64-1)                                                                     |       |                |                               |                  |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Metod                                                                                | Art   | Exponeringsväg | Effektiv dos                  | Exponeringstid   | Resultat                                                         |
| OECD-test nr 408: 90 dagars studie av oral toxicitet med upprepade doser hos gnagare | Råtta | Oral           | 200-3400 mg/kg kroppsvikt/dag | 91 dagar         | No Observed Adverse Effect Level LOAEL 1700 mg/kg kroppsvikt/dag |
| Utan specifikation                                                                   | Råtta | Inandning      | 19000 ppm                     | 14, 28, 56 dagar | NOAEC 19000 ppm No Observed Adverse Effect Level                 |

| Metyletylketon (78-93-3) |       |                |                  |                |                |
|--------------------------|-------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Metod                    | Art   | Exponeringsväg | Effektiv dos     | Exponeringstid | Resultat       |
| OECD-test nr 413:        | Råtta | Inandning ånga | 1254, 2518, 5041 | 90 dagar       | NOAEC 5014 ppm |

# SÄKERHETS DATABLAD

BOSTIK CONTACT A3  
Ersätter datum 30-okt-2024

Revisionsdatum 13-nov-2024  
Revisionsnummer 8

|                                                |  |  |          |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|----------|--|--|
| Subakut inhalationstoxicitet: 90 dagars studie |  |  | ppm/6h/d |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|----------|--|--|

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2. Information om andra faror

11.2.1. Hormonförstörande egenskaper

Hormonförstörande egenskaper Ingen information tillgänglig.

11.2.2. Annan information

Andra skadliga effekter Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Ekotoxicitet Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

| Kemiskt namn                                                    | Alger/vattenlevande växter                                 | Fisk                                                                                                                                    | Toxicitet för mikroorganismer                                                                        | Kräftdjur                                           | M-Faktor | M-Faktor (långvarig) |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Aceton<br>67-64-1                                               | -                                                          | LC50 96 h 4.74 - 6.33 mL/L (Oncorhynchus mykiss )                                                                                       | EC50 = 14500 mg/L 15 min                                                                             | EC50 48 h 10294 - 17704 mg/L (Daphnia magna Static) |          |                      |
| Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics<br>RR-100219-3 | ErL50 (72h) = 10-30 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) | LL50 (96h) >13.4 mg/L (Oncorhynchus mykiss) OECD 203                                                                                    | -                                                                                                    | EL50 (48h) = 3.0 mg/L (Daphnia magna)               |          |                      |
| Metyletylketon<br>78-93-3                                       | EC50=1972 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)           | LC50: 3130 - 3320mg/L (96h, Pimephales promelas)                                                                                        | EC50 = 3403 mg/L 30 min<br>EC50 = 3426 mg/L 5 min                                                    | EC50 48 h > 308 mg/L (Daphnia magna )               |          |                      |
| Etylacetat<br>141-78-6                                          | EC50: =3300mg/L (48h, Desmodesmus subspicatus)             | LC50: =484mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: 352 - 500mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: 220 - 250mg/L (96h, Pimephales promelas) | EC50 = 1180 mg/L 5 min<br>EC50 = 1500 mg/L 15 min<br>EC50 = 5870 mg/L 15 min<br>EC50 = 7400 mg/L 2 h | EC50: =560mg/L (48h, Daphnia magna)                 |          |                      |
| Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt<br>64742-49-0             | EL50 (72h) = 13.6 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)   | LL50 (96h) = 18.27 mg/l (Oncorhynchus mykiss)                                                                                           | -                                                                                                    | EL50 (48h)= 31.9 mg/l (Daphnia magna)               |          |                      |
| Xylen<br>1330-20-7                                              | -                                                          | LC50 96 h 2.6 mg/L (Oncorhynchus mykiss ) (OECD 203)                                                                                    | EC50 = 0.0084 mg/L 24 h                                                                              | EC50 48 h = 3.4 mg/L (Dappnia magna)                |          |                      |

# SÄKERHETS DATABLAD

BOSTIK CONTACT A3  
Ersätter datum 30-okt-2024

Revisionsdatum 13-nov-2024  
Revisionsnummer 8

|                                                  |                                                                   |                                                              |                                                      |                                                |  |  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|
| Etylbensen<br>100-41-4                           | EC50 72 h 2.6 -<br>11.3 mg/L<br>(Pseudokirchneriella subcapitata) | LC50 96 h = 4.2<br>mg/L<br>(Oncorhynchus mykiss semi-static) | EC50 = 9.68<br>mg/L 30 min<br>EC50 = 96 mg/L<br>24 h | EC50: 1.8 -<br>2.4mg/L (48h,<br>Daphnia magna) |  |  |
| naturharts<br>8050-09-7                          | EC50: =400mg/L<br>(72h,<br>Desmodesmus subspicatus)               | LC50 (96h)<br>>10mg/L (Danio rerio)                          | EC50 = 31.5<br>mg/L 30 min                           | EC50 48 h<br>>100 mg/L<br>(Daphnia magna)      |  |  |
| Reaktionsmassa av<br>etylbensen och xylene<br>-- | EC50 (72hr) 2.2<br>mg/l<br>(Selenastrum capricornutum)            | LC50(96h) 2.6<br>mg/l<br>(Oncorhynchus mykiss-OECD 203)      | EC50 = 0.0084<br>mg/L 24 h                           | LC50(24h) 1<br>mg/l (Daphnia magna-OECD 202)   |  |  |

## 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

**Persistens och nedbrytbarhet** Ingen information tillgänglig.

| Aceton (67-64-1)                                                       |                |                       |                     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| Metod                                                                  | Exponeringstid | Värde                 | Resultat            |
| OECD-test nr 301B: Hög bionedbrytbarhet: CO2 Evolutionstest (TG 301 B) | 28 dagar       | biologisk nedbrytning | 91 % Lättnedbrytbar |

| Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics (RR-100219-3)                    |                |       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------|
| Metod                                                                             | Exponeringstid | Värde | Resultat       |
| OECD-test nr 301F: Hög bionedbrytbarhet: Manometriskt respirometritest (TG 301 F) | 28 dagar       | 98%   | Lättnedbrytbar |

| Metyletylketon (78-93-3)                                                   |                |                       |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| Metod                                                                      | Exponeringstid | Värde                 | Resultat            |
| OECD-test nr 301D: Hög bionedbrytbarhet: Test med stängd flaska (TG 301 D) | 28 dagar       | biologisk nedbrytning | 98 % Lättnedbrytbar |

| Xylene (1330-20-7)                                                                |                |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Metod                                                                             | Exponeringstid | Värde                 | Resultat              |
| OECD-test nr 301F: Hög bionedbrytbarhet: Manometriskt respirometritest (TG 301 F) | 28 dagar       | biologisk nedbrytning | 87.8 % Lättnedbrytbar |

## 12.3. Bioackumuleringsförmåga

### Bioackumulering

#### Komponentinformation

| Kemiskt namn                            | Fördelningskoefficient |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Aceton                                  | -0.24                  |
| Metyletylketon                          | 0.3                    |
| Etylacetat                              | 0.73                   |
| Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt   | 3.6                    |
| Xylene                                  | 3.15                   |
| Etylbensen                              | 3.6                    |
| naturharts                              | 7.7                    |
| Reaktionsmassa av etylbensen och xylene | 3.15                   |

## 12.4. Rörligheten i jord

# SÄKERHETSDATABLAD

BOSTIK CONTACT A3  
Ersätter datum 30-okt-2024

Revisionsdatum 13-nov-2024  
Revisionsnummer 8

Rörligheten i jord Ingen information tillgänglig.

**12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

**PBT- och vPvB-bedömning** Produkten innehåller inte några ämnen som klassificeras som PBT eller vPvB över tröskelvärdet för deklaration.

| Kemiskt namn                                     | PBT- och vPvB-bedömning         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Aceton                                           | Ämnet är inte ett PBT/vPvB-ämne |
| Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics | Ämnet är inte ett PBT/vPvB-ämne |
| Metyletylketon                                   | Ämnet är inte ett PBT/vPvB-ämne |
| Etylacetat                                       | Ämnet är inte ett PBT/vPvB-ämne |
| Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt            | Ämnet är inte ett PBT/vPvB-ämne |
| Xylen                                            | Ämnet är inte ett PBT/vPvB-ämne |
| Etylbensen                                       | Ämnet är inte ett PBT/vPvB-ämne |
| naturharts                                       | Ämnet är inte ett PBT/vPvB-ämne |

**12.6. Hormonförstörande egenskaper**

**Hormonförstörande egenskaper** Ingen information tillgänglig.

**12.7. Andra skadliga effekter**

Ingen information tillgänglig.

**AVSNITT 13: Avfallshantering**

**13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**

|                                              |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Avfall från rester/oanvända produkter</b> | Får inte släppas ut i miljön. Bortskaffa i enlighet med lokala föreskrifter. Bortskaffa i enlighet med miljöföreskrifter.                                                                |
| <b>Kontaminerad förpackning</b>              | Tomma behållare utgör en potentiell risk för brand eller explosion. Behållare får inte skäras, punkteras eller svetsas.                                                                  |
| <b>Europeiska avfallskatalogen</b>           | 08 04 09* Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen<br>15 01 10* Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen |
| <b>Annan information</b>                     | Avfallskoder bör tilldelas av användaren, baserat på tillämpningsområdet där produkten användes.                                                                                         |

**AVSNITT 14: Transportinformation**

**Obs:** Informationen som visas här, överensstämmer inte alltid med fraktsedelsbeskrivningen för materialet. Frakt informationen som visas här gäller endast för bulkleveranser och är inte tillämpliga på leveranser i icke-bulk emballage (se regulatorisk definition).

**Marktransport (ADR/RID)**

|                                          |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>14.1 UN-nummer eller ID-nummer</b>    | UN1133                                        |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning</b> | Adhesives                                     |
| <b>14.3 Faroklass för transport</b>      | 3                                             |
| <b>Etiketter</b>                         | 3                                             |
| <b>14.4 Förpackningsgrupp</b>            | II                                            |
| <b>Beskrivning</b>                       | UN1133, Adhesives, 3, II, (D/E), Miljöfarligt |
| <b>14.5 Miljöfaror</b>                   | Ja                                            |

# SÄKERHETS DATABLAD

BOSTIK CONTACT A3  
Ersätter datum 30-okt-2024

Revisionsdatum 13-nov-2024  
Revisionsnummer 8

## 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Särskilda bestämmelser 640D  
Klassificeringskod F1  
Tunnelbegränsningskod (D/E)  
Begränsad mängd (LQ) 5 L  
ADR faro-id (Kemmler-nummer) 33

## IMDG

14.1 UN-nummer eller ID-nummer UN1133  
14.2 Officiell transportbenämning Adhesives  
14.3 Faroklass för transport 3  
14.4 Förpackningsgrupp II  
Beskrivning UN1133, Adhesives, 3, II, (-20°C c.c.), Vattenförorenare  
14.5 Vattenförorenare P  
14.6 Särskilda skyddsåtgärder  
Särskilda bestämmelser Ingen  
Begränsad mängd (LQ) 5 L  
EmS-nr F-E, S-D  
14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument  
Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden Ej tillämpligt

## Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN-nummer eller ID-nummer UN1133  
14.2 Officiell transportbenämning Adhesives  
14.3 Faroklass för transport 3  
14.4 Förpackningsgrupp II  
Beskrivning UN1133, Adhesives, 3, II  
14.5 Miljöfaror Ja  
14.6 Särskilda skyddsåtgärder  
Särskilda bestämmelser A3  
Begränsad mängd (LQ) 1 L  
ERG-kod 3L

## Avsnitt 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### Europeiska unionen

Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet

Kontrollera huruvida åtgärder i enlighet med rådets direktiv 94/33/EG om skydd av minderåriga i arbetslivet måste vidtas.

Se rådets direktiv 92/85/EG om säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar

#### Förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) (EG 1907/2006)

##### SVHC: Ämnen som inger mycket stora betänkligheter för godkännande:

Denna produkt innehåller inte kandidatämne(n) som inger mycket stora betänkligheter vid en halt  $\geq 0,1\%$  (Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

##### EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Användningsbegränsningar

Denna produkt innehåller inte ämne(n) som är föremål för begränsning (Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XVII).

# SÄKERHETS DATABLAD

BOSTIK CONTACT A3  
Ersätter datum 30-okt-2024

Revisionsdatum 13-nov-2024  
Revisionsnummer 8

**Ämne för vilket det krävs tillstånd enligt REACH Bilaga XIV**  
Denna produkt innehåller inte tillståndspliktiga ämne(n) (Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XIV)

**Krav för exportmeddelande**  
Denna produkt innehåller inte ämnen som är reglerade i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier över den nivå som utlöser en märkningsskyldighet enligt förordning (EG) nr. 1272/2008. Därför är denna produkt inte föremål för ett informerat samtycke i förväg.

**Kategori för farliga ämnen enligt Seveso-direktivet (2012/18/EU)**  
P5a - BRANDFARLIGA VÄTSKOR  
P5b - BRANDFARLIGA VÄTSKOR  
P5c - BRANDFARLIGA VÄTSKOR  
E2 - Farligt för vattenmiljön i kategori Kronisk 2

**Nämnda farliga ämnen enligt Seveso-direktivet (2012/18/EU)**

| Kemiskt namn                                       | Krav för lägre nivå (ton) | Krav för högre nivå (ton) |
|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt - 64742-49-0 |                           | 25000                     |

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**  
Ej tillämpligt

**Bestående organiska luftförorenare**  
Ej tillämpligt

**EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/1148 av den 20 juni 2019 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer**  
Denna produkt är reglerad genom förordning (EU) 2019/1148: alla misstänkta transaktioner och betydande försvinnanden och stölder ska rapporteras till den berörda nationella kontaktpunkten. Den här produkten innehåller:

| Kemiskt namn     | Rapportering av misstänkta transaktioner, försvinnanden och stölder | Begränsad | Registration |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Aceton - 67-64-1 | Reglerat                                                            |           |              |

**Nationella föreskrifter**

**Sverige**  
• Hygieniska gränsvärden - AFS 2018:1

**15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning**

Kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för ämnen >10 ton/år av respektive Reach-registranter. Ingen kemikaliesäkerhetsbedömnin har utförts för denna blandning

**AVSNITT 16: Annan information**

**Nyckel eller symbolförklaring till förkortningar som används i säkerhetsdatabladet**

**Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**  
H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga  
H226 - Brandfarlig vätska och ånga  
H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna  
H312 - Skadligt vid hudkontakt  
H315 - Irriterar huden

# SÄKERHETS DATABLAD

BOSTIK CONTACT A3  
Ersätter datum 30-okt-2024

Revisionsdatum 13-nov-2024  
Revisionsnummer 8

H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion  
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation  
H332 - Skadligt vid inandning  
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna  
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad  
H373 - Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering  
H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter  
H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

## Anmärkningar angående identifiering, klassificering och märkning av ämnen ("Notes")

Anmärkning C - Vissa organiska ämnen kan släppas ut på marknaden antingen som givna isomerer eller som en blandning av flera isomerer. Leverantören måste då ange på etiketten om ämnet är en specifik isomer eller en blandning av isomerer  
Anmärkning P - Den harmoniserade klassificeringen som cancerframkallande eller mutagen är tillämplig såvida det inte kan visas att ämnet innehåller mindre än 0,1 viktprocent bensen (Einecs-nr 200-753-7), i vilket fall en klassificering i enlighet med avdelning II i denna förordning ska göras även för dessa faroklasser. Om ämnet inte klassificeras som cancerframkallande eller mutagen ska åtminstone skyddsangivelserna (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331 användas

SVHC: Ämnen som inger mycket stora betänkligheter för godkännande:  
PBT: Långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) ämnen  
vPvB: Mycket persistenta och mycket bioackumulerande (vPvB) ämnen  
STOT RE: Specifik toxicitet i målorgan – upprepade exponering  
STOT SE: Specifik toxicitet i målorgan - engångsexponering  
EWC: Europeiska avfallskatalogen  
LOW: List of Wastes (see <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)  
ADR: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg  
IATA: Internationella lufttransportsammanslutningen  
ICAO: ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air  
IMDG: Internationella regelverket för sjötransport av farligt gods  
RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

## Teckenförklaring AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

|     |                            |      |                                            |
|-----|----------------------------|------|--------------------------------------------|
| TWA | TWA (tidsvägt medelvärde)  | STEL | STEL (gränsvärde för kortvarig exponering) |
| AGW | Yrkeshygieniskt gränsvärde | BGW  | Biologiskt gränsvärde                      |
| Tak | Högsta gränsvärde          | Sk*  | Hudbeteckning                              |

| Klassificeringsprocedur                                    |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP] | Använd metod    |
| Akut oral toxicitet                                        | Beräkningsmetod |
| Akut hudtoxicitet                                          | Beräkningsmetod |
| Akut inhalationstoxicitet - gas                            | Beräkningsmetod |
| Akut inhalationstoxicitet - ånga                           | Beräkningsmetod |
| Akut inhalationstoxicitet - damm/dimma                     | Beräkningsmetod |
| Frätande/irriterande på huden                              | Beräkningsmetod |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation                         | Beräkningsmetod |
| Luftvägssensibilisering                                    | Beräkningsmetod |
| Hudsensibilisering                                         | Beräkningsmetod |
| Mutagenitet                                                | Beräkningsmetod |
| Cancerogenitet                                             | Beräkningsmetod |
| Reproduktionstoxicitet                                     | Beräkningsmetod |
| STOT - enstaka exponering                                  | Beräkningsmetod |
| STOT - upprepade exponering                                | Beräkningsmetod |
| Akut toxicitet i vattenmiljön                              | Beräkningsmetod |
| Kronisk toxicitet i vattenmiljön                           | Beräkningsmetod |
| Fara vid aspiration                                        | Beräkningsmetod |
| Ozon                                                       | Beräkningsmetod |

## Viktiga litteraturreferenser och datakällor som använts i framställning av säkerhetsdatabladet

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA)  
Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) Kommitté för riskbedömning (ECHA\_RAC)  
Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) (ECHA\_API)

# SÄKERHETSATABLAD

**BOSTIK CONTACT A3**  
Ersätter datum 30-okt-2024

**Revisionsdatum** 13-nov-2024  
**Revisionsnummer** 8

---

Miljöskyddsnämnd  
Riktvärde(n) vid akut exponering (AEGL)  
Internationell enhetlig informationsdatabas över kemikalier (IUCLID)  
Japans nationella institut för teknik och utvärdering (NITE)  
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)  
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling Publikationer om miljö, hälsa och säkerhet  
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling Program för kemikalier med hög produktionsvolym  
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling Dataset med screeninginformation

|                                |                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Framställd av</b>           | Produktsäkerhet & Regulatoriska frågor                               |
| <b>Revisionsdatum</b>          | 13-nov-2024                                                          |
| <b>Råd om utbildning</b>       | Provide adequate information, instruction, and training for operator |
| <b>Ytterligare information</b> | Ingen information tillgänglig                                        |

**Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)**  
Förordning (EG) nr 1907/2006 med ändringar enligt förordning (EU) nr 2020/878 och förordning (EG) nr 1272/2008

## Friskrivningsklausul

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten.

**Slut på säkerhetsdatablad**