

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**Multifunctional**

Omarbetning: 10.06.2025

Produktkod: 194009

Sida 1 av 11

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget****1.1 Produktbeteckning**

Multifunctional

UFI: 9C8P-DFT9-D008-W6SH

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från****1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**

|                |                      |                          |
|----------------|----------------------|--------------------------|
| Leverantör:    | ProfiDes ® GmbH      |                          |
| Gatuadress:    | Dieselstr. 38        |                          |
| Stad:          | D-74211 Leingarten   |                          |
| Telefon:       | +49 7131 902100      | Telefax: +49 7131 404360 |
| E-post:        | info@sanit-chemie.de |                          |
| Kontaktperson: | Produktmanagement    | Telefon: 07131 90210-20  |
| Internet:      | www.sanit-chemie.de  |                          |

**1.4 Telefonnummer för nödsituationer:**

Giftnformationscentralen (GIC) +46 10 456 6700

**AVSNITT 2: Farliga egenskaper****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen****Förordning (EG) nr 1272/2008**

Aerosol 1; H222-H229  
Skin Irrit. 2; H315  
Asp. Tox. 1; H304  
Aquatic Chronic 3; H412

Ordalydelse av faroangivelserna: se under AVSNITT 16.

**2.2 Märkningsuppgifter****Förordning (EG) nr 1272/2008****Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten**

Lubricating oils (petroleum), C18-40, solvent-dewaxed hydrocracked distillate-based; Baseoil - unspecified  
Distillates (petroleum), dewaxed light paraffinic, hydrotreated; Baseoil - unspecified  
Kolväten, C10-C13, n-alkaner, iso-alkaner  
Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt; Lågkokande vätebehandlad nafta

**Signalord:** Fara**Piktogram:****Faroangivelser**

|      |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| H222 | Extremt brandfarlig aerosol.                            |
| H229 | Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.           |
| H315 | Irriterar huden.                                        |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |

**Skyddsangivelser**

|      |                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P102 | Förvaras oåtkomligt för barn.                                                                                   |
| P210 | Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.<br>Rökning förbjuden. |

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

### Multifunctional

Omarbetning: 10.06.2025

Produktkod: 194009

Sida 2 av 11

- P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.  
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.  
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.  
P501 Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering på behörig återvinningscentral.

### 2.3 Andra faror

Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2 Blandningar

#### Relevanta ingredienser

| CAS nr     | Kemiskt namn                                                                                                                    |              |                  | Mängd/halt  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
|            | EG nr                                                                                                                           | Index nr     | REACH nr         |             |
|            | Klassificering (Förordning (EG) nr 1272/2008)                                                                                   |              |                  |             |
| 94733-15-0 | Lubricating oils (petroleum), C18-40, solvent-dewaxed hydrocracked distillate-based; Baseoil - unspecified                      |              |                  | 30 - < 35 % |
|            | 305-594-8                                                                                                                       |              | 01-2119486987-11 |             |
|            | Asp. Tox. 1; H304                                                                                                               |              |                  |             |
| 91995-40-3 | Distillates (petroleum), dewaxed light paraffinic, hydrotreated; Baseoil - unspecified                                          |              |                  | 25 - < 30 % |
|            | 295-301-9                                                                                                                       |              | 01-2119488517-24 |             |
|            | Asp. Tox. 1; H304                                                                                                               |              |                  |             |
|            | Kolväten, C10-C13, n-alkaner, iso-alkaner                                                                                       |              |                  | 10 - < 15 % |
|            | 918-481-9                                                                                                                       |              | 01-2119457273-39 |             |
|            | Asp. Tox. 1; H304                                                                                                               |              |                  |             |
| 64742-49-0 | Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt; Lågkokande vätebehandlad nafta                                                           |              |                  | 10 - < 15 % |
|            | 265-151-9                                                                                                                       |              | 01-2119475514-35 |             |
|            | Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304 H411                                |              |                  |             |
| 110-54-3   | n-hexan                                                                                                                         |              |                  | 0,1 - < 1 % |
|            | 203-777-6                                                                                                                       | 601-037-00-0 |                  |             |
|            | Flam. Liq. 2, Repr. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H361f H315 H336 H373 H304 H411 |              |                  |             |

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.

#### Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

| CAS nr   | EG nr                                                  | Kemiskt namn                                                                    | Mängd/halt  |
|----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|          |                                                        | Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE) |             |
|          | 918-481-9                                              | Kolväten, C10-C13, n-alkaner, iso-alkaner                                       | 10 - < 15 % |
|          | dermal: LD50 = > 5000 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg |                                                                                 |             |
| 110-54-3 | 203-777-6                                              | n-hexan                                                                         | 0,1 - < 1 % |
|          | STOT RE 2; H373: >= 5 - 100                            |                                                                                 |             |

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

#### Vid inandning

Sörj för frisk luft.

#### Vid hudkontakt

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**Multifunctional**

Omarbetning: 10.06.2025

Produktkod: 194009

Sida 3 av 11

tvätta dem innan de används igen. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

**Vid ögonkontakt**

Vid kontakt med ögonen skall ögonen med öppna ögonlock spolas med vatten tillräckligt länge och en ögonläkare skall konsulteras omedelbart.

**Vid nedsväining**

laktta aspirationsrisken vid kräkningar. Skölj munnen omedelbart efteråt och drick rikligt 1 glas vatten.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Ingen information tillgänglig.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Symptomatisk behandling.

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder****5.1 Släckmedel****Lämpliga släckmedel**

Vattenspraystråle, Koldioxid (CO<sub>2</sub>), Skum, ABC-pulver.

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Använd inbyggd andningsapparat och skyddsklädsel mot kemikalier. Helskyddsdräkt.

**Övrig information**

Använd vattenstråle för att skydda personal och kyla ned hotade behållare. Håll ned gaser/ångor/dimma med vattenstråle. Samla kontaminerat släckvatten separat. Låt det inte rinna i avlopp eller vattendrag.

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp****6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer****Allmän information**

Avlägsna alla antändningskällor. Sörj för tillräcklig ventilation. Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Använd personlig skyddsutrustning.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Tillåt inte okontrollerade utsläpp av produkten i miljön. Explosionsrisk.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering****För rengöring**

Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare). Upptaget material behandlas enligt avsnittet om bortskaffning av avfall.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Säker hantering: se avsnitt 7  
Personligt skydd: se avsnitt 8  
Bortskaffande: se avsnitt 13

**AVSNITT 7: Hantering och lagring****7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering****Rekommendation för säker hantering**

Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

**Information om brand- och explosionsskydd**

Spraya inte mot öppen eld eller glödande material. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

### Multifunctional

Omarbetning: 10.06.2025

Produktkod: 194009

Sida 4 av 11

Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.

#### Råd om hygien på arbetsplatsen

Ta av nedstänkta, genomdränkta kläder omedelbart. Upprätta en plan för hudskydd och följ den. Före raster och efter arbetet skall ansiktet och händerna tvättas och ta en dusch vid behov. Ät, drick, rök och snusa inte under användningen.

#### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

##### Krav på lagerlokaler och förvaringskärl

Förpackningen förvaras väl tillsluten. Behållaren förvaras svalt på väl ventilerad plats. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

##### Råd om samförvaring

Lagras ej tillsammans med: Oxidationsmedel. Pyrofora eller självupphettande ämnen.

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

#### 8.1 Kontrollparametrar

##### Hygieniska gränsvärden (AFS 2022:5)

| CAS nr   | Ämne    | ppm | mg/m <sup>3</sup> | f/cm <sup>3</sup> | Kategori     | Ursprung |
|----------|---------|-----|-------------------|-------------------|--------------|----------|
| 110-54-3 | n-Hexan | 20  | 72                |                   | NGV (8 h)    |          |
|          |         | 50  | 180               |                   | KGV (15 min) |          |

#### 8.2 Begränsning av exponeringen



##### Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

##### Ögonskydd/ansiktsskydd

Använd ögonskydd/ansiktsskydd.

##### Handskar

Vid hantering av kemiska ämnen skall skyddshandskar med CE-märke med fyrsiffrigt kontrollnummer användas. Kemikalieskyddshandskarnas kvalitet väljs arbetsplatsspecifikt beroende på koncentrationen och mängden av farliga ämnen. För särskilda användningsområden är det tillrådligt att kontrollera de ovannämnda skyddshandskarnas kemikaliebeständighet i samråd med leverantören.

##### Andningsskydd

Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.

##### Termisk fara

Flamhämmande skyddsklädsel. Använd antistatiska skor och kläder.

### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

#### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Aggregationstillstånd:                                  | Aerosol       |
| Färg:                                                   |               |
| Smältpunkt/frys punkt:                                  | ej fastställd |
| Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall: | ej fastställd |
| Brandfarlighet:                                         | ej fastställd |
| Nedre Explosionsgränser:                                | 1,5 vol. %    |
| Övre Explosionsgränser:                                 | 10,9 vol. %   |

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**Multifunctional**

Omarbetning: 10.06.2025

Produktkod: 194009

Sida 5 av 11

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Flampunkt:                               | ej fastställd           |
| Självantändningstemperatur:              | ej fastställd           |
| Sönderfallstemperatur:                   | ej fastställd           |
| pH-värde:                                | ej fastställd           |
| Viskositet, kinematisk:                  | ej fastställd           |
| Vattenlöslighet:                         | lättlöslig              |
| Löslighet i andra lösningsmedel          |                         |
| ej fastställd                            |                         |
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten: | ej fastställd           |
| Ångtryck:                                | ej fastställd           |
| Ångtryck:                                | 3 hPa                   |
| (vid 50 °C)                              |                         |
| Densitet:                                | 0,802 g/cm <sup>3</sup> |
| Relativ ångdensitet:                     | ej fastställd           |
| Partikelegenskaper:                      | inte tillämplig         |

**9.2 Annan information****Information om faroklasser för fysisk fara**

Explosiva egenskaper

Explosivt vid uppvärmning.

Oxiderande egenskaper

Produkten är inte: brandfrämjande.

**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

**10.2 Kemisk stabilitet**

Produkten är stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

**10.3 Risken för farliga reaktioner**

Inga kända farliga reaktioner.

**10.4 Förhållanden som ska undvikas**

Förvaras åtskilt från värmekällor (t.ex. heta ytor), gnistor och öppen eld. Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.

**10.5 Oförenliga material**

Ingen information tillgänglig.

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**

Inga kända farliga nedbrytningsprodukter.

**AVSNITT 11: Toxikologisk information****11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008****Akut toxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**ATEblandning beräknad**

ATE (oral) &gt; 2000 mg/kg; ATE (dermal) &gt; 2000 mg/kg; ATE (inhalation ånga) &gt; 20 mg/l; ATE (inhalation damm/dimma) &gt; 5 mg/l

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Multifunctional

Omarbetning: 10.06.2025

Produktkod: 194009

Sida 6 av 11

| CAS nr | Kemiskt namn                              |                   |       |       |       |
|--------|-------------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|
|        | Exponeringsväg                            | Dos               | Arter | Källa | Metod |
|        | Kolväten, C10-C13, n-alkaner, iso-alkaner |                   |       |       |       |
|        | oral                                      | LD50 > 5000 mg/kg | Råtta |       |       |
|        | dermal                                    | LD50 > 5000 mg/kg | Kanin |       |       |

### Irritation och frätning

Frätande/irriterande på huden: Irriterar huden.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Sensibiliserande effekter

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter

Mutagenitet i könsceller: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Specifik organtoxicitet - upprepade exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Fara vid aspiration

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

## 11.2 Information om andra faror

### Annan information

Blandningen är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

| CAS nr   | Kemiskt namn       |               |           |                     |                    |       |
|----------|--------------------|---------------|-----------|---------------------|--------------------|-------|
|          | Akvatisk toxicitet | Dos           | [h]   [d] | Arter               | Källa              | Metod |
| 110-54-3 | n-hexan            |               |           |                     |                    |       |
|          | Akut fisktoxicitet | LC50 2,5 mg/l | 96 h      | Pimephales promelas | Geiger et al. 1990 |       |

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkten har inte testats.

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Produkten har inte testats.

### Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten

| CAS nr   | Kemiskt namn | Log Pow |
|----------|--------------|---------|
| 110-54-3 | n-hexan      | 3,9     |

### 12.4 Rörlighet i jord

Produkten har inte testats.

**Multifunctional**

Omarbetning: 10.06.2025

Produktkod: 194009

Sida 7 av 11

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.  
Produkten har inte testats.

**12.6 Hormonstörande egenskaper**

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

**12.7 Andra skadliga effekter**

Ingen information tillgänglig.

**Ytterligare information**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Släpp inte ut i jorden/undergrunden.

**AVSNITT 13: Avfallshantering**

**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

**Rekommendation**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Släpp inte ut i jorden/undergrunden. Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.

**Förorenad förpackning**

Ikke förorenade förpackningar kan återanvändas. Kontaminerade förpackningar skall hanteras på samma sätt som själva ämnet.

**AVSNITT 14: Transportinformation**

**Landtransport (ADR/RID)**

**14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

UN 1950

**14.2 Officiell transportbenämning:**

AEROSOLER

**14.3 Faroklass för transport:**

2

**14.4 Förpackningsgrupp:**

-

Etiketter:

2.1



Klassificeringskod:

5F

Särskilda åtgärder:

190 327 344 625

Begränsad mängd (LQ):

1 L

Frigiven mängd:

E0

Transportkategori:

2

Tunnelinskränkning:

D

**Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)**

**14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

UN 1950

**14.2 Officiell transportbenämning:**

AEROSOLER

**14.3 Faroklass för transport:**

2

**14.4 Förpackningsgrupp:**

-

Etiketter:

2.1



Klassificeringskod:

5F

Särskilda åtgärder:

190 327 344 625

Begränsad mängd (LQ):

1 L

**Multifunctional**

Omarbetning: 10.06.2025

Produktkod: 194009

Sida 8 av 11

Frigiven mängd: E0

**Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)**

**14.1 UN-nummer eller id-nummer:** UN 1950  
**14.2 Officiell transportbenämning:** AEROSOLS  
**14.3 Faroklass för transport:** 2.1  
**14.4 Förpackningsgrupp:** -  
 Etiketter: 2.1



Särskilda åtgärder: 63 190 277 327 344 381 959  
 Begränsad mängd (LQ): 1000 mL  
 Frigiven mängd: E0  
 EmS: F-D, S-U

**Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)**

**14.1 UN-nummer eller id-nummer:** UN 1950  
**14.2 Officiell transportbenämning:** AEROSOLS, FLAMMABLE  
**14.3 Faroklass för transport:** 2.1  
**14.4 Förpackningsgrupp:** -  
 Etiketter: 2.1



Särskilda åtgärder: A145 A167 A802  
 Begränsad mängd (LQ) passagerarflyg: 30 kg G  
 Passenger LQ: Y203  
 Frigiven mängd: E0  
 IATA-Packinstruktion - passagerarflyg: 203  
 IATA-Maximal kvantitet - passagerarflyg: 75 kg  
 IATA-Packinstruktion - fraktflyg: 203  
 IATA-Maximal kvantitet - fraktflyg: 150 kg

**14.6 Särskilda skyddsåtgärder**

Varning: Brandfarliga gaser.

**14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**

inte tillämplig

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**

**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

**EU-föreskrifter**

Användningsbegränsningar (REACH, bilaga XVII):

Införande 3, Införande 28, Införande 29, Införande 40, Införande 75

Direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp: 20,5 % (164,41 g/l)

Direktiv 2004/42/EG om VOC i färger och lacker: 20,5 % (164,41 g/l)

Information enligt direktiv 2012/18/EU (SEVESO III): P3a BRANDFARLIGA AEROSOLER

**Övrig information**

Aerosoldirektivet (75/324/EEG).



## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

### Multifunctional

Omarbetning: 10.06.2025

Produktkod: 194009

Sida 9 av 11

#### Nationella bestämmelser

Begränsad sysselsättningsmöjlighet: Iakttäta begränsningarna för anställning av minderåriga i direktivet om skydd av minderåriga i arbetslivet (94/33/EG).

Vattenfarlighetsklass (D): 3 - starkt vattenskadlig

#### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ämnen i denna beredning genomfördes inte några kemikaliesäkerhetsbedömningar.

### AVSNITT 16: Annan information

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**Multifunctional**

Omarbetning: 10.06.2025

Produktkod: 194009

Sida 10 av 11

**Förkortningar och akronymer**

Aerosol 1: Aerosoler, farokategori 1  
Flam. Liq. 2: Brandfarliga vätskor, farokategori 2  
Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration, farokategori 1  
Skin Irrit. 2: Irriterande på huden, farokategori 2  
Repr. 2: Reproduktionstoxicitet, farokategori 2  
STOT SE 3: Specifik organotoxicitet - enstaka exponering, farokategori 3  
STOT RE 2: Specifik organotoxicitet - upprepade exponering, farokategori 2  
Aquatic Chronic 2: Farligt för vattenmiljön, fara kategori: kronisk 2  
CLP: Classification, labelling and Packaging  
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals  
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals  
UN: United Nations  
EG/EEG: Europeiska gemenskapen/Europeiska ekonomiska gemenskapen  
EU: Europeiska unionen  
CAS: Chemical Abstracts Service  
DNEL: Derived No Effect Level  
DMEL: Derived Minimal Effect Level  
PNEC: Predicted No Effect Concentration  
ATE: Acute toxicity estimate  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%  
LL50: Lethal loading, 50%  
EL50: Effect loading, 50%  
EC50: Effective Concentration 50%  
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate  
NOEC: No Observed Effect Concentration  
BCF: Bio-concentration factor  
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic  
vPvB: very persistent, very bioaccumulative  
M-faktor: Multiplikationsfaktor  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail  
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways  
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
EmS: Emergency Schedules  
MFAG: Medical First Aid Guide  
IATA: International Air Transport Association  
DGR: Dangerous Goods Regulations  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
TI: Technical Instructions  
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
IBC: Intermediate Bulk Container  
VOC: flyktig organisk förening (volatile organic compound)  
SVHC: Substance of Very High Concern  
För förkortningar och akronymer se: ECHA: Vägledning om informationskrav och kemikaliesäkerhetsbedömning, kapitel R.20 (Tabell över termer och förkortningar).

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

### Multifunctional

Omarbetning: 10.06.2025

Produktkod: 194009

Sida 11 av 11

#### Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr 1272/2008

##### [CLP]

| Klassificering          | Klassificeringsförfarandet       |
|-------------------------|----------------------------------|
| Aerosol 1; H222-H229    | På basis av testdata             |
| Skin Irrit. 2; H315     | Överbrygningsprincip "Aerosoler" |
| Asp. Tox. 1; H304       | Beräkningsmetod                  |
| Aquatic Chronic 3; H412 | Beräkningsmetod                  |

#### Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

|       |                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| H222  | Extremt brandfarlig aerosol.                                    |
| H225  | Mycket brandfarlig vätska och ånga.                             |
| H229  | Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.                   |
| H304  | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. |
| H315  | Irriterar huden.                                                |
| H336  | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                    |
| H361f | Misstänks kunna skada fertiliteten.                             |
| H373  | Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.    |
| H411  | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.      |
| H412  | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.         |

#### Ytterligare information

Informationen är baserad på aktuell kunskapsnivå men innehåller emellertid ingen försäkran om produkttegenskaper samt upprättar inte ett förhållande baserat på ett lagligt kontrakt. Produktmottagaren är ensam ansvarig för att åtfölja gällande lagar och förordningar.

(Samtliga uppgifter om relevanta ingredienser har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)