

# SÄKERHETSDATABLAD

Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 12 januari 2024

Version : 1.01



AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn : Perfekt Täcklasyr

Produktkod : SDS-S000107

Andra identifieringssätt

SKU-710005559; SKU-710005560; SKU-710005561; SKU-710005562; SKU-710005563; SKU-710005564; SKU-710005565; SKU-710005566; SKU-710005567; SKU-710005568; SKU-710005569; SKU-710005570; SKU-710005571; SKU-710005572; SKU-710005573; SKU-720000076T; SKU-720000077T; SKU-720000078T; SKU-720000463T; SKU-720000464T; SKU-720000465T

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användningsområde : För konsumentanvändning, Yrkesmässig användning, Används vid sprutning.

Användning av ämnet eller blandningen : Beläggning.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Tikkurila Sverige AB / Beckers Färg  
120 86 Stockholm  
Sweden  
Tel. +46 (0)8 7756000

e-mailadress till den person som är ansvarig för detta säkerhetsdatablad : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Nationellt rådgivande organ/Giftinformationscentralen

Telefonnummer : 112 – begär Giftinformation. 112 – ask for Poisons Information

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Produktdefinition : Blandning

Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Skin Sens. 1, H317  
Aquatic Chronic 3, H412

Produkten är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) 1272/2008 med ändringar.

Se avsnitt 16 för ovannämnda faroangivelser i fulltext.

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

2.2 Märkningsuppgifter

|                   |               |                                |                   |
|-------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod               | : SDS-S000107 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 12 januari 2024 |
| Perfekt Täcklasyr |               |                                |                   |

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

|                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faropiktogram                                                                                                                      | : |                                                                                                                    |
| Signalord                                                                                                                          | : | Varning                                                                                                                                                                                             |
| Faroangivelser                                                                                                                     | : | Kan orsaka allergisk hudreaktion.<br>Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.                                                                                                        |
| Allmänt                                                                                                                            | : | Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.                                                                                               |
| Förebyggande                                                                                                                       | : | Använd skyddshandskar. Undvik utsläpp till miljön. Undvik att inandas ånga.                                                                                                                         |
| Åtgärder                                                                                                                           | : | Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.                                             |
| Förvaring                                                                                                                          | : | Ej tillämbart.                                                                                                                                                                                      |
| Avfall                                                                                                                             | : | Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.<br>P102, P101, P280, P273, P261, P362 + P364, P302 + P352, P333 + P313, P501 |
| Farliga beståndsdelar                                                                                                              | : | 3-jod-2-propynylbutylkarbamat<br>1,2-bensisotiazol-3(2H)-on<br>4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on<br>reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)   |
| Kompletterande märkningselement                                                                                                    | : |  tillämbart.                                                                                                     |
| Bilaga XVII - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor | : | Ej tillämbart.                                                                                                                                                                                      |
| Särskilda förpackningskrav                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                     |
| Behållare som skall förses med barnsäkra förslutningar                                                                             | : | Ej tillämbart.                                                                                                                                                                                      |
| Kännbar varningsmärkning                                                                                                           | : | Ej tillämbart.                                                                                                                                                                                      |
| 2.3 Andra faror                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                     |
| Produkten uppfyller kriterierna för PBT eller vPvB                                                                                 | : | Den här blandningen innehåller inga ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB.                                                                                                                           |
| Andra faror som inte orsakar klassificering                                                                                        | : | Inte känd.                                                                                                                                                                                          |

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar : Blandning

| Produktens/<br>beståndsdelens namn                                                                    | Identifierare                                                                           | vikt-%      | Klassificering                                                                                                                                                                                                   | Specifik<br>koncentration<br>gränsvärden, M-<br>faktorer och<br>genomsnittlig<br>behandlingseffekt<br>(ATE)                                                                                                                                                                                                                                            | Typ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| linolja, andra än oraffinerad<br>olja                                                                 | EG: 232-278-6<br>CAS: 8001-26-1                                                         | ≥1.0 - ≤5.0 | Inte klassificerad.                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [2] |
| 3-jod-<br>2-propynylbutylkarbamat                                                                     | EG: 259-627-5<br>CAS: 55406-53-6<br>Index: 616-212-00-7                                 | ≤0.12       | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 3, H331<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT RE 1, H372<br>(struphuvud)<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                        | ATE [Oral] = 1470 mg/<br>kg<br>ATE [Inandning<br>(damm eller aerosol)]<br>= 0.67 mg/l<br>M [Akut] = 10<br>M [Kronisk] = 1                                                                                                                                                                                                                              | [1] |
| 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on                                                                            | EG: 220-120-9<br>CAS: 2634-33-5<br>Index: 613-088-00-6                                  | <0.050      | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                    | ATE [Oral] = 1020 mg/<br>kg<br>ATE [Inandning<br>(damm eller aerosol)]<br>= 0.4 mg/l<br>Skin Sens. 1, H317: C<br>≥ 0.05%<br>M [Akut] = 1                                                                                                                                                                                                               | [1] |
| 4,5-diklor-2-oktyl-2H-<br>isotiazol-3-on                                                              | EG: 264-843-8<br>CAS: 64359-81-5<br>Index: 613-335-00-8                                 | ≤0.023      | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071 | ATE [Oral] = 567 mg/<br>kg<br>ATE [Dermal] = 1100<br>mg/kg<br>ATE [Inandning<br>(damm eller aerosol)]<br>= 0.16 mg/l<br>Skin Corr. 1, H314: C<br>≥ 5%<br>Skin Irrit. 2, H315:<br>0.025% ≤ C < 5%<br>Eye Dam. 1, H318: C<br>≥ 3%<br>Eye Irrit. 2, H319:<br>0.025% ≤ C < 3%<br>Skin Sens. 1, H317: C<br>≥ 0.0015%<br>M [Akut] = 100<br>M [Kronisk] = 100 | [1] |
| reaktionsblandning av<br>5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-<br>3-on och 2-metyl-2H-<br>isotiazol-3-on (3:1) | REACH #:<br>01-2120764691-48<br>EG: 911-418-6<br>CAS: 55965-84-9<br>Index: 613-167-00-5 | <0.0010     | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 2, H310<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317                                                                                 | ATE [Oral] = 53 mg/kg<br>ATE [Dermal] = 50 mg/<br>kg<br>ATE [Inandning<br>(ånga)] = 0.5 mg/l<br>Skin Corr. 1C, H314:                                                                                                                                                                                                                                   | [1] |

|                   |               |                                |                   |
|-------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod               | : SDS-S000107 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 12 januari 2024 |
| Perfekt Täcklasyr |               |                                |                   |

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

|  |  |  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071       | C ≥ 0.6%<br>Skin Irrit. 2, H315:<br>0.06% ≤ C < 0.6%<br>Eye Dam. 1, H318: C<br>≥ 0.6%<br>Eye Irrit. 2, H319:<br>0.06% ≤ C < 0.6%<br>Skin Sens. 1, H317: C<br>≥ 0.0015%<br>M [Akut] = 100<br>M [Kronisk] = 100 |  |
|  |  |  | Se avsnitt 16 för<br>ovannämnda<br>faroangivelser i<br>fulltext. |                                                                                                                                                                                                               |  |

Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och för vilka ett hygieniskt gränsvärde, PBT eller vPvB eller substanser av lika stora betänkligheter har fastställts och som därför borde redogöras för i detta avsnitt.

Typ

- [1] Ämne klassificerat som hälso- eller miljöfarligt
  - [2] Ämne med ett hygieniskt gränsvärde
- Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.

SUB koder representerar ämnen utan registrerade CAS nummer.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Kontakt med ögonen** : Avlägsna kontaktlinser, skölj med rikliga mängder rent, friskt vatten och håll samtidigt ögonlocken isär i minst 10 minuter, samt uppsök omedelbart läkare.
- Inhalation** : Sörj för frisk luft. Håll personen varm och i vila. Om personen inte andas, andningen är oregelbunden eller om andningsstillestånd inträffar, låt utbildad personal ge konstgjord andning eller syrgas.
- Hudkontakt** : Avlägsna förorenade kläder och skor. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller hudrengöringskräm. Använd INTE lösningsmedel eller förtunning.
- Förtäring** : Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Håll personen varm och i vila. Framkalla INTE kräkning.
- Skydd åt dem som ger första hjälpen** : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Det kan vara farligt för den person som ger hjälp med mun-mot-mun-metoden. Använd handskar eller tvätta förorenade kläder noggrant med vatten innan de tas av.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Potentiellt akuta hälsoeffekter

- Kontakt med ögonen** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
- Inhalation** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
- Hudkontakt** : Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- Förtäring** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Tecken/symtom på överexponering

- Kontakt med ögonen** : Ingen specifik data.
- Inhalation** : Ingen specifik data.

|                   |               |                                |                   |
|-------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod               | : SDS-S000107 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 12 januari 2024 |
| Perfekt Täcklasyr |               |                                |                   |

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Hudkontakt | : Skadliga symptom kan inkludera följande:<br>irritation<br>rodnad |
| Förtäring  | : Ingen specifik data.                                             |

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                        |                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meddelande till läkare | : Vid inandning av nedbrytningsprodukter i samband med brand kan symtomen vara fördröjda. Den drabbade personen kan behöva hållas under läkaruppsikt i 48 timmar. |
| Speciella behandlingar | : Ingen specifik behandling.                                                                                                                                      |

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Lämpliga släckmedel  | : Använd släckningsmedel lämpligt för den omgivande branden. |
| Olämpliga släckmedel | : Inte känd.                                                 |

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faror som ämnet eller blandningen kan medföra | : Vid brand eller upphettning inträffar en tryckökning varvid behållaren kan sprängas sönder. Detta ämne är skadligt för vattenlevande organismer och har långvariga verkningar. Släckvatten som är förorenat med denna produkt måste vallas in och hindras från att nå vattenvägar och avlopp. |
| Farliga förbränningsprodukter                 | : Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:<br>koloxider<br>kväveoxider<br>metalloxid/oxider                                                                                                                                                                                          |

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speciella försiktighetsåtgärder för brandmän           | : Isolera omedelbart området genom att avvisa personer som är i närheten av olyckshändelsen om det är den brand. Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas.                                                             |
| Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal | : Brandmän skall bära lämplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med övertryck (SCBA) och heltäckande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjälm, skyddsstövlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger basskydd vid kemikalieolyckor. |

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| För annan personal än räddningspersonal | : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Evakuera omgivande områden. Förhindra att ej nödvändig och oskyddad personal kommer in. Rör eller gå inte i utspillt ämne. Undvik inandning av ånga och dimma. Sörj för god ventilation. Bär lämpligt andningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Använd lämplig personlig skyddsutrustning. |
| För räddningspersonal                   | : Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8. Se även informationen i "För annan personal än räddningspersonal".                                                                                                                                                                                              |

|                   |               |                                |                   |
|-------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod               | : SDS-S000107 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 12 januari 2024 |
| Perfekt Täcklasyr |               |                                |                   |

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- 6.2 Miljöskyddsåtgärder : Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp. Informera behöriga myndigheter om produkten har orsakat miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft). Vattenförorenande material. Stora utsläpp kan vara skadliga för miljön.
- 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering
- Litet utsläpp : Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Späd ut med vatten och torka upp om den är vattenlöslig. Alternativt, eller om det inte är vattenlöslig, absorbera med ett inert torrt material och placera i en lämplig avfallsbehållare. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen.
- Stort utsläpp : Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Man skall närma sig och avlägsna sig från området med vinden i ryggen. Förhindra avrinning till kloaker, vattendrag, källare eller slutna utrymmen. Skölj ned spillet till en reningsanläggning för avloppsvatten eller gå till väga på följande sätt. Valla in med icke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala föreskrifter. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen. Förorenat absorberande material kan utgöra samma fara som den utsläppta produkten.
- 6.4 Hänvisning till andra avsnitt : Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation. Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8. Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenariot finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

- 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering
- Skyddsåtgärder : Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Personer med redan kända hudallergiproblem skall inte arbeta i några processer i vilka denna produkt ingår. Undvik kontakt med ögon, hud eller kläder. Förtär inte. Undvik inandning av ånga och dimma. Undvik utsläpp till miljön. Förvara produkten i originalbehållaren eller i en behållare av godkänt alternativ i förenligt material samt håll behållaren tätt tillsluten när den inte används. Tomma behållare har kvar produktrester och kan vara farliga. Återanvänd inte behållaren.  
Material som rengöringstrasor, trassel, papper och skyddskläder som är kontaminerade med produkten kan självantända inom några timmars tid. För att undvika brandrisken, måste allt kontaminerat material antingen förvaras i för ändamålet avsedda behållare eller metallbehållare med tättslutande självförslutande lock. Kontaminerat material ska avlägsnas från arbetsplatsen vid arbetsdagens slut och förvaras utomhus.
- Råd om allmän yrkeshygien : Äta, dricka och röka skall vara förbjudet i område där detta ämne hanteras, förvaras och bearbetas. Användarna ska tvätta händer och ansikte innan de äter, dricker eller röker. Ta av nedsmutsade kläder och skyddsutrustning innan du träder in i områden där man äter. Ytterligare information om hygienåtgärder finns också i avsnitt 8.
- 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet : Lagra inte vid temperatur som underskrider: 5°C (41°F). Förvaras enligt lokala föreskrifter. Förvaras i originalbehållare skyddad från direkt solljus på en torr, sval och väl ventilerad plats, åtskild från oförenliga ämnen (se Avsnitt 10) samt mat och dryck. Förpackningen förvaras väl tillsluten och förseglad tills produkten ska användas. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Får inte förvaras i omärkta behållare. Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. Se avsnitt 10 för oförenliga material före hantering eller användning.

7.3 Specifik slutanvändning

|                   |               |                                |                   |
|-------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod               | : SDS-S000107 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 12 januari 2024 |
| Perfekt Täcklasyr |               |                                |                   |

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Se avsnitt 1.2 för identifierade användningsområden.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenarioet finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden

| Produkts/beståndsdelens namn       | Gränsvärden för exponering                                                                                                                                   |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linolja, andra än oraffinerad olja | <b>AFS 2018:1 (Sverige, 9/2021). [oljedimma inkl. Oljerök]</b><br>NGV: 1 mg/m³ 8 timmar. Form: dimma och rök<br>KGV: 3 mg/m³ 15 minuter. Form: dimma och rök |

**Rekommenderade kontrollåtgärder** : Referens bör göras till standarder för övervakning, som t.ex. följande: Europeisk standard EN 689 (Arbetsplatsluft - Vägledning för bedömning av exponering genom inandning av kemiska ämnen för jämförelse med gränsvärden och mätstrategi) Europeisk standard EN 14042 (Arbetsplatsluft - Vägledning vid val av metod för bestämning av exponering för kemiska och biologiska ämnen) Europeisk standard EN 482 (Arbetsplatsluft - Allmänna krav på metoder för mätning av kemiska ämnen) Referens till nationella vägledande dokument för metoder för bestämning av farliga ämnen krävs också.

DNEL

| Produkts/beståndsdelens namn                                                               | Typ  | Exponering           | Värde              | Population        | Effekter  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| propan-1,2-diol                                                                            | DNEL | Långvarig Inhalation | 10 mg/m³           | Allmän population | Lokal     |
|                                                                                            | DNEL | Långvarig Inhalation | 10 mg/m³           | Arbetare          | Lokal     |
|                                                                                            | DNEL | Långvarig Inhalation | 50 mg/m³           | Allmän population | Systemisk |
|                                                                                            | DNEL | Långvarig Inhalation | 168 mg/m³          | Arbetare          | Systemisk |
|                                                                                            | DNEL | Långvarig Inhalation | 0.023 mg/m³        | Arbetare          | Systemisk |
| 3-jod-2-propynylbutylkarbammat                                                             | DNEL | Kortvarig Inhalation | 0.07 mg/m³         | Arbetare          | Systemisk |
|                                                                                            | DNEL | Kortvarig Inhalation | 1.16 mg/m³         | Arbetare          | Lokal     |
|                                                                                            | DNEL | Långvarig Inhalation | 1.16 mg/m³         | Arbetare          | Lokal     |
|                                                                                            | DNEL | Långvarig Dermal     | 2 mg/kg bw/dag     | Arbetare          | Systemisk |
|                                                                                            | DNEL | Långvarig Dermal     | 0.345 mg/kg bw/dag | Allmän population | Systemisk |
| 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on                                                                 | DNEL | Långvarig Dermal     | 0.966 mg/kg bw/dag | Arbetare          | Systemisk |
|                                                                                            | DNEL | Långvarig Inhalation | 1.2 mg/m³          | Allmän population | Systemisk |
|                                                                                            | DNEL | Långvarig Inhalation | 6.81 mg/m³         | Arbetare          | Systemisk |
|                                                                                            | DNEL | Långvarig Inhalation | 0.02 mg/m³         | Allmän population | Lokal     |
|                                                                                            | DNEL | Långvarig Inhalation | 0.02 mg/m³         | Arbetare          | Lokal     |
| reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) | DNEL | Kortvarig Inhalation | 0.04 mg/m³         | Allmän population | Lokal     |
|                                                                                            | DNEL | Kortvarig Inhalation | 0.04 mg/m³         | Arbetare          | Lokal     |
|                                                                                            | DNEL | Långvarig Oral       | 0.09 mg/kg bw/dag  | Allmän population | Systemisk |
|                                                                                            | DNEL | Kortvarig Oral       | 0.11 mg/kg bw/dag  | Allmän population | Systemisk |
|                                                                                            | DNEL | Långvarig Oral       | 0.11 mg/kg bw/dag  | Allmän population | Systemisk |

PNEC



|                   |               |                                |                   |
|-------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod               | : SDS-S000107 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 12 januari 2024 |
| Perfekt Täcklasyr |               |                                |                   |

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

| Produktens/beståndsdelens namn | Typ | Medium specificerat | Värde          | Metod specificerad |
|--------------------------------|-----|---------------------|----------------|--------------------|
| propan-1,2-diol                | -   | Sötvatten           | 260 mg/l       | Bedömningsfaktorer |
|                                | -   | Havsvatten          | 26 mg/l        | Bedömningsfaktorer |
|                                | -   | Avloppsreningsverk  | 20000 mg/l     | Bedömningsfaktorer |
|                                | -   | Sötvattenssediment  | 572 mg/kg dwt  | Jämviktsfördelning |
|                                | -   | Havsvattenssediment | 57.2 mg/kg dwt | Jämviktsfördelning |
|                                | -   | Jord                | 50 mg/kg dwt   | Jämviktsfördelning |

8.2 Begränsning av exponeringen

- Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

: God allmän ventilation skall vara tillräcklig för att kontrollera arbetstagarens exponering av luftburna föroreningar.
- Individuella skyddsåtgärder
- Hygieniska åtgärder

: Tvätta händerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska produkter, innan något äts, innan rökning samt före toalettbesök och vid avslutat arbetspass. Lämplig metod skall användas för att ta bort potentiellt förorenade kläder. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Tvätta förorenade klädesplagg innan de används igen. Försäkra dig om att stationer för ögonspolning och nödduschar finns i närheten av arbetsplatsen.
- Ögonskydd/ansiktsskydd

: Skyddsglasögon med sidoskydd. Använd ögonskydd i enlighet med EN 166.
- Hudskydd
- Handskydd

: Kemiskt resistent, ogenomträngbara skyddshandskar som överensstämmer med en godkänd standard skall alltid användas när kemiska produkter hanteras om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt. Med beaktande av de parametrar som specificerats av handsktillverkaren kontrollera under användningen att handskarna ännu har kvar sina skyddande egenskaper. Observera att genomträngningstiden för ett handskmaterial kan variera beroende på tillverkaren. När det är fråga om blandningar av flera ämnen kan handskarnas skyddstid inte bedömas exakt. Rekommenderade handskar är baserat på det mest förekommande lösningsmedlet i denna produkt. Om förlängd eller frekvent upprepad kontakt uppstår, rekommenderas en handske av skyddsklass 6 (genombrottstid längre än 480 minuter i enlighet med EN 374). Om endast lätt kontakt förväntas, rekommenderas en handske av skyddsklass 2 eller högre (genombrottstid längre än 30 minuter i enlighet med EN 374). Användaren skall kontrollera att den typ av handskar som sist och slutligen väljs för hantering av denna produkt är lämpligast för ändamålet med beaktande av de särskilda användningsvillkoren i användarens riskvärdering.
- Handskar

: Vid långvarig eller upprepad hantering använd följande typ av handskar:  
  
Rekommenderad: nitrilgummi
- Kroppsskydd

: Personlig skyddsutrustning för kroppen skall väljas baserat på den uppgift som skall utföras och de risker som föreligger samt vara godkänd av en specialist innan denna produkt hanteras.
- Annat hudskydd

Lämpliga skor och ytterligare hudskyddsåtgärder bör väljas beroende på den uppgift som skall utföras och de risker som den medför. Dessa skall godkännas av en specialist före hantering av denna produkt.
- Andningsskydd

: Valet av andningsskydd måste göras utifrån kända eller förväntade exponeringsnivåer, farorna med produkten och säkerhetsgränsen för det valda andningsskyddet. Vid exponering för koncentrationer över det hygieniska gränsvärdet måste lämpligt godkänt andningsskydd användas. Använd korrekt avpassat andningsapparat eller andningsskydd med lufttillförsel i överensstämmelse med godkänd standard om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt. Använd ett andningsskydd enligt EN140. Filtrertyp: filter mot organisk ånga (typ A) och partikelfilter P3



|                   |               |                                |                   |
|-------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod               | : SDS-S000107 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 12 januari 2024 |
| Perfekt Täcklasyr |               |                                |                   |

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

**Begränsning av miljöexponeringen** : Utsläpp från ventilation eller utrustning på arbetsplatsen bör kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller Miljöbalken krav. I vissa fall är det nödvändigt att använda våtrenare för ångor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen för att minska utsläppen till acceptabla nivåer.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Mätförhållandena för alla egenskaper är vid standardtemperatur och -tryck om inget annat anges.

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

**Fysikaliskt tillstånd** : Vätska.  
**Färg** : Olika  
**Lukt** : Svag lukt.  
**Lukttröskel** : Ej tillgängligt.  
**Smältpunkt/frys punkt** : Kan börja stelna vid följande temperatur: 0°C (32°F) Detta är baserat på data för följande beståndsdel: vatten. Vägt medeltal: -0.79°C (30.6°F)  
**Initial kokpunkt och kokpunktsintervall** : >37.78°C  
**Brandfarlighet** : Ej tillgängligt.  
**Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns** : Största kända intervallen: Nedre: 2.6% Övre: 12.6% (propan-1,2-diol)  
**Flampunkt** : Sluten degel: Ej tillämbart.  
**Självantändningstemperatur** :

| Ingående ämnen                     | °C     | °F    | Metod |
|------------------------------------|--------|-------|-------|
| linolja, andra än oraffinerad olja | 342.85 | 649.1 |       |

**Sönderfallstemperatur** : Stabil under rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden (se Avsnitt 7).  
**PH-värde** : 7 till 8  
**Viskositet** : Kinematisk (40°C): >21 mm²/s  
**Löslighet** :

| Media        | Resultat      |
|--------------|---------------|
| kallt vatten | Delvis löslig |

**Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten** : Ej tillämbart.

Ångtryck

| Ingående ämnen | Ångtryck vid 20 °C |     |       | Ångtryck vid 50 °C |     |       |
|----------------|--------------------|-----|-------|--------------------|-----|-------|
|                | mm Hg              | kPa | Metod | mm Hg              | kPa | Metod |
| vatten         | 17.5               | 2.3 |       |                    |     |       |

**Avdunstningshastighet** : 0.01 (propan-1,2-diol) jämfört med butylacetat  
**Relativ densitet** : 1.23  
**Ångdensitet** : Högsta kända värdet: 2.6 (Luft = 1) (propan-1,2-diol).  
**Explosiva egenskaper** : Produkten i sig är inte explosiv, men en explosiv blandning av ånga eller damm med luft kan bildas.  
**Oxiderande egenskaper** : Produkten utgör ingen oxidationsrisk.

|                   |               |                                |                   |
|-------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod               | : SDS-S000107 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 12 januari 2024 |
| Perfekt Täcklasyr |               |                                |                   |

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Partikelegenskaper             |                  |
| Median partikelstorlek         | : Ej tillämbart. |
| 9.2 Annan information          |                  |
| Ingen ytterligare information. |                  |

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

|                                      |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktivitet                     | : Det finns inga testdata för reaktiviteten hos denna produkt eller dess beståndsdelar.                                                                 |
| 10.2 Kemisk stabilitet               | : Produkten är stabil.                                                                                                                                  |
| 10.3 Risken för farliga reaktioner   | : Under normala lagrings- och användningsförhållanden förekommer inga farliga reaktioner.                                                               |
| 10.4 Förhållanden som ska undvikas   | : Exponering för höga temperaturer kan generera farliga nedbrytningsprodukter.<br><br>Referera till skyddsåtgärder som finns angivna i avsnitt 7 och 8. |
| 10.5 Oförenliga material             | : Undvik kontakt med följande ämnen för att undvika starkt exoterma reaktioner: oxiderande ämnen, starka alkalier, starka syror.                        |
| 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter | : Beroende på förhållandena, kan sönderdelningsprodukter inkludera följande ämnen: koloxider kväveoxider metalloxid/oxider                              |

AVSNITT 11: Toxikologisk information

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |
| Akut toxicitet                                                      |

| Produkts/beståndsdelens namn                                                               | Resultat                       | Arter | Dos         | Exponering |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-------------|------------|
| propan-1,2-diol                                                                            | LD50 Dermal                    | Kanin | 20800 mg/kg | -          |
| 3-jod-2-propynylbutylkarbamat                                                              | LD50 Oral                      | Råtta | 20 g/kg     | -          |
|                                                                                            | LC50 Inhalation Damm och dimma | Råtta | 0.67 mg/l   | 4 timmar   |
| 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on                                                                 | LD50 Dermal                    | Kanin | >2 g/kg     | -          |
|                                                                                            | LD50 Oral                      | Råtta | 1470 mg/kg  | -          |
|                                                                                            | LC50 Inhalation Damm och dimma | Råtta | 0.4 mg/l    | 4 timmar   |
| 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on                                                       | LD50 Oral                      | Råtta | 1020 mg/kg  | -          |
|                                                                                            | LC50 Inhalation Damm och dimma | Råtta | 0.16 mg/l   | 4 timmar   |
| reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) | LD50 Dermal                    | Kanin | 3.9 g/kg    | -          |
|                                                                                            | LD50 Oral                      | Råtta | 567 mg/kg   | -          |
|                                                                                            | LD50 Oral                      | Råtta | 53 mg/kg    | -          |

|                         |                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Slutsats/Sammanfattning | : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen. |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|

| Irritation/Korrosion          |                           |       |       |            |             |
|-------------------------------|---------------------------|-------|-------|------------|-------------|
| Produkts/beståndsdelens namn  | Resultat                  | Arter | Poäng | Exponering | Observation |
| 3-jod-2-propynylbutylkarbamat | Ögon - Mycket irriterande | Kanin | -     | -          | -           |

|                         |        |         |       |
|-------------------------|--------|---------|-------|
| Slutsats/Sammanfattning |        |         |       |
| Swedish (SE)            | Sweden | Sverige | 10/16 |

|                   |               |                                |                   |
|-------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod               | : SDS-S000107 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 12 januari 2024 |
| Perfekt Täcklasyr |               |                                |                   |

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- Hud : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.
- Ögon : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.
- Inandning : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

Allergiframkallande

| Produkts/beståndsdelens namn | Exponeringsväg | Arter   | Resultat            |
|------------------------------|----------------|---------|---------------------|
| 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on   | hud            | Marsvin | Allergiframkallande |

Slutsats/Sammanfattning

- Hud : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.
- Inandning : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

Mutagenicitet

- Slutsats/Sammanfattning : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

Cancerogenitet

- Slutsats/Sammanfattning : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

Reproduktionstoxicitet

- Slutsats/Sammanfattning : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

Fosterskador

- Slutsats/Sammanfattning : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

| Produkts/beståndsdelens namn         | Kategori   | Exponeringsväg | Målorgan           |
|--------------------------------------|------------|----------------|--------------------|
| 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on | Kategori 3 | -              | Luftvägsirritation |
| 3-jod-2-propynylbutylkarbamat        | Kategori 1 | -              | struphuvud         |

- Information om sannolika exponeringsvägar : Ej tillgängligt.

Potentiellt akuta hälsoeffekter

- Inhalation : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
- Förtäring : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
- Hudkontakt : Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- Kontakt med ögonen : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Symptom som hör ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

- Inhalation : Ingen specifik data.
- Förtäring : Ingen specifik data.
- Hudkontakt : Skadliga symptom kan inkludera följande:  
irritation  
rodnad
- Kontakt med ögonen : Ingen specifik data.

Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering

Kortvarig exponering

- Potentiella omedelbara effekter : Ej tillgängligt.
- Potentiella fördröjda effekter : Ej tillgängligt.

Långvarig exponering

|                   |               |                                |                   |
|-------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod               | : SDS-S000107 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 12 januari 2024 |
| Perfekt Täcklasyr |               |                                |                   |

AVSNITT 11: Toxikologisk information

|                                                         |                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potentiella omedelbara effekter                         | : Ej tillgängligt.                                                                                                                     |
| Potentiella fördröjda effekter                          | : Ej tillgängligt.                                                                                                                     |
| Potentiellt kroniska hälsoeffekter                      |                                                                                                                                        |
| Ej tillgängligt.                                        |                                                                                                                                        |
| Slutsats/Sammanfattning                                 | : Ej tillgängligt.                                                                                                                     |
| Allmänt                                                 | : Om man en gång har blivit överkänslig, kan exponering för till och med mycket låga halter framkalla en allvarlig allergisk reaktion. |
| Cancerogenitet                                          | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.                                                                                 |
| Mutagenicitet                                           | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.                                                                                 |
| Reproduktionstoxicitet                                  | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.                                                                                 |
| Annan information                                       | : Ej tillgängligt.                                                                                                                     |
| Contains isothiazolinones. May cause allergic reaction. |                                                                                                                                        |
| 11.2 Information om andra faror                         |                                                                                                                                        |
| 11.2.1 Hormonstörande egenskaper                        |                                                                                                                                        |
| Ej tillgängligt.                                        |                                                                                                                                        |
| 11.2.2 Annan information                                |                                                                                                                                        |
| Ej tillgängligt.                                        |                                                                                                                                        |

AVSNITT 12: Ekologisk information

| 12.1 Toxicitet                       |                           |                                  |            |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------|
| Produktens/beståndsdelens namn       | Resultat                  | Arter                            | Exponering |
| propan-1,2-diol                      | Akut LC50 40613 mg/l      | Fisk                             | 96 timmar  |
|                                      | Akut EC50 0.186 mg/l      | Daphnia - <i>Daphnia magna</i>   | 48 timmar  |
| 3-jod-2-propynylbutylkarbamat        | Sötvatten                 |                                  |            |
|                                      | Akut LC50 0.067 mg/l      | Fisk                             | 96 timmar  |
| 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on           | Kronisk NOEC 0.049 mg/l   | Fisk                             | 96 timmar  |
|                                      | Akut EC50 0.11 mg/l       | Alger                            | 72 timmar  |
| 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on | Kronisk NOEC 0.09 mg/l    | Fisk                             | 28 dagar   |
|                                      | Akut EC50 267.368 µg/l    | Alger - <i>Nitzschia pungens</i> | 96 timmar  |
|                                      | Havsvatten                |                                  |            |
|                                      | Akut LC50 0.318 mg/l      | Kräftdjur - <i>Artemia sp.</i>   | 48 timmar  |
|                                      | Havsvatten                |                                  |            |
|                                      | Akut LC50 0.0027 mg/l     | Fisk                             | 96 timmar  |
|                                      | Sötvatten                 |                                  |            |
|                                      | Kronisk NOEC 19.789 µg/l  | Alger - <i>Nitzschia pungens</i> | 96 timmar  |
|                                      | Havsvatten                |                                  |            |
|                                      | Kronisk NOEC 0.00056 mg/l | Fisk                             | 97 dagar   |
|                                      | Sötvatten                 |                                  |            |

Slutsats/Sammanfattning : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

| Produktens/beståndsdelens namn | Test | Resultat                   | Dos | Vaccin |
|--------------------------------|------|----------------------------|-----|--------|
| 3-jod-2-propynylbutylkarbamat  | -    | 25 % - Naturlig - 28 dagar | -   | -      |

Slutsats/Sammanfattning : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

|                   |               |                                |                   |
|-------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod               | : SDS-S000107 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 12 januari 2024 |
| Perfekt Täcklasyr |               |                                |                   |

AVSNITT 12: Ekologisk information

| Produkter/bestanddelens namn   | Halveringstid i vatten | Fotolys | Biologisk nedbrytbarhet |
|--------------------------------|------------------------|---------|-------------------------|
| propan-1,2-diol                | -                      | -       | Lättnedbrytbar          |
| 3-jod-2-propynylbutylkarbammat | -                      | -       | Naturlig                |
| 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on     | -                      | -       | Lättnedbrytbar          |

12.3 Bioackumuleringsförmåga

| Produkter/bestanddelens namn | LogP <sub>ow</sub> | BCF | Potential |
|------------------------------|--------------------|-----|-----------|
| propan-1,2-diol              | -1.07              | -   | Låg       |
| 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on   | 0.7                | -   | Låg       |

12.4 Rörlighet i jord

Fördelningskoefficient : Ej tillgängligt.  
jord/vatten (K<sub>oc</sub>)

Rörlighet : Ej tillgängligt.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Den här blandningen innehåller inga ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Ej tillgängligt.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenariot finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Avfallsbehandlingsmetoder : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshanterings samt eventuella lokala myndighetskrav. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för kvittblivning av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Rester skall inte släppas ut obehandlat till avloppssystem utan att det är fullt i enlighet med krav från alla myndigheter.

Farligt avfall : Klassificeringen av produkten kan innebära krav på hantering som farligt avfall.

Europeiska avfallskatalogen (EWC)

| Avfallskod | Avfallsbeteckning                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*  | Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen |

Förpackning

Avfallsbehandlingsmetoder : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Förpackningsavfall skall återvinnas. Förbränning eller soptipp kommer i fråga endast om återvinning inte är möjlig.

|                   |               |                                |                   |
|-------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod               | : SDS-S000107 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 12 januari 2024 |
| Perfekt Täcklasyr |               |                                |                   |

AVSNITT 13: Avfallshantering

|                 |                                   |                        |  |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------|--|
| Förpackningstyp | Europeiska avfallskatalogen (EWC) |                        |  |
| Behållare       | 15 01 06                          | Blandade förpackningar |  |

**Speciella försiktighetsåtgärder** : Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Försiktighet skall iakttas vid hantering av tomma behållare som inte har rengjorts eller spolats. Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Undvik spridning av utspilt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp.

14. Transportinformation

|                                   | ADR/RID        | ADN                                  | IMDG            | IATA            |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer    | Inte reglerad. | 9006                                 | Not regulated.  | Not regulated.  |
| 14.2 Officiell transportbenämning | -              | MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N. O.S. | -               | -               |
| 14.3 Faroklass för transport      | -              | 9                                    | -               | -               |
| 14.4 Förpackningsgrupp            | -              | -                                    | -               | -               |
| 14.5 Miljöfaror                   | Nej.           | Ja.                                  | No.             | No.             |
| Marine Pollutant ämne             | Ej tillämbart. | Ej tillämbart.                       | Not applicable. | Not applicable. |

Ytterligare information

**ADR/RID** : Ingen fastställd.  
**ADN** : Produkten har inte klassificerats som farligt gods vid transport i tankfartyg.  
**IMDG** : None identified.  
**IATA** : Ingen fastställd.

**14.6 Särskilda skyddsåtgärder** : **Transport inom användarens område:** transportera alltid produkten i upprättstående, slutna och säkra behållare. Säkerställ att personer som transporterar produkten vet vad som ska göras i händelse av olycka eller spill.

**14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument** : Ej tillämbart.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)  
Bilaga XIV - Förteckning över ämnen för vilka tillstånd krävs  
Bilaga XIV  
Ingen av beståndsdelarna är upptagna.  
Ämnen som inger mycket stora betänkligheter  
Ingen av beståndsdelarna är upptagna.

|                   |               |                                |                   |
|-------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod               | : SDS-S000107 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 12 januari 2024 |
| Perfekt Täcklasyr |               |                                |                   |

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bilaga XVII - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor | : Ej tillämbart.                                                                                                                                                                            |
| Explosiva prekursorer                                                                                                              | : Ej tillämbart.                                                                                                                                                                            |
| Ämnen farliga för ozonskiktet (1005/2009/EU)                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |
| Ej listad.                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |
| VOC för bruksfärding blandning                                                                                                     | : IIA/e. Klarlack, lasyr och trälasyr, inklusive täcklasyr, för trä, metall eller plast inomhus/ utomhus. EU-gränsvärden: 130 g/l (2010.)<br>Denna produkt innehåller maximalt 130 g/l VOC. |
| Seveso Direktiv                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
| Denna produkt regleras inte av Seveso-direktivet.                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |
| Förordningen om biocidprodukter                                                                                                    | : Innehåller en biocidprodukt; C(M)IT/MIT (3:1)                                                                                                                                             |
| Nationella föreskrifter                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |
| Referenser                                                                                                                         | : Arbetskyddsstyrelsens Författningssamling AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker; Arbetskyddsstyrelsens Författningssamling AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden.                             |

15.2 : Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts.  
Kemikaliesäkerhetsbedömning

AVSNITT 16: Annan information

|                                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Indikerar uppgifter som har ändrats sedan föregående version.                                                                            |  |
| Förkortningar och akronymer                                                                                                              |  |
| ATE = Uppskattad akut toxicitet                                                                                                          |  |
| CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar |  |
| DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level)                                                                                |  |
| EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP                                                                            |  |
| PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt                                                                        |  |
| RRN = REACH registreringsnummer                                                                                                          |  |
| PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska                                                                                          |  |
| vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande                                                                                    |  |
| ADR = Europeisk överenskommelse om transport av farligt gods på väg                                                                      |  |
| ADN = European Provisions concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterway                                    |  |
| IMDG = International Maritime Dangerous Goods                                                                                            |  |
| IATA = International Air Transport Association                                                                                           |  |

Procedur som använts för att härleda klassificeringen i enlighet med förordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klassificering                                | Skäl                               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod |

Faroangivelserna i fulltext



|                   |               |                                |                   |
|-------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod               | : SDS-S000107 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 12 januari 2024 |
| Perfekt Täcklasyr |               |                                |                   |

AVSNITT 16: Annan information

|        |                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| H301   | Giftigt vid förtäring.                                            |
| H302   | Skadligt vid förtäring.                                           |
| H310   | Dödligt vid hudkontakt.                                           |
| H312   | Skadligt vid hudkontakt.                                          |
| H314   | Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.                    |
| H315   | Irriterar huden.                                                  |
| H317   | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                 |
| H318   | Orsakar allvarliga ögonskador.                                    |
| H330   | Dödligt vid inandning.                                            |
| H331   | Giftigt vid inandning.                                            |
| H335   | Kan orsaka irritation i luftvägarna.                              |
| H372   | Orsakar organskador genom lång eller upprepade exponering.        |
| H400   | Mycket giftigt för vattenlevande organismer.                      |
| H410   | Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |
| H411   | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.        |
| H412   | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.           |
| EUH071 | Frätande på luftvägarna.                                          |

Klassificeringar i fulltext [CLP/GHS]

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2      | AKUT TOXICITET - Kategori 2                                         |
| Acute Tox. 3      | AKUT TOXICITET - Kategori 3                                         |
| Acute Tox. 4      | AKUT TOXICITET - Kategori 4                                         |
| Aquatic Acute 1   | FARA FÖR OMEDELBARA (AKUTA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 1   |
| Aquatic Chronic 1 | FARA FÖR FÖRDRÖJDA (KRONISKA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 1 |
| Aquatic Chronic 2 | FARA FÖR FÖRDRÖJDA (KRONISKA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 2 |
| Aquatic Chronic 3 | FARA FÖR FÖRDRÖJDA (KRONISKA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 3 |
| Eye Dam. 1        | ALLVARLIG ÖGONSKADA ELLER ÖGONIRRITATION - Kategori 1               |
| Skin Corr. 1      | FRÄTANDE ELLER IRRITERANDE PÅ HUDEN - Kategori 1                    |
| Skin Corr. 1C     | FRÄTANDE ELLER IRRITERANDE PÅ HUDEN - Kategori 1C                   |
| Skin Irrit. 2     | FRÄTANDE ELLER IRRITERANDE PÅ HUDEN - Kategori 2                    |
| Skin Sens. 1      | HUDSENSIBILISERING - Kategori 1                                     |
| Skin Sens. 1A     | HUDSENSIBILISERING - Kategori 1A                                    |
| STOT RE 1         | SPECIFIK ORGANTOXICITET - UPPREPAD EXPONERING - Kategori 1          |
| STOT SE 3         | SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA EXPONERING - Kategori 3           |

Historik

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 12 januari 2024 |
| Datum för tidigare utgåva      | : 4 oktober 2023  |
| Sammanställt av                | : EHS             |
| Version                        | : 1.01            |

Friskrivningsklausul

Den information som framgår av denna faktaförteckning är baserad på aktuell vetenskaplig och teknisk kunskap, och på EG och nationell lagstiftning. Avsikten med denna information är att uppmärksamma hälso- och säkerhetssynpunkter rörande de produkter som vi levererar och att rekommendera försiktighetsåtgärder för lagring och hantering av produkterna. Ingen garanti eller förbindelse lämnas avseende produkternas egenskaper. Inget ansvar kan accepteras för brister att iaktta de försiktighetsåtgärder som beskrivs i denna faktaförteckning eller för ovanligt bruk av produkterna.